



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DW-B14



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 994106 + H40445
- EAN-Code: 7640138338892 + 7640143720347
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: DW-B14-c
- Teleskopverschaltung: Standard
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Wandhaube



Details DW-B14

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Clean-Air-Funktion

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: DW-B14-c
- Teleskopverschaltung: Standard
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Wandhaube

Masse

- Gerätehöhe: 513 mm
- Gerätehöhe max.: 833 mm
- Fronthöhe: 67 mm
- Höhe: Abluft/Umluft: 6.7 cm
- Gerätebreite: 1400 mm
- Gerätetiefe: 550 mm
- Gerätetiefe max.: 550 mm
- Warendeklarationsgewicht: 45 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Drucktasten
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtungstechnologie: Halogen
- Anzahl der Lichtquellen: 2

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: D
- Jährlicher Energieverbrauch: 158.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 24.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 4 x 20 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.34 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Teleskopverschaltung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 10
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 1150 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: A
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 750 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 580 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 240 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 520 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 420 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 204 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 63 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 55 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 40 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anschluss für Fensterkontaktschalter
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 260 W

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre