



V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102, 8530 Harlebeke - Kortrijk

Téléphone +32 (0)56 61 60 00, Fax +32 (0)56 61 60 10

info.fr@vzug.com, www.vzug.com

Brochure AiroClearMural V6000



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6202900006 + 1046969
- Code EAN: 7630029440285 + 7630029428979
- Type: AW6T12QTLG
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Habillage télescopique: Standard
- Norme largeur: 120 cm
- Design frontal: Miroir
- Type d'encastrement: Hotte murale
- Filtres de recyclage d'air: Kit de démarrage Longlife Plus



AiroClearMural V6000

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: AW6T12QTLG
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Habillage télescopique: Standard
- Norme largeur: 120 cm
- Design frontal: Miroir
- Type d'encastrement: Hotte murale
- Filtres de recyclage d'air: Kit de démarrage Longlife Plus

Dimensions

- Hauteur max. de l'appareil à évacuation d'air: 660 mm
- Hauteur de l'appareil à évacuation d'air: 460 mm
- Hauteur de l'appareil à recyclage d'air: 570 mm
- Hauteur max. de l'appareil à recyclage d'air: 770 mm
- Hauteur frontale: 55 mm
- Largeur de l'appareil: 1198 mm
- Profondeur de l'appareil: 550 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 550 mm
- Poids à vide: 29 kg

Affichage et commande

- Utilisation: TouchControl
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Puissance en veille appareil éteint: 0.48 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Consommation annuelle d'énergie: 29.7 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 36.3
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 3 x 2 W
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 0.14 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: Schuko 16A
- Câble de raccordement: 1.2 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- FlexLED
- Design de hotte: cubique
- SilentPlus
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Habillage télescopique: Standard
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Commande à distance: Accessoire en option
- Filtre à graisse: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni



Fonctions

- OptiLink
- ComfortFix
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Recyclage d'air
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- SilentPlus
- FlexLED
- Touche de protection pour le nettoyage
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)

Service et interfaces

- Garantie: 2 + 8 ans
- Interface: Bluetooth

Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 2700 K
- Couleur de la lumière, valeur sup. en Kelvin: 4000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 33
- Éclairage sur la surface de cuisson: 196 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 675 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 247 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 570 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 389 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 210 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 63 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 52 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 38 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 68 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 56 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 41 dB(A)
- Raccordement pour un clapet d'amenée / d'évacuation d'air
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 130 W
- Niveau d'équipement: 5