



V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102, 8530 Harlebeke - Kortrijk

Téléphone +32 (0)56 61 60 00, Fax +32 (0)56 61 60 10

info.fr@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure DSTS



Classe d'efficacité énergétique

### Produit choisi

- N° d'article: 6400460005 + 1012163
- Code EAN: 7630029417553 + 7630029414385
- Type: DSTS9g
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Verre
- Type d'encastrement: Aérateur de plan de cuisson escamotable
- Filtres de recyclage d'air: Filtre à charbon actif Longlife



## DSTS

### Autres réglages

- Fonction Clean-Air

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Type: DSTS9g
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Verre
- Type d'encastrement: Aérateur de plan de cuisson escamotable
- Filtres de recyclage d'air: Filtre à charbon actif Longlife

### Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 650 mm
- Largeur de l'appareil: 880 mm
- Profondeur de l'appareil: 120 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 120 mm
- Poids à vide: 35 kg

### Affichage et commande

- Utilisation: TouchControl
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 1

### Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 62.1 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 27.1
- Classe d'efficacité fluidodynamique: B
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 1 x 6 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.28 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: Schuko 16A
- Câble de raccordement: 1.5 m

### Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Filtre à graisse: 2
- Aspiration périphérique
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

### Fonctions

- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Aspiration périphérique
- Recyclage d'air
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)



### **Informations complémentaires**

- Couleur de la lumière en Kelvin: 4000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 28.1
- Éclairage sur la surface de cuisson: 170 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 670 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 420 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 280 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 615 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 330 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 155 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 69 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 57 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 49 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 76 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 60 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 43 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 270 W
- Niveau d'équipement: 5

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2 + 8 ans