



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken AiroClearIsland V6000



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6302000006
- EAN-code: 7630029439654
- Type: AI6T12QTLG
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Breedte: 120 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Eilandafzuigkap



AiroClearIsland V6000

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AI6T12QTLG
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Breedte: 120 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Eilandafzuigkap

Specificaties

- Max. toestelhoogte luchtafvoer: 635 mm
- Toestelhoogte luchtafvoer: 510 mm
- Toestelhoogte luchtrecirculatie: 610 mm
- Max. toestelhoogte luchtrecirculatie: 790 mm
- Fronthoogte: 55 mm
- Toestelbreedte: 1200 mm
- Toesteldiepte: 700 mm
- Max. toesteldiepte: 700 mm
- Leeg gewicht: 35 kg

Bediening en display

- Bediening: TouchControl
- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 4

Energie

- Meet- en rekenmethode: EN61591
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Verordening betreffende lichtbronnen
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik op jaarbasis: 31.1 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 36.3
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 4 x 2 W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.14 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.2 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Uitschuifbaar damp scherm: Standaard
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als toebehoren
- Vetfilters: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd



Functies

- OptiLink
- ComfortFix
- Luchtafvoer
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Veegbeschermingstoets
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar
- Interface: Bluetooth

Overige specificaties

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 28
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 225 lux
- Vetfilterklasse: B
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 675 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 452 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 247 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 570 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 389 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 210 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 63 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 52 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 38 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 56 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 41 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 130 W
- Uitrustingsniveau: 5