



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken DF-SG 5/6



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6103160003 + 1029585
- EAN-code: 7630029425251 + 7630029421949
- Type: DFSG6c
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uittrekbare glazen plaat
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: ChromeClass
- Soort afzuiging: Inbouwafzuigkap
- Luchtre circulatiefilter: Actief Longlife-koolfilter Plus



DF-SG 5/6

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DFSG6c
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uittrekbare glazen plaat
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: ChromeClass
- Soort afzuiging: Inbouwafzuigkap
- Luchtre circulatiefilter: Actief Longlife-koolfilter Plus

Specificaties

- Diepte met uitschuifbare lade: 520.0 mm
- Nisbreedte: 550 mm
- Max. nisbreedte: 550 mm
- Nisdiepte: 280 mm
- Toestelhoogte: 400 mm
- Fronthoogte: 46 mm
- Toestelbreedte: 598 mm
- Toesteldiepte: 280 mm
- Max. toesteldiepte: 346 mm
- Leeg gewicht: 16.5 kg

Bediening en display

- Bediening: Tiptoetsen
- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 1

Energie

- Meet- en rekenmethode: EN61591
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.49 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Verordening betreffende lichtbronnen
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik op jaarbasis: 44.9 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: B
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 1 x 7 W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.21 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.5 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- Plafondkapdesign: Flatdesign
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Uittrekbare glazen plaat
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Vetfilters: 1
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd

Functies

- Vetfilterreinigingsindicatie
- Luchtre circulatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Intensief niveau
- Automatische nalooop



Overige specificaties

- Lichtkleur in Kelvin: 3000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 0 lux
- Vetfilterklasse: D
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 625 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 537 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 240 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 384 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 368 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 165 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 66 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 63 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 46 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 71 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 69 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 51 dB(A)
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 200 W
- Uitrustingsniveau: 3

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar