



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken DSMS



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6400560005
- EAN-code: 7630029425121
- Type: DSMS
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitvoering: Glas
- Soort afzuiging: Kookveldafzuiging



DSMS

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSMS
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitvoering: Glas
- Soort afzuiging: Kookveldafzuiging

Specificaties

- Toestelhoogte: 900 mm
- Toestelbreedte: 110 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Max. toesteldiepte: 501 mm
- Leeg gewicht: 13.8 kg

Bediening en display

- Bediening: TouchControl
- Weergave van het ventilatievermogen
- Aantal verlichtingselementen: 0

Energie

- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.49 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik op jaarbasis: 40.4 kWh
- Hydrodynamische efficiëntie: 31.6
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.14 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.8 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Vetfilters: 1
- Randafzuiging

Functies

- Luchtafvoer
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Randafzuiging
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Overige specificaties

- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 0 lux
- Vetfilterklasse: C
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 590 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 500 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 370 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 420 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 355 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 265 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 70 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 67 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 62 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 73 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 71 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 65 dB(A)
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 145 W
- Uitrustingsniveau: 5



Services

- Garantie: 2 + 8 jaar