



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V200



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6104800003
- EAN-Code: 7630029438930
- Type: AE2H5USW
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 55 cm
- Design: Weiss
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details AiroClearEinbau V200

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE2H5USW
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 55 cm
- Design: Weiss
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Nischenbreite: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe: 300 mm
- Gerätehöhe: 132 mm
- Fronthöhe: 132 mm
- Gerätebreite: 549 mm
- Gerätetiefe: 510 mm
- Gerätetiefe max.: 510 mm
- Leergewicht: 5 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Schiebeschalter
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: D
- Jährlicher Energieverbrauch: 103.3 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Fluiddynamische Effizienz: 8.5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 3 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.17 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

Merkmale Dunstabzüge

- Haubendesign: Unterbauhaube
- Einbauart in Oberschrank: Sichtbar
- Leistungsstufen: 3
- Fettfilter: 2
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft



Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 2700 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 125 mm
- Beleuchtungseffizienz: 13
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 78 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 336 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 135 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 100 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 78 m³/h
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 72 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 50 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 74 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 62 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 160 W
- Ausstattungsstufe: 1

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2_Jahre