



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V400



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6106700001
- EAN-Code: 7630029438329
- Type: AE4H6FEC
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details AiroClearEinbau V400

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE4H6FEC
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Tiefe mit Auszug: 457.0 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 305 mm
- Gerätehöhe: 396 mm
- Fronthöhe: 40 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 302 mm
- Gerätetiefe max.: 302 mm
- Leergewicht: 12.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tiptasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: D
- Jährlicher Energieverbrauch: 98 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluidynamische Effizienz: 9
- Fluidynamische Effizienzklasse: E

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Flatdesign
- Einbauart in Oberschrank: Sichtbar
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Nicht sichtbare Attribute

- Ideal auch für Abluftleitung \u00d8 125 mm

Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Intensivstufe

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 76.1
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 381 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 410 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 310 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 205 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 61 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 55 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 48 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Ausstattungsstufe: 2

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2_Jahre