



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiCookTop V4000 I804



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3109600000
- EAN-Code: 7630029457665
- Type: CCT4T-31096
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Breitenorm: 80 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



Details CombiCookTop V4000 I804

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Type: CCT4T-31096
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Breitenorm: 80 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 206 mm
- Gerätebreite: 761 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 750 mm
- Auflagenmass Breite max.: 750 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 206 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 202 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 767 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 750 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 750 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Leergewicht: 19.82 kg
- Position Kochzone 1: links
- Masse der Kochzone 1: 22.0 x 37.0 cm
- Masse der Kochzone 2: 22.0 x 37.0 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay Touch
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 12
- Sprachen in der Anzeige: DE, FR, IT, RM, EN, ES, NL, RU, UA, ZH, HE, TR
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh
- Fluiddynamische Effizienz: 31.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Max. Leistung Kochzone 1: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W
- Nennspannung (1): 400 V 2N~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 658440 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 662400 J/kg



Merkmale Kochfeld

- Spülmaschinenfeste Fettfilterkassette
- Fettfilterkassette
- OptiGlass
- Kochfeld Kategorie: Induktion mit int. Dunstabzug
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9 + i
- EcoStandby
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

Merkmale Dunstabzüge

- Leistungsstufen: 9 + i
- EcoStandby

Funktionen

- Warmhaltefunktion
- Automatische Topfbodenerkennung
- Automatische Brückenfunktion
- OptiLink
- Aufwärme Funktion
- Memory Funktion
- Abluft
- KochAutomatik
- Sicherheitspaket
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Auffangwanne mit Aufnahmekapazität für Flüssigkeit: 0.35 l
- Fettfilterkassette Aufnahmekapazität für Flüssigkeit: 0.175 l
- Gesamtaufnahme von Flüssigkeit: 0.525 l
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 595.6 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 520.9 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 130.8 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 551.6 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 454.8 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 82.4 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 70 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 34 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 61 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 32 dB(A)
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre