



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DFN



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6102700001 + 1029583
- EAN-Code: 7630029417324 + 7630029421925
- Type: DFN6
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Weiss
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter



DFN

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DFN6
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Weiss
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter

Masse

- Tiefe mit Auszug: 457.0 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 305 mm
- Gerätehöhe: 396 mm
- Fronthöhe: 40 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 302 mm
- Gerätetiefe max.: 302 mm
- Warendeklarationsgewicht: 12.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Druckschalter
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 61591
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 39.7 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 33.5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 6 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.21 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Haubendesign: Flatdesign
- Leistungsstufen: 3
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Umluft



Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2800 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 9
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 54 lux
- Klasse für den Fettabseidegrad: D
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 647 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 256 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 490 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 205 m³/h
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 46 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 73 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 51 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 200 W
- Ausstattungsstufe: 2

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre