



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Wandhaube DWVHR9



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6203000005 + H43384
- EAN-Code: 7630029438817 + 7630029409152
- Type: DWVHR9g
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Standard
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Wandhaube



Wandhaube DWVHR9

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Clean-Air-Funktion

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DWVHR9g
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Standard
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Wandhaube

Masse

- Gerätehöhe Abluft maximal: 1435 mm
- Gerätehöhe Abluft: 805 mm
- Gerätehöhe Umluft: 500 mm
- Gerätehöhe Umluft maximal: 1435 mm
- Fronthöhe: 500 mm
- Gerätebreite: 898 mm
- Gerätetiefe: 338 mm
- Gerätetiefe max.: 338 mm
- Warendeklarationsgewicht: 16 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 61591
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 39.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 34.8
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 1 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.27 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschaltung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 1
- Randabsaugung
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 91
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 200 lux
- Klasse für den Fettabseidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 750 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 420 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 270 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 400 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 360 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 280 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 72 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 60 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 51 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 78 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 76 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 71 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 270 W
- Ausstattungsstufe: 4

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre