



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre UnimaticTrocknen V4000



Energieeffizienzklasse



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1200810014
- EAN-Code: 7630029461662
- Type: UT4T-12008
- Produktkategorie: Waschtrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: rechts





Details UnimaticTrocknen V4000

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Flauschprogramm
- Programm Daunen

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 392/2012
- AS/NZS 2442.2:2007: Nein
- IEC 61121:2005: Nein

Design

- Type: UT4T-12008
- Produktkategorie: Waschtrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: rechts

Masse

- Gerätehöhe: 900 mm
- Gerätehöhe max.: 915 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 915 mm
- Gerätebreite: 660 mm
- Gerätetiefe: 810 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1440 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 880 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Leergewicht: 94 kg

Anzeige & Bedienung

- Trommelbeleuchtung
- Anzeige: Klartext
- Design Display: Folie
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 9
- Sprachen in der Anzeige: de, fr, it, rm, en, es, pt, sr, hr

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.14 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 1.4 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 206 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm vollständiger Befüllung: 1.69 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm Teilbefüllung: 0.97 kWh
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 380-415 V 3N~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 1.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.8 m

Wäschetrockner

- Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand: 2.6 W





Merkmale Trockner

- Bauart: Frontlader
- Premium Swiss Quality
- Haustyp: Mehrfamilienhaus
- Standgerät, säulenfähig
- Nennkapazität: 7 kg
- Trommelvolumen: 156 l
- Programme: 19
- Anzahl speicherbare Programme: 0
- EcoStandby
- Einfüllöffnung: 32.5 cm
- Restfeuchteabtastung
- Technologie: Wärmepumpe
- Automatische Türöffnung
- Standgerät unterbaufähig
- Standgerät mit Arbeitsplatte
- Türöffnungsautomatik

Funktionen

- Textilprogramme
- Zeitliches Trocknen
- Babywäsche
- Extraschonend
- Lüften
- Wolle
- Stark trocknen
- Normal trocknen
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- Entknitterprogramm
- Knitterschutz
- Startaufschub: 24 h
- Schonend
- Kindersicherung

Weitere Daten

- IP Nummer: IPX4
- Kältemittel: R134a
- Kältemittelmenge: 0.47 kg
- Geräuschemission: 66 dB(A)
- Kondensationseffizienz gewichtet: 92 %
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 2 m
- Ausstattungsstufe: 4

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

