

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre Unimatic SL



Schleudereffizienzklasse



### Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 288400
- EAN-Code: 7630029415146
- Kurzbezeichnung: WAUSLI
- Design: Weiss
- Design Türe: ChromeClass
- Türanschlag: links

### Auch erhältlich mit/als (\*)

- Türanschlag rechts

(\*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

## Details WAUSLI

### Weitere Einstellmöglichkeiten

- Einweichen
- Veredeln
- Imprägnieren
- Hygieneempfehlung
- Schnellgang / Programmende

### Design

- Design: Weiss
- Design Türe: ChromeClass
- Türanschlag: links

### Masse

- Gerätehöhe: 900 mm
- Gerätehöhe max.: 902 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 902 mm
- Gerätebreite: 660 mm
- Gerätetiefe: 666 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1064 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 676 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Leergewicht: 79 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Klartext
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 4
- Sprachen in der Anzeige: de. fr. it. rm

### Energie

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Jährlicher Energieverbrauch: 190 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 10500 l
- Schleudereffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 400 V 2N~

- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 4.3 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.8 m
- Wasserdruck: 1-10 bar

### Merkmale Waschmaschine

- Premium Swiss Quality
- Standgerät für Wasch-Trocken-Säule
- Haustyp: Mehrfamilienhaus
- Nennkapazität: 8 kg
- Trommelvolumen: 60 l
- EcoStandby
- Teilbeladungs-Sparautomatik
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Trübungssensor
- Automatische Türöffnung
- Technologie: Konventionell
- SIA Norm 181

### Funktionen

- Gerätehygiene
- Kindersicherung
- Textilarten
- Koch-/Buntwäsche 20-95°C
- Sprint-Programm
- Wolle
- Handwäsche 20°C
- Schonend
- Milbenstopp
- Programm Hautschutz
- Extraprogramme
- Dampfglätten
- AquaPlus
- Startaufschub: 24 h

### Weitere Daten

- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Minimale Schleuderdrehzahl: 400 U/min

- Schalleistung während der Schleuderphase: 73 dB(A)
- Schalleistung während der Waschphase: 53 dB(A)
- Restfeuchte (%): 44 %
- Druckschlauch G 3/4: 1.25 m
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 1.5 m
- Ausstattungsstufe: 5

#### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre