

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Unimatic S



Schleudereffizienzklasse



Ausgewähltes Gerät

- Artikel-Nr.: 287400
- EAN-Code: 7630029415122
- Kurzbezeichnung: WAUSI
- Design: Weiss
- Design Türe: ChromeClass
- Türanschlag: links

Auch erhältlich mit/als (*)

- Türanschlag rechts

(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten

Details WAUSI

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Einweichen
- Veredeln
- Hygieneempfehlung
- Schnellgang / Programmende

Design

- Design: Weiss
- Design Türe: ChromeClass
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 900 mm
- Gerätehöhe max.: 902 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 902 mm
- Gerätebreite: 660 mm
- Gerätetiefe: 666 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1064 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 676 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Leergewicht: 79 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige

Energie

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Jährlicher Energieverbrauch: 195 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 10500 l
- Schleudereffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 400 V 2N~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 4.3 kW
- Absicherungswert (1): 10 A

- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.8 m
- Wasserdruck: 1-10 bar

Merkmale Waschmaschine

- Premium Swiss Quality
- Standgerät für Wasch-Trocken-Säule
- Haustyp: Mehrfamilienhaus
- Nennkapazität: 8 kg
- Trommelvolumen: 60 l
- EcoStandby
- Teilbeladungs-Sparautomatik
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Automatische Türöffnung
- Technologie: Konventionell
- SIA Norm 181

Funktionen

- Kindersicherung
- Koch-/Buntwäsche 20-95 °C
- Sprint-Programm
- Wolle
- Handwäsche 20 °C
- Schonend
- AquaPlus
- Startaufschub: 24 h

Weitere Daten

- Maximale Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- Minimale Schleuderdrehzahl: 400 U/min
- Schallleistung während der Schleuderphase: 75 dB(A)
- Schallleistung während der Waschphase: 50 dB(A)
- Restfeuchte (%): 44 %
- Druckschlauch G 3/4: 1.25 m
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 1.5 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre