



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure DSMS



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6400500005
- Code EAN: 7630029421345
- Type: DSMS
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Design frontal: Verre
- Type d'encastrement: Aérateur de plan de cuisson



DSMS

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSMS
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Design frontal: Verre
- Type d'encastrement: Aérateur de plan de cuisson

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 900 mm
- Largeur de l'appareil: 110 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 501 mm
- Poids à vide: 13.8 kg

Affichage et commande

- Utilisation: TouchControl
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Nombre de sources d'éclairage: 0

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 40.4 kWh
- Efficacité fluidodynamique: 31.6
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 0.14 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.8 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: Aspiration descendante
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Bac collecteur amovible avec filtre métallique à graisse intégré, lavable en lave-vaisselle
- Capacité du bac collecteur: 0.5 l
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Filtre à graisse: 1
- Aspiration périphérique

Fonctions

- Evacuation d'air
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Aspiration périphérique
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)

Informations complémentaires

- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Éclairage sur la surface de cuisson: 0 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 590 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 500 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 370 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 420 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 355 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 265 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 70 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 67 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 62 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 145 W
- Niveau d'équipement: 5



Service et interfaces

- Garantie: 2 ans