V-ZUG SA
Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug
Téléphone +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure DWE

Classe d’efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d’article: 6201700003
- Code EAN: 7630029426722
- Type: DWE9c
- Catégorie de produit: Hotte d’aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte murale

Détails DWE

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DWE9c
- Catégorie de produit: Hotte d’aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte murale

Dimensions

- Hauteur de l’appareil à évacuation d’air: 650 mm
- Hauteur max. de l’appareil à évacuation d’air: 810 mm
- Hauteur de l’appareil à recyclage d’air: 710 mm
- Hauteur max. de l’appareil à recyclage d’air: 920 mm
- Hauteur frontale: 60 mm
- Largeur de l’appareil: 898 mm
- Profondeur de l’appareil: 470 mm
- Profondeur de l’appareil max.: 470 mm
- Poids à vide: 22 kg

Affichage et commande

- Utilisation: Touches à pression
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d’éclairage: 2

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l’«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d’efficacité énergétique: A+
- Consommation annuelle d’énergie: 41.7 kWh
- Classe d’efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 35
- Classe d’efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l’éclairage (nombre x W): 2 x 1 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.27 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.2 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: cubique
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Commande à distance: Accessoire en option
- Éclairage avec variateur d’intensité: 2 niveaux
- Filtre à graisse: 3
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

Fonctions

- Evacuation d'air
- Éclairage avec variateur d’intensité: 2 niveaux
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)

Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 3000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 109
- Éclairement sur la surface de cuisson: 240 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
- Débit d’air évacuation d’air niveau intensif: 700 m^3/h
- Débit d’air évacuation d’air niveau max.: 580 m^3/h
- Débit d’air évacuation d’air niveau min.: 300 m^3/h
- Débit d’air recyclage d’air niveau intensif: 440 m^3/h
- Débit d’air recyclage d’air niveau max.: 420 m^3/h
- Débit d’air recyclage d’air niveau min.: 280 m^3/h
- Puissance acoustique évacuation d’air niveau intensif: 69 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d’air niveau max.: 66 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d’air niveau min.: 52 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d’air niveau intensif: 76 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d’air niveau max.: 75 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d’air niveau min.: 69 dB(A)
- Raccordement pour un clapet d'amenée / d'évacuation d'air
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 270 W
- Niveau d'équipement: 3

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans