



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

# Opuscolo AiroClearIncasso V6000



Classe di efficienza energetica

## Prodotto selezionato

- N. articolo: 6106400001
- Codice EAN: 7630029438442
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Con meccanismo di estrazione in vetro
- Standard di larghezza: 120 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso



## Dettagli AiroClearIncasso V6000

### Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix

### Design

- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Con meccanismo di estrazione in vetro
- Standard di larghezza: 120 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso

### Dimensioni

- Larghezza nicchia: 1200 mm
- Larghezza max. nicchia: 1200 mm
- Profondità nicchia: 330 mm
- Altezza apparecchio: 468 mm
- Altezza frontale: 10 mm
- Larghezza apparecchio: 1198 mm
- Profondità apparecchio: 306 mm
- Profondità max. apparecchio: 325 mm
- Peso a vuoto: 32.8 kg

### Display e comando

- Uso: TouchControl
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

### Energia

- Consumo in modalità «spento»: 0.0 W
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico annuo: 32.6 kWh
- Classe di efficienza luminosa: A
- Efficienza fluidodinamica: 34.7
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 3 x 2 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.14 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

### Caratteristiche cappa aspirante

- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- FlexLED
- SilentPlus
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Stadio del ventilatore selezionabile: Über Glasschirm
- Tipo di installazione nell'armadio superiore: Teilsichtbar
- Con meccanismo di estrazione in vetro
- Livelli di potenza: 3 + i
- Telecomando: Optional, come accessorio
- Filtro antigrasso in lana minerale: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione



### **Funzioni**

- OptiLink
- ComfortFix
- Aria di scarico
- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- SilentPlus
- FlexLED
- Tasto protezione pulizia
- Stadio intensivo
- Spegnimento temporizzato

### **Altri dati**

- Colore della luce in Kelvin: 2700 K
- Colore della luce in Kelvin valore superiore: 4000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 32
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 191 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Portata aria di scarico stadio intensivo: 657 m<sup>3</sup>/h
- Portata aria di scarico stadio max.: 455 m<sup>3</sup>/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 250 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 566 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 392 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 215 m<sup>3</sup>/h
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 63 dB(A)
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 53 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 38 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo: 68 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 57 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 42 dB(A)
- Collegamento per valvola aria fresca/aria di scarico
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 130 W
- Livello di dotazione: 5

### **Preisschild Dunstabzüge**

- ComfortFix
- Filtro antigrasso in lana minerale: 4
- Indicazione pulizia del filtro del grasso

### **Assistenza e interfaccia**

- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- Interfaccia: Bluetooth