



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo AiroClearIncasso V6000



Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 6105800001
- Codice EAN: 7630029438374
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso



Dettagli AiroClearIncasso V4000

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso

Dimensioni

- Larghezza nicchia: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia: 330 mm
- Altezza apparecchio: 470 mm
- Altezza frontale: 25 mm
- Larghezza apparecchio: 598 mm
- Profondità apparecchio: 303 mm
- Profondità max. apparecchio: 325 mm
- Peso a vuoto: 21.8 kg

Display e comando

- Uso: TouchControl
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

Energia

- Consumo in modalità «spento»: 0.0 W
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico annuo: 31.2 kWh
- Classe di efficienza luminosa: A
- Efficienza fluidodinamica: 34.7
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 2 x 2 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.13 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

Caratteristiche cappa aspirante

- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- FlexLED
- SilentPlus
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Stato del ventilatore selezionabile: Über Schwadenschirm
- Tipo di installazione nell'armadio superiore: Sichtbar
- Livelli di potenza: 3 + i
- Telecomando: Optional, come accessorio
- Filtro antigrasso in lana minerale: 1
- ComfortFix
- EcoStandby
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione



Funzioni

- OptiLink
- ComfortFix
- Aria di scarico
- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- SilentPlus
- FlexLED
- Tasto protezione pulizia
- Stadio intensivo
- Spegnimento temporizzato

Altri dati

- Colore della luce in Kelvin: 2700 K
- Colore della luce in Kelvin valore superiore: 4000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 28
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 113 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Portata aria di scarico stadio intensivo: 653 m³/h
- Portata aria di scarico stadio max.: 452 m³/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 247 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 566 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 392 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 215 m³/h
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 64 dB(A)
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 53 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 38 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo: 68 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 57 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 42 dB(A)
- Collegamento per valvola aria fresca/aria di scarico
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 130 W
- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- Interfaccia: Bluetooth