



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo CombiSteamer V6000 45F



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2303300001
- Codice EAN: 7630029441824
- Type: CS6T-23033
- Categoria di prodotto: Forno a vapore
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Maniglia design nero
- Camera di cottura: Acciaio inossidabile
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio
- Attacco idraulico per il collegamento alla rete





CombiSteamer V6000 45F

Altre possibilità di regolazione

- Decalcificazione guidata

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: CS6T-23033
- Categoria di prodotto: Forno a vapore
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Maniglia design nero
- Camera di cottura: Acciaio inossidabile
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio
- Attacco idraulico per il collegamento alla rete

Dimensioni

- Altezza nicchia: 450 mm
- Altezza max. nicchia: 450 mm
- Larghezza nicchia: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 568 mm
- Profondità nicchia: 560 mm
- Altezza apparecchio: 454 mm
- Altezza max. apparecchio: 454 mm
- Larghezza apparecchio: 597 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 339 mm
- Peso a vuoto: 35 kg

Display e comando

- Indicazione: Display grafico interamente a colori
- Uso: Touchscreen con CircleSlider
- Numero di lingue sul display: 22
- Lingue sul display: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2
- Display indicatore di temperatura: Temperatura nominale e reale

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN 60350-1
- Rendimento in standby disattivato: 0.8 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.5 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento a circolazione d'aria/aria calda: 0.46 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 3.7 kW
- Valori allacciati (2): 3.7 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Cavo di collegamento: 1.8 m





Caratteristiche steamer

- Numero di appoggi: 4
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Indicazione orario
- SoftClose
- SoftOpen
- Dati statistici
- Luce automatica a fine programma
- Immagini di sfondo funzioni display
- Segnale acustico con temperatura nominale
- Utilizzo calore residuo
- Frontale freddo
- Cucine tipiche per EasyCook
- Sonda di temperatura dell'alimento a 3 punti
- Personalizzazione
- Disposizione delle app personalizzata
- Il preriscaldamento ritarda l'avvio del temporizzatore
- Sportello rimovibile
- Filtro Stile nutrizionale per EasyCook
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Altezza mascherina: 80 mm
- Cottura a vapore con temperature precise al grado centigrado
- Sensore climatico
- Funzionamento combinato: Aria calda / vaporiera
- Numero di programmi memorizzabili: 50
- Sonda di temperatura
- Volume camera di cottura: 49 l
- EcoStandby
- Temperatura con funzionamento a vapore (min.): 30 °C
- Temperatura con funzionamento a vapore (max.): 100 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 230 °C

Funzioni

- Cottura a vapore
- Cottura Automatica con CCS
- EasyCook
- Rigenerazione
- Preferiti
- Aria calda
- Aria calda con vapore
- Aria calda umida
- Aria calda Eco
- Rigenerazione Automatica
- Igiene
- Cottura delicata
- Vacusine
- Riscaldamento piatti
- Cottura professionale
- Programma di pulizia integrato
- Passaggio all'orario estivo
- Funzione di diminuzione del vapore
- Mantenere caldi gli alimenti
- Ricette integrate
- Ricette proprie
- Wellness

Altri dati

- Tubo di scarico: 3 m
- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Dimostrazione gratuita a domicilio
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth

