



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo DFN



A

Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 6102700000 + 1029582
- Codice EAN: 7630029417317 + 7630029421918
- Type: DFN6
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: Nero
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi standard



DFN

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DFN6
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: Nero
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi standard

Dimensioni

- Profondità con cassetto: 457.0 mm
- Larghezza nicchia: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia: 305 mm
- Altezza apparecchio: 396 mm
- Altezza frontale: 40 mm
- Larghezza apparecchio: 598 mm
- Profondità apparecchio: 302 mm
- Profondità max. apparecchio: 302 mm
- Peso a vuoto: 12.5 kg

Display e comando

- Uso: Interruttore a pressione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN 61591
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico annuo: 39.7 kWh
- Classe di efficienza luminosa: E
- Efficienza fluidodinamica: 33.5
- Classe di efficienza fluidodinamica: E
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 1 x 6 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.21 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

Caratteristiche cappa aspirante

- Design cappa: Flatdesign
- Livelli di potenza: 3
- Filtro del grasso: 2
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione

Funzioni

- Circolazione dell'aria

**Altri dati**

- Colore della luce in Kelvin: 2800 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 9
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 54 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Portata aria di scarico stadio max.: 647 m³/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 256 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 490 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 205 m³/h
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 67 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 46 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 73 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 51 dB(A)
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 200 W
- Livello di dotazione: 2

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni