



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo DKS



Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 6104400000 + 1046993
- Codice EAN: 7630029426661 + 7630029429150
- Type: DKS6in
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: Nero
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi standard



DKS

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DKS6in
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: Nero
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi standard

Dimensioni

- Profondità con cassetto: 464.0 mm
- Larghezza nicchia: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia: 330 mm
- Altezza apparecchio: 282 mm
- Larghezza apparecchio: 597 mm
- Profondità apparecchio: 290 mm
- Profondità max. apparecchio: 340 mm
- Peso a vuoto: 11.5 kg

Display e comando

- Uso: Interruttore a cursore
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN 61591
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico annuo: 60.5 kWh
- Classe di efficienza luminosa: E
- Efficienza fluidodinamica: 9.3
- Classe di efficienza fluidodinamica: E
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 2 x 4 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.13 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.2 m

Caratteristiche cappa aspirante

- Design cappa: Cappa con pannello apribile
- Livelli di potenza: 3
- Filtro del grasso: 1
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: Integrato

Funzioni

- Circolazione dell'aria



Altri dati

- Colore della luce in Kelvin: 3000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 11
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 90 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Portata aria di scarico stadio max.: 394 m³/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 249 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 105 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 90 m³/h
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 65 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 53 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 71 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 68 dB(A)
- Potenza del motore: 125 W
- Livello di dotazione: 1

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni