



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo Cappa da parete DWVHR9



Classe di efficienza energetica

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 6203000005 + H43384
- Codice EAN: 7630029438817 + 7630029409152
- Type: DWVHR9g
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Rivestimento telescopico: Standard
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: Vetro
- Tipo di incasso: Cappa parete



## Cappa da parete DWVHR9

### Altre possibilità di regolazione

- Funzione Clean-Air

### Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Type: DWVHR9g
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Rivestimento telescopico: Standard
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: Vetro
- Tipo di incasso: Cappa parete

### Dimensioni

- Altezza apparecchio aria di scarico massima: 1435 mm
- Altezza apparecchio aria di scarico: 805 mm
- Altezza apparecchio circolazione dell'aria: 500 mm
- Altezza apparecchio circolazione dell'aria massima: 1435 mm
- Altezza frontale: 500 mm
- Larghezza apparecchio: 898 mm
- Profondità apparecchio: 338 mm
- Profondità max. apparecchio: 338 mm
- Peso a vuoto: 16 kg

### Display e comando

- Uso: TouchControl
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN 61591
- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico annuo: 39.9 kWh
- Classe di efficienza luminosa: A
- Efficienza fluidodinamica: 34.8
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 2 x 1 W
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 0.27 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

### Caratteristiche cappa aspirante

- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Rivestimento telescopico: Standard
- Livelli di potenza: 3 + i
- Luce regolabile: A 2 livelli
- Filtro del grasso: 1
- Aspirazione marginale
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione



### **Funzioni**

- Aria di scarico
- Luce regolabile: A 2 livelli
- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Aspirazione marginale
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Stadio intensivo
- Spegnimento temporizzato

### **Altri dati**

- Colore della luce in Kelvin: 3000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 91
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 200 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Portata aria di scarico stadio intensivo: 750 m<sup>3</sup>/h
- Portata aria di scarico stadio max.: 420 m<sup>3</sup>/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 270 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 400 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 360 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 280 m<sup>3</sup>/h
- Livello di rumore aria di scarico stadio intensivo: 72 dB(A)
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 60 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 51 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo: 78 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 76 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 71 dB(A)
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 270 W
- Livello di dotazione: 4

### **Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni