



数据表 GKD46TIMAS Fusion

货品编号: V3109467415_Umluft_Standard

根据规定 (德語) Nr. 66/2014, (德語) Nr. 66/2014

名称	单位	数值
最小级别空气循环声功率	dB(A)	31
最大级别空气循环声功率	dB(A)	66
加强等级空气循环声功率	dB(A)	75
关断状态下的消耗量	W	0.0
(德語) Nr. 66/2014		是
产品分类		炉盘
年度能耗	kWh	50.2
流体动力学效率		25.9
流体动力学效率等级		B
最佳点的承压能力	Pa	454
最小级别排气空气量	m ³ /h	65.99999999999987
最大级别排气空气量	m ³ /h	371.0000000000016
加强等级排气空气量	m ³ /h	582.8000000000004
待机关闭输出	W	0.48
最小级别排气声功率	dB(A)	28
最大级别排气噪音	dB(A)	60
加强等级排气声功率	dB(A)	68
油脂分离度		84.3
油脂分离度等级		C
关断状态下的消耗量	W	0.0
炉盘		4
加热技术		电磁感应炉盘
炉盘 1 尺寸		18 cm
炉盘 2 尺寸		21 cm
炉盘 4 尺寸		21 cm
炉盘 4 尺寸		18 cm



炉盘 1 能源消耗	Wh/kg	175.7
炉盘 2 能源消耗	Wh/kg	168.9
炉盘 3 能源消耗	Wh/kg	174.3
炉盘 4 能源消耗	Wh/kg	176.8
整个炉盘能耗	Wh/kg	173.9
(德語) Nr. 66/2014		是