



瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67, 传真 +41 58 767 61 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 DFPQSL 9



精选产品

- 货品编号: 6103867002
- EAN码: 7630029427187
- 产品分类: 抽油烟机
- 标准宽度: 90 cm
- 正面设计: 黑色时尚把手
- 安装方法: 内置式抽油烟机
- 循环空气过滤器: 长寿命活性炭过滤器



细节 DF PQSL9

Design

- 产品分类: 抽油烟机
- 标准宽度: 90 cm
- 正面设计: 黑色时尚把手
- 安装方法: 内置式抽油烟机
- 循环空气过滤器: 长寿命活性炭过滤器

尺寸

- 隔间宽度: 900 mm
- 最大隔间宽度: 900 mm
- 隔间深度: 330 mm
- 设备高度: 470 mm
- 正面高度: 25 mm
- 设备宽度: 898 mm
- 设备厚度: 303 mm
- 设备最大厚度: 325 mm
- 自重: 27.1 kg

显示和操作

- 控制器: TouchControl
- 风扇功率等级显示
- 照明: LED 指示灯
- 照明装置数量: 2

能源

- 关断状态下的消耗量: 0.0 W
- 能源效率等级: A+
- 年度能耗: 24.6 千瓦时
- 照明效率等级: A
- 流体动力学效率: 35.4
- 流体动力学效率等级: A
- 额定功率照明 (数量 x W) : 2x2W

抽油烟机功能

- 油脂过滤器清洁指示灯
- 功率等级: 3 + i
- 遥控器: 可选, 作为配件
- 网布油脂过滤器: 3
- 防倒流挡板已集成/已随附: 附带

功能

- 油脂过滤器清洁指示灯
- 空气循环
- 强度设置
- 自动运行时间

更多数据

- 光色 (单位: 开尔文): 2700 K
- 光色上限值 (单位: 开尔文): 4000 K
- 排气接口 (直径): 150 mm
- 照明效率: 28
- 烹饪表面的照明强度: 113 lux
- 油脂分离度等级: B
- 加强等级排气空气量: 765 m³/h
- 最大级别排气空气量: 602 m³/h
- 最小级别排气空气量: 332 m³/h
- 加强等级循环空气量: 635 m³/h
- 最大级别循环空气量: 551 m³/h
- 最小级别循环空气量: 270 m³/h
- 加强等级排气声功率: 70 dB(A)
- 最大级别排气噪音: 70 dB(A)
- 最小级别排气声功率: 49 dB(A)
- 新鲜空气和排气气瓣连接
- 电机: 1
- 功能等级: 5

服务与检修

- 保修: 2 年