



瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67, 传真 +41 58 767 61 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 DIPQ



精选产品

- 货品编号: 6301667202
- EAN码: 7630029428818
- 产品分类: 抽油烟机
- 标准宽度: 120 cm
- 正面设计: 黑色时尚把手
- 安装方法: 岛式抽油烟机



细节 DI PQ12

Design

- 产品分类: 抽油烟机
- 标准宽度: 120 cm
- 正面设计: 黑色时尚把手
- 安装方法: 岛式抽油烟机

尺寸

- 排气设备高度: 510 mm
- 最大排气设备高度: 845 mm
- 空气循环设备高度: 610 mm
- 最大空气循环设备高度: 1000 mm
- 正面高度: 55 mm
- 设备宽度: 1200 mm
- 设备厚度: 700 mm
- 设备最大厚度: 700 mm
- 自重: 35 kg

显示和操作

- 控制器: TouchControl
- 风扇功率等级显示
- 照明: LED 指示灯
- 照明装置数量: 4

能源

- 关断状态下的消耗量: 0.0 W
- 能源效率等级: A+
- 年度能耗: 31.5 千瓦时
- 照明效率等级: A
- 流体动力学效率: 37.1
- 流体动力学效率等级: A
- 电压 (1): 220-240 V~
- 额定功率照明 (数量 x W) : 4 x 2 W
- 效率 (1) : 50-60 Hz
- 连接负载: 0.14 kW
- 熔断保护: 10 A
- 插头型号: CN CH1-10P
- 连接线缆: 1.5 m

抽油烟机功能

- 油脂过滤器清洁指示灯
- 功率等级: 3 + i
- 遥控器: 可选, 作为配件
- 网布油脂过滤器: 3
- EcoStandby
- 防倒流挡板已集成/已随附: 附带

功能

- 抽气
- 油脂过滤器清洁指示灯
- 强度设置
- 自动运行时间

更多数据

- 排气接口 (直径) : 150 mm
- 照明效率: 28
- 烹饪表面的照明强度: 225 lux
- 油脂分离度等级: C
- 加强等级排气空气量: 880 m³/h
- 最大级别排气空气量: 670 m³/h
- 最小级别排气空气量: 340 m³/h
- 加强等级循环空气量: 696 m³/h
- 最大级别循环空气量: 580 m³/h
- 最小级别循环空气量: 332 m³/h
- 加强等级排气声功率: 70 dB(A)
- 最大级别排气噪音: 70 dB(A)
- 最小级别排气声功率: 50 dB(A)
- 新鲜空气和排气气瓣连接
- 电机: 1
- 电机输出功率: 130 W
- 功能等级: 5

服务与检修

- 保修: 2 年