V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug
Telefon +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V6000

Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6106000006
- EAN-Code: 7630029439494
- Type: AE6T9FTLG
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschalung: Standard
- Breitennorm: 90 cm
- Design: Spiegelglas
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Details AiroClearEinbau V6000

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE6T9FTLG
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschalung: Standard
- Breitennorm: 90 cm
- Design: Spiegelglas
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Maße

- Tiefe mit Auszug: 507.0 mm
- Nischenbreite: 900 mm
- Nischenbreite max.: 900 mm
- Nischentiefe: 330 mm
- Gerätehöhe: 470 mm
- Fronthöhe: 25 mm
- Gerätebreite: 898 mm
- Gerätetiefe: 303 mm
- Gerätetiefe max.: 325 mm
- Leergewicht: 27.1 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufeanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.48 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 34.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.13 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.2 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschalung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- OptiLink
- ComfortFix
- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Wischschutztaste
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 28
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 113 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 653 m^3/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 452 m^3/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 247 m^3/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 566 m^3/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 392 m^3/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 215 m^3/h
- Schallleistung Abluft Intensivstufe: 64 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 53 dB(A)
- Schallleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)
- Schallleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schallleistung Umluft max. Stufe: 57 dB(A)
- Schallleistung Umluft min. Stufe: 42 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 130 W
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth