



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DSMS



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6400560005 + 1012161
- EAN-Code: 7630029425121 + 7630029414361
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Muldenlüfter
- Umluftfilter: Standard-Aktivkohlefilter



Details DSMS

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Muldenlüfter
- Umluftfilter: Standard-Aktivkohlefilter

Masse

- Gerätehöhe: 900 mm
- Gerätebreite: 110 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Gerätetiefe max.: 501 mm
- Leergewicht: 13.8 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufenanzeige
- Anzahl der Beleuchtung: 0

Energie

- Verbrauch Aus-Zustand: 0.0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 40.4 kWh
- Fluiddynamische Effizienz: 31.6
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.14 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.8 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 1
- Randabsaugung

Nicht sichtbare Attribute

- Druckvermögen im Bestpunkt: 490.0 Pa
- Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 123.0 W
- Energieeffizienzindex: 48.7
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Luftleistung im Bestpunkt: 286 m³/h
- Abluftstutzen Position: oben
- Fettabscheidegrad: 75.1
- Zeitverlängerungsfaktor: 0.9
- Metall-Fettfilter: 1.0

Funktionen

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung
- Umluft
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 0 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 590 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 500 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 370 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 420 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 355 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 265 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 70 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 62 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 73 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 65 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 145 W
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre