



V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DSTS



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6400460005 + 1012163
- EAN-Code: 7630029417553 + 7630029414385
- Type: DSTS9g
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Tischlüfter
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter



DSTS

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Clean-Air-Funktion

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSTS9g
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Tischlüfter
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter

Maße

- Gerätehöhe: 650 mm
- Gerätebreite: 880 mm
- Gerätetiefe: 120 mm
- Gerätetiefe max.: 120 mm
- Warendeklarationsgewicht: 35 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 1

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: B
- Jährlicher Energieverbrauch: 62.1 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 27.1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 6 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.28 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 2
- Randabsaugung
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung
- Umluft
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 28.1
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 170 lux
- Klasse für den Fettabseidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 670 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 420 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 280 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 615 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 330 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 155 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 57 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 49 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 76 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 60 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 43 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 270 W
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre