




GK56TIMSZO (31081), GK57TIMSZO (31082)



* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!




- 1 Ausschnitte in Seitenwände links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich für die Belüftung des Gerätes.
- 2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
GK56TIMSZO, GK57TIMSZO	≥30 mm	≥71 mm	49,3 mm	5/1,5 mm

- A Arbeitsplattendicke (nur gültig in Kombination mit direkt untergebautelem Backofen/Steamer mit Bauform 60-600, ohne Combi-Steam MSLQ)
- B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch
- H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
- Ri Geräte-Eckradien Ra Ausschnitt-Eckradien aussen



GK56TIMSZO (31081), GK57TIMSZO (31082)



* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

- 1 Ausschnitte in Seitenwände links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich für die Belüftung des Gerätes.
- 2 Vordere und hintere Stege sind unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steins kann die Mindest-Stegbreite variieren.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
GK56TIMSZO, GK57TIMSZO	≥30 mm	≥75 mm	886/490 mm	53,3 mm	5/1,5 mm

- A Arbeitsplattendicke (nur gültig in Kombination mit direkt untergebautem Backofen/Steamer mit Bauform 60-600, ohne Combi-Steam MSLQ)
- B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch
- H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)
- Ri Geräte-Eckradien
- Ra Ausschnitt-Eckradien aussen