



Fiche technique AiroClearEncastrable V4000

N° d'article: V6400900001_Abluft

Selon le règlement (UE) Nr. 65/2014, (UE) Nr. 66/2014

Nom	Unité	Valeur
Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.	dB(A)	55
Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.	dB(A)	66
Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif	dB(A)	68
ComfortFix		Oui
Consommation à l'«état éteint»	W	0.0
(UE) Nr. 65/2014		Oui
(UE) Nr. 66/2014		Oui
Catégorie de produit		Hotte d'aspiration
Consommation annuelle d'énergie	kWh	43.9
Facteur d'accroissement dans le temps		0.8
Efficacité fluidodynamique		33.1
Classe d'efficacité fluidodynamique		A
Indice d'efficacité énergétique		46
Débit d'air au point de rendement maximal	m3/h	348.60000000000025
Capacité de pression au point de rendement maximal	Pa	480
Débit d'air évacuation d'air niveau min.	m3/h	309.0000000000002
Débit d'air évacuation d'air niveau max.	m3/h	597.9999999999995
Débit d'air évacuation d'air niveau intensif	m3/h	704.0000000000016
Puissance électrique à l'entrée au point de rendement maximal	W	140.3
Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W)		2 x 2 W
Éclairage sur la surface de cuisson	lx	169
Puissance en veille appareil éteint	W	0.43
Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.	dB(A)	49
Niveau sonore évacuation d'air niveau max.	dB(A)	64
Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif	dB(A)	67
Efficacité de filtration des graisses		78.0



Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Efficacité lumineuse	42.2
Classe d'efficacité lumineuse	A