



Fiche technique AiroClearllot V6000

N° d'article: V6302000006_Abluft

Selon le règlement (UE) Nr. 65/2014, (UE) Nr. 66/2014

Nom	Unité	Valeur
Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.	dB(A)	41
Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.	dB(A)	56
Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif	dB(A)	68
ComfortFix		Oui
Consommation à l'«état éteint»	W	0.0
(UE) Nr. 65/2014		Oui
(UE) Nr. 66/2014		Oui
Catégorie de produit		Hotte d'aspiration
Consommation annuelle d'énergie	kWh	31.1
Facteur d'accroissement dans le temps		0.7
Efficacité fluidodynamique		36.3
Classe d'efficacité fluidodynamique		A
Indice d'efficacité énergétique		42
Débit d'air au point de rendement maximal	m3/h	371.7
Capacité de pression au point de rendement maximal	Pa	355
Débit d'air évacuation d'air niveau min.	m3/h	247.00000000000034
Débit d'air évacuation d'air niveau max.	m3/h	452.0000000000016
Débit d'air évacuation d'air niveau intensif	m3/h	675.0
Puissance électrique à l'entrée au point de rendement maximal	W	100
Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W)		4x2 W
Éclairage sur la surface de cuisson	lx	225
Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.	dB(A)	38
Niveau sonore évacuation d'air niveau max.	dB(A)	52
Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif	dB(A)	63
Efficacité de filtration des graisses		89.5
Classe d'efficacité de filtration des graisses		B



Efficacité lumineuse	28
Classe d'efficacité lumineuse	A