



Fiche technique GKD46TIMAS Fusion

N° d'article: V3109460415_Umluft_Standard

Selon le règlement (UE) Nr. 66/2014

Nom	Unité	Valeur
Zones de cuisson		4
Consommation à l'«état éteint»	W	0.0
Technique de chauffage		Table de cuisson à induction
Dimensions zone de cuisson 1		18 cm
Dimensions zone de cuisson 2		21 cm
Dimensions zone de cuisson 3		21 cm
Dimensions zone de cuisson 4		18 cm
Consommation d'énergie zone de cuisson 1	Wh/kg	175.7
Consommation d'énergie zone de cuisson 2	Wh/kg	168.9
Consommation d'énergie zone de cuisson 3	Wh/kg	174.3
Consommation d'énergie zone de cuisson 4	Wh/kg	176.8
Consommation d'énergie de l'ensemble du table de cuisson	Wh/kg	173.9
(UE) Nr. 66/2014		Oui

Nom	Unité	Valeur
Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif	dB(A)	75
Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.	dB(A)	66
Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.	dB(A)	31
Consommation à l'«état éteint»	W	0.0
(UE) Nr. 66/2014		Oui
Catégorie de produit		Table de cuisson
Consommation annuelle d'énergie	kWh	50.2
Efficacité fluidodynamique		25.9
Classe d'efficacité fluidodynamique		B
Capacité de pression au point de rendement maximal	Pa	454



Débit d'air évacuation d'air niveau min.	m ³ /h	66
Débit d'air évacuation d'air niveau max.	m ³ /h	371
Débit d'air évacuation d'air niveau intensif	m ³ /h	582.8
Puissance en veille appareil éteint	W	0.49
Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.	dB(A)	28
Niveau sonore évacuation d'air niveau max.	dB(A)	60
Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif	dB(A)	68
Efficacité de filtration des graisses		84.3
Classe d'efficacité de filtration des graisses		C