



Scheda tecnica AiroClearIncasso V6000

N. articolo: V6106000006_Abluft

Ai sensi del Regolamento (UE) Nr. 65/2014, (UE) Nr. 66/2014

Nome	Unità	Valore
ComfortFix		Si
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo	dB(A)	68
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.	dB(A)	57
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.	dB(A)	42
Consumo in modalità «spento»	W	0.0
(UE) Nr. 65/2014		Si
(UE) Nr. 66/2014		Si
Categoria di prodotto		Cappa aspirante
Consumo energetico annuo	kWh	31.2
Fattore di incremento nel tempo		0.8
Efficienza fluidodinamica		34.7
Classe di efficienza fluidodinamica		A
Indice di efficienza energetica		42
Portata aria nel punto di massima efficienza	m ³ /h	380.6
Pressione nel punto di massima efficienza	Pa	341
Portata aria di scarico stadio min.	m ³ /h	247
Portata aria di scarico stadio max.	m ³ /h	452
Portata aria di scarico stadio intensivo	m ³ /h	653
Potenza elettrica in ingresso nel punto di massima efficienza	W	103
Potenza nominale illuminazione (quantità x W)		2x2 W
Illuminamento sulla superficie di cottura	lx	113
Rendimento in standby disattivato	W	0.48
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.	dB(A)	38
Livello di rumore aria di scarico stadio max.	dB(A)	53
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo	dB(A)	64
Efficienza di filtraggio dei grassi		82.0



Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	C
Efficienza luminosa	28
Classe di efficienza luminosa	A