



V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102, 8530 Harlebeke - Kortrijk

Téléphone +32 (0)56 61 60 00, Fax +32 (0)56 61 60 10

info.fr@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure AdoraLavage V4000



### Produit choisi

- N° d'article: 1102310016
- Code EAN: 7630029452530
- Type: AW4T-11023
- Catégorie de produit: Machine à laver
- Design frontal: Blanc
- Design porte: ChromeClass
- Charnière: gauche





## Détails AdoraLavage V4000

### Autres réglages

- Degré de salissure / trempage
- Bio-lavage
- Trempage
- Régénérer
- Conseil d'hygiène
- Marche rapide / fin de programme

### Selon le règlement

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: Nein
- GB 12021.4-2013: Nein

### Design

- Type: AW4T-11023
- Catégorie de produit: Machine à laver
- Design frontal: Blanc
- Design porte: ChromeClass
- Charnière: gauche

### Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 850 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 870 mm
- Hauteur de l'appareil sous plan: 850 mm
- Largeur de l'appareil: 595 mm
- Profondeur de l'appareil: 625 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1059 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 638 mm
- Angle d'ouverture de la porte: 180 °
- Hauteur de refoulement de la pompe d'évacuation: 1.2 m
- Poids à vide: 71 kg

### Affichage et commande

- Éclairage du tambour
- Affichage: Affichage graphique en couleurs tactile
- Design panneau: Verre acrylique
- Utilisation: TouchControl
- Affichage de la durée restante
- Nombre de langues sur l'affichage: 9
- Langues sur l'affichage: de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh

### Energie

- Classe d'efficacité énergétique: B
- Indice d'efficacité énergétique: 59.0
- Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles: 54 kWh
- Consommation d'énergie par cycle avec le programme Eco 40-60: 0.54 kWh
- Consommation d'eau pondérée par cycle: 43 l
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste: Ja
- Catégorie d'émissions de bruit aérien: A
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 1 W
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 3.5 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Schuko 16A
- Câble de raccordement: 1.8 m
- Pression d'eau: 1-10 bar





### **Caractéristiques lave-linge**

- Capacité nominale pour le programme Eco 40-60: 8.0 kg
- OptiDos
- Type de construction: Chargement frontal
- Premium Swiss Quality
- Appareil sur pied, pouvant être raccordé à une colonne
- Type de maison: Maison individuelle
- Capacité nominale: 8 kg
- Volume du tambour: 60 l
- EcoManagement
- OptiTime
- Panneau de commande orientable
- Aquastop
- Procédé économique automatique pour chargement partiel
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Détecteur de turbidité
- Ouverture automatique de la porte
- Technologie: Conventionnel

### **Fonctions**

- Favoris
- Défroissage vapeur
- Programmes textiles
- Hygiène de l'appareil
- AquaPlus
- Protection pour la peau
- Programme sprint
- Lainages
- Prélavage
- Linge à bouillir / couleur 20 - 95 °C
- Lavage à froid 20 °C
- Lavage à la main 20 °C
- Délicat
- Degré de salissure / Anti-acariens
- Programmes extra
- Economie d'énergie
- Imperméabiliser
- Démarrage différé: 24 h
- Sécurité enfants





### Informations complémentaires

- Durée du programme pour la moitié de la capacité nominale (Eco 40-60): 165.0 min
- Durée du programme pour la capacité nominale (Eco 40-60): 218.0 min
- Durée du programme pour un quart de la capacité nominale (Eco 40-60): 165.0 min
- Indice d'efficacité du lavage: 1.04
- Vitesse d'essorage pour la moitié de la capacité nominale (Eco 40-60): 1400.0 U/min
- Vitesse d'essorage pour la capacité nominale (Eco 40-60): 1400.0 U/min
- Vitesse d'essorage pour un quart de la capacité nominale (Eco 40-60): 1400.0 U/min
- Efficacité du rinçage du programme Eco 40-60: 4.5 g/kg
- Température maximale des textiles pour la moitié de la capacité nominale (Eco 40-60): 36.0 °C
- Température maximale des textiles pour la capacité nominale (Eco 40-60): 37.0 °C
- Température maximale des textiles pour un quart de la capacité nominale (Eco 40-60): 25.0 °C
- Vitesse d'essorage maximale: 1600 U/min
- Vitesse d'essorage: 400 U/min
- Puissance acoustique pendant la phase d'essorage: 69 dB(A)
- Puissance acoustique pendant la phase de lavage: 49 dB(A)
- Circulation de bain
- Tuyau de pression G 3/4: 1.25 m
- Plaque d'installation
- Tuyau d'écoulement: 1.5 m
- Niveau d'équipement: 4

### Service et interfaces

- V-Upgrade compatible
- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Interface: WLAN et Bluetooth

