

Installatiehandleiding

Dampafzuiger DIPQ10/DIPQ13

Eilandafzuigkap

Modi: Luchtafvoer/luchtcirculatie



J63006.117-0

20.08.14



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.

Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

63001 (DIPQ130, montagebreedte 130 cm)

63002 (DIPQ10, montagebreedte 100 cm)

H4.2608 (motorbehuizing afzuiging standaard)

H4.2609 (motorbehuizing afzuiging kort)

H4.2604 (motorbehuizing circulatie standaard, eiland- en wandafzuigkap)

H4.2605 (motorbehuizing circulatie kort, eiland- en wandafzuigkap)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van andere vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is gebruik zonder gevaar uitsluitend mogelijk als een onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.

Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.



Als een toestel boven een gaskookveld wordt ingebouwd, moet elke kookzone uitgerust zijn met een ontstekingsveiligheid en moeten de minimumafstanden worden aangehouden (zie 'Afmetingen').



Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje

► Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie



Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt.

De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.



Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel en overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties alsook overeenkomstig de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een voor alle polen geschikte netscheidingsinrichting met een contactopening van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltveiligheden die na de installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en de leiding op alle polen scheiden, gelden als betrouwbare scheidingsmiddelen. Een correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aardkabels zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na de inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en bedrijfsgeïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installaties controleren.

Gebruikshoogte van de toestellen: max. 2000 m boven zeeniveau.

Informatie over de benodigde netspanning, het stroomtype en de zekering vindt u op het typeplaatje.



Aansluiting opties




De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Aanzicht X

Aansluiting opties




Raamaansluiting






Afmetingen



Boorsjabloon (aanzicht X)



Telescooppaneel

(verkrijgbaar in verschillende hoogtes)

Hoogte A: zie ontwerpdocumenten voor keukentoeestellen

Afstand boven kookveld

Minimale afstand B:

Bij elektrisch kookveld: min. 500 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm

Installatie

Aanwijzingen bij de installatie

- Naast de correcte installatie van de luchtafvoerleiding moet worden gewaarborgd dat de toevoerlucht vrij kan toestromen.
Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.
- De luchtafvoerleiding niet door de schoorsteenbeplating laten lopen.
- Voorwaarden voor een niet destructieve deïnstallatie en onderhoud van het toestel.
 - Het telescooppaneel niet in een systeemplafond leiden.
 - Het gebruik van siliconenvoegen op het telescooppaneel en het toestel wordt afgeraden.
 - Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden vóór de installatie van het toestel uitvoeren.



Montage






1. Plaats de motorbehuizing **A** op de kap **B**. Zorg ervoor dat er geen kabels geklemd raken.
2. Schroef telkens 2 schroeven **S1** (M4 × 15 mm) aan de voor- en achterzijde van de motorbehuizing **A**.
3. Plaats de kap op de achterzijde.
4. Demonteer het vetfilter.
5. Schroef 6 schroeven **S2** (ø 3,5 × 6 mm) vast op de kap.
6. Plakstrook verwijderen.
7. Verbind beide stekkers van de motorbehuizing en de kap.
8. Monteer stekkerafdekking **E** met 4 schroeven (ø 3,5 × 6 mm).
9. Plaats de kap terug en bepaal de hoogte van de kap **G**.
10. Bevestig de structuur **F** met 12-16 schroeven **S3** (ø 3,5 × 6 mm). Neem de hoogte van de kap **G** en positionering van de structuur **F** in acht. De uitsnedes moeten zijdelings liggen. Monteer indien mogelijk de dwarsverstevigingsring **Q** in de structuur **F**.
11. Plaats de schoorsteenbeplating **H** boven de structuur **F**. Let op de juiste positie van de uitlaatopening.

Bij luchtcirculatiemodus:

plaats het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar boven.

Bij afzuigingsmodus:

plaats het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar onderen.





12. Knip de luchtafvoerslang af en bevestig deze aan de metalen ring.
13. Uitsluitend bij circulatieluchtmodus:
verbind het afbuigstuk I met de luchtafvoerslang en plaats deze in de structuur.
14. Bevestig het papieren sjabloon, dat zich in het midden op het kookveld bevindt, aan het plafond. Let op correcte uitlijning. Maak aan de hand van de instructies van de fabrikant gaten voor de schroefbevestiging. Zie de bijgevoegde handleiding.
15. Hang de plaatsteun **K** in de 4 schroeven **S6** en zet deze vast met de moeren.
16. Haak de kap in de twee haken **M** van de plaatsteun **K** (correcte positionering in acht nemen).
17. Klap de kap omhoog en bevestig deze met 8 schroeven **S8** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
18. Bij luchtcirculatiemodus:
Bevestig het afbuigstuk I met 4 schroeven **S9** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
Bij afzuigingsmodus:
Verbind de luchtafvoerslang met de luchtafvoerbuus.
19. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf "Elektrische aansluitingen").
20. Trek de schoorsteenbeplating omhoog en bevestig deze 2 schroeven **S10** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
21. Zet het vetfilter er in.
22. Voer een functietest uit.

