

Four

Combair SLP



Mode d'emploi

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

Veillez tenir compte des conseils de sécurité.

Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Domaine de validité

Le numéro de modèle correspond aux 3 premiers chiffres figurant sur la plaque signalétique. Ce mode d'emploi est valable pour les modèles:

Type	No de modèle	Système de mesure
BCSLP	50A	55-600/55-762
BCSLP60	51A	60-600/60-762

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	6
1.1	Symboles utilisés	6
1.2	Consignes de sécurité générales	7
1.3	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil	8
1.4	Consignes d'utilisation	11
2	Elimination	15
3	Description de l'appareil	16
3.1	Structure	16
3.2	Éléments de commande et d'affichage	17
3.3	Espace de cuisson	19
3.4	Accessoires	20
4	Utilisation	22
4.1	Première mise en service	24
4.2	Sélectionner le mode de fonctionnement	25
4.3	Sélectionner la température de l'espace de cuisson	25
4.4	Contrôler et modifier la température de l'espace de cuisson	26
4.5	Modifier le mode de fonctionnement	26
4.6	Déclencher	27
5	Réglages utilisateur	28
5.1	Langue	30
5.2	Sécurité enfants	30
5.3	Affichage de l'heure	31
5.4	Signal acoustique	31
5.5	Eclairage	31
5.6	Unité de température	32
5.7	Contraste	32
5.8	Format de l'heure	32
5.9	Synchronisation réseau	32
5.10	Réglages d'usine	32

6	Fonctions de l'horloge	33
6.1	Régler et modifier l'heure	33
6.2	Minuterie	34
6.3	Durée de fonctionnement	36
6.4	Démarrage différé	38
7	Modes de fonctionnement	41
7.1	Chaleur voûte et sole	41
7.2	Chaleur voûte et sole humide	42
7.3	Chaleur de sole	42
7.4	Air chaud	43
7.5	Air chaud humide	44
7.6	PizzaPlus	45
7.7	Gril	45
7.8	Gril-chaleur tournante	46
7.9	Réchauffage rapide	46
8	Sonde de température de l'aliment à cuire	47
8.1	Température de la sonde	48
9	Rôtissage doux	50
10	Broche tournante et panier porte rôti	55
10.1	Broche tournante	55
10.2	Panier porte rôti	57
11	CuissonMatic	58
11.1	Degré de brunissement	58
11.2	Durée de cuisson	58
11.3	Sélectionner et démarrer la CuissonMatic	60
12	Recettes	62
12.1	Sélectionner et démarrer les recettes	63
13	Recettes personnelles	66
13.1	Créer vos recettes personnelles	66
14	Maintien au chaud	69

15 Trucs et astuces	70
15.1 Pâtisseries et rôtis	70
15.2 Gâteau	70
15.3 Différence de brunissement	71
15.4 Economiser de l'énergie	72
16 Options	73
16.1 Tiroir chauffant	73
16.2 Chauffe-plat	73
17 Entretien et maintenance	74
17.1 Nettoyage extérieur	74
17.2 Nettoyer le joint de la porte	74
17.3 Remplacer le joint de la porte	75
17.4 Nettoyer la porte de l'appareil	76
17.5 Nettoyer les accessoires et la grille de guidage	77
17.6 Nettoyer l'espace de cuisson	78
17.7 Autonettoyage pyrolytique	78
17.8 Remplacer l'ampoule halogène	81
18 Comment éliminer soi-même des pannes	82
18.1 Que faire lorsque ...	82
18.2 A la suite d'une panne de courant	86
19 Accessoires et pièces de rechange	87
20 Caractéristiques techniques	89
21 Notes	90
22 Index	92
23 Service de réparation	95

1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes au niveau de la sécurité. Le non-respect de ces instructions risque d'entraîner des blessures, des dommages pour l'appareil ou pour l'installation!



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations sur l'élimination.



Informations sur le mode d'emploi.

- Indique les étapes de travail à réaliser l'une après l'autre.
- Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettre l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi!



- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou une personne présentant une qualification analogue, afin d'éviter tout danger.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- **AVERTISSEMENT:** Pendant son fonctionnement, l'appareil ainsi que ses parties accessibles deviennent brûlants. Eviter tout contact avec les éléments chauffants.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés, à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.
- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, si elles sont sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Cet appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- **AVERTISSEMENT:** Les parties accessibles peuvent chauffer lorsqu'elles sont utilisées. Eloigner les enfants.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasif agressif ni de grattoir métallique coupant pour nettoyer le verre de la porte du four, la surface pourrait être rayée. Le verre pourrait être détruit.
- Le tiroir chauffant et son contenu chauffent.
- Dans le cas des appareils à autonettoyage pyrolytique, les fortes salissures et les accessoires doivent être retirés avant l'autonettoyage pyrolytique.
- N'utiliser que la sonde de température de l'aliment à cuire recommandée pour ce four.
- N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- **AVERTISSEMENT:** Avant de changer l'ampoule, s'assurer que l'appareil est déclenché et débranché du secteur afin d'éviter tout choc électrique.

- **AVERTISSEMENT:** Une cuisson sans surveillance avec de la graisse ou de l'huile sur le champ de cuisson peut se révéler dangereuse et provoquer des incendies. **NE JAMAIS** tenter d'éteindre un feu avec de l'eau! Mettre l'appareil hors service et étouffer les flammes avec précaution, par exemple à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture d'extinction.
- **AVERTISSEMENT:** Ne jamais poser d'objets sur le champ de cuisson en raison du risque d'incendie.

1.4 Consignes d'utilisation

Avant la première mise en service

- L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- Cet appareil est conçu pour la cuisson des aliments d'un foyer. L'espace de cuisson ne doit en aucun cas être utilisé pour flamber un mets ou cuire avec une grande quantité de graisse! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter d'une utilisation erronée ou inadéquate.
- N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des animaux, des textiles et du papier!
- Ne pas utiliser l'appareil pour chauffer une pièce.
- L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 35 °C. En cas de risque de gel, l'eau résiduelle peut geler dans les pompes et endommager celles-ci.
- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces et parties sous tension, ne doit être effectuée que par le fabricant, son service clientèle ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation ou des anomalies de fonctionnement. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, veuillez tenir compte des indications figurant dans le chapitre **SERVICE DE RÉPARATION**. En cas de besoin, adressez-vous à notre service clientèle.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être employées.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer à tout moment.
- L'appareil est conforme aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur. Une utilisation correcte de l'appareil est la condition sine qua non pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez observer les consignes contenues dans ce mode d'emploi.

Utilisation

- Utilisez la fonction de sécurité enfants.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service clientèle.
- Dès qu'un dysfonctionnement est constaté, débranchez l'appareil du secteur.
- Avant de fermer la porte de l'appareil, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger ou d'animal dans l'espace de cuisson.
- Ne conservez pas dans l'espace de cuisson et dans le tiroir chauffant des objets pouvant constituer un danger en cas de mise en marche involontaire. Ne placez jamais dans l'espace de cuisson d'aliments ou de matériaux sensibles à la chaleur ou inflammables, tels que produits de nettoyage, sprays pour four, etc.
- Pour les appareils avec gril, laissez la porte de l'appareil fermée lorsque le gril est utilisé. La chaleur pourrait sinon endommager les éléments de commande et d'affichage ou les meubles encastrés situés au-dessus de l'appareil.

Attention, risque de brûlures!

- L'appareil devient très chaud durant l'utilisation. La porte de l'appareil chauffe également.
- A l'ouverture de la porte de l'appareil, de la vapeur peut s'échapper de l'espace de cuisson.
- Une fois arrêté, l'appareil reste encore chaud pendant un long moment et sa température ne redescend que lentement à la température ambiante. Attendez donc suffisamment longtemps avant d'effectuer, p. ex., des travaux de nettoyage.

- La graisse et l'huile surchauffées s'enflamment facilement. Il est dangereux de chauffer de l'huile dans l'espace de cuisson pour rôtir de la viande (à éviter absolument). N'essayez jamais d'éteindre de l'huile ou de la graisse enflammée avec de l'eau. Risque d'explosion! Etouffez les flammes à l'aide d'une couverture d'extinction et maintenez les portes et les fenêtres fermées.
- Les aliments chauffés ne doivent pas être arrosés de spiritueux (cognac, whisky, eau-de-vie, etc.). Risque d'explosion!
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si vous séchez des herbes, du pain, des champignons, etc. Une dessiccation excessive pourrait provoquer un incendie.
- Si vous remarquez de la fumée dégagée par un incendie supposé de l'appareil ou de l'espace de cuisson, gardez la porte de l'appareil fermée et interrompez l'alimentation électrique.
- Les accessoires chauffent dans l'espace de cuisson. Utilisez des gants de protection ou des maniques.

Attention, risque de blessures!

- Veillez à ce que personne n'introduise les doigts dans la charnière de la porte, faute de quoi il y aurait risque de se blesser lorsque la porte de l'appareil est déplacée. Soyez particulièrement vigilant(e) en présence d'enfants.
- Ne laissez la porte de l'appareil ouverte qu'en position encliquetée. Sinon, la porte étant ouverte, il y a risque de trébuchement ou de coincement! Ne vous asseyez et ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil et ne l'utilisez pas pour y poser des objets.
- Pour les cuisinières; pour protéger les enfants en bas âge, une protection cuisinière enfants peut être installée. Celle-ci est vendue dans le commerce.

Attention, danger de mort!

- Les emballages comme les films plastiques et le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'asphyxie! Garder les éléments d'emballage hors de portée des enfants.

Eviter des dommages sur l'appareil

- Ne fermez pas brusquement la porte de l'appareil.
- Ne placez pas d'objets directement sur la chaleur de sole.
- Dans le cas d'appareils sans chaleur de sole visible (corps de chauffe), il ne faut pas employer de garniture d'espace de cuisson en aluminium.
- Dans l'espace de cuisson, n'utilisez pas d'objets susceptibles de rouiller.
- La découpe avec des couteaux ou des molettes dans la plaque à gâteaux originale occasionne des dommages visibles.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte en position encliquetée jusqu'à ce que l'espace de cuisson soit refroidi afin d'éviter la corrosion.
- Lors du nettoyage, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Utilisez un chiffon modérément humide. N'aspergez jamais l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil avec de l'eau. L'eau pénétrant dans l'appareil entraîne des dommages sur celui-ci.
- Ne pas laisser les plaques de cuisson en fonte enclenchées à une puissance élevée sans ustensiles de cuisson pendant une durée prolongée, faute de quoi les plaques fondent.

2 Élimination

Emballage

- Les éléments d'emballage (carton, feuille en plastique PE et polystyrène EPS) sont marqués et doivent si possible être recyclés ou éliminés de façon écologique.

Désinstallation

- Débranchez l'appareil du réseau. Pour les appareils branchés de façon fixe, faites appel à un électricien concessionnaire!

Sécurité


- Pour éviter les accidents dus à une utilisation impropre, en particulier par des enfants qui jouent, rendez l'appareil inutilisable.
- Retirez la fiche de la prise électrique ou faites démonter le branchement par un électricien. Ensuite, coupez le cordon de l'appareil.
- Retirez la fermeture de la porte ou rendez-la inutilisable afin que les enfants ne puissent pas s'enfermer.

Élimination

- Cet appareil usagé n'est pas un déchet sans valeur. Une élimination en bonne et due forme permettra de recycler les matières premières.
- Sur la plaque signalétique de l'appareil, vous trouverez le symbole  qui indique qu'une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite.
- L'élimination doit être réalisée conformément aux législations locales. Veuillez vous adresser aux autorités compétentes de votre commune, au centre de recyclage local pour les déchets ménagers ou au commerçant auquel vous avez acheté cet appareil pour obtenir davantage d'informations sur le traitement, la récupération et la réutilisation de ce produit.

3 Description de l'appareil

3.1 Structure



1 Éléments de commande et d'affichage

2 Ouverture de ventilation


3 Poignée de la porte

4 Porte de l'appareil

5 Tiroir chauffant *

* en fonction du modèle

3.2 Éléments de commande et d'affichage



Affichage de texte en clair

PizzaPlus Programmes
Recettes

Affichages numériques

200°C Température

14:25 Heure
Durée de fonctionnement
Heure d'arrêt
Minuterie

Symboles des modes de fonctionnement

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|
|  | Chaleur voûte et sole |  | Air chaud humide |
|  | Chaleur voûte et sole humide |  | PizzaPlus |
|  | Chaleur de sole |  | Gril |
|  | Air chaud |  | Gril-chaleur tournante |

Symboles

	Tiroir chauffant/ chauffe-plat *		Durée de fonctionnement
	Température de l'espace de cuisson		Heure d'arrêt
	Température de la sonde		Heure
	Minuterie		

* en fonction du modèle

Touches

	Tiroir chauffant/ chauffe-plat *		Bouton de réglage
	Eclairage		Minuterie
	Température de l'espace de cuisson/de la sonde		Heure Durée de fonctionnement Heure d'arrêt
	Mode de fonctionnement		Arrêt


* en fonction du modèle

3.3 Espace de cuisson



Détérioration de l'appareil par garniture d'espace de cuisson ou feuille d'aluminium.

Ne placez pas de garniture d'espace de cuisson ni de feuille aluminium sur le fond de l'espace de cuisson.



- | | |
|---|---|
| 1 Porte de l'appareil | 6 Sonde d'atmosphère |
| 2 Joint de la porte | 7 Ventilation de l'espace de cuisson |
| 3 Eclairage | 8 Gril/chaueur de voûte |
| 4 Entraînement de la broche/
du panier porte rôti | 9 Sonde de température de
l'espace cuisson |
| 5 Ventilateur d'air chaud | 10 Niveaux avec identification |
| | 11 Prise pour sonde de température
de l'aliment à cuire |



La chaleur de sole se trouve sous le fond de l'espace de cuisson.

3.4 Accessoires




Détérioration due à une utilisation incorrecte!

N'utilisez jamais ni couteaux ni molettes dans les accessoires.


Plaque à gâteaux originale avec TopClean



- Moule pour les tartes et les petits gâteaux
- Bac récupérateur en combinaison avec la grille
- Si la plaque n'est que partiellement recouverte lors de la cuisson, elle peut se déformer. Il s'agit d'un phénomène normal. La plaque reprend alors la forme d'origine lorsqu'elle refroidit.




1




- Enfourner la plaque à gâteaux originale avec «biseau» **1** dans le fond de l'espace de cuisson.
- L'utiliser exclusivement dans la position normale – et non à l'envers.

Grille



- Niveau pour les plats à rôtis et les moules
- Niveau pour la viande, les pizzas surgelées, etc.
- Introduire la traverse **1** au fond de l'espace de cuisson. L'aliment à cuire peut ainsi être tiré de l'espace de cuisson en toute sécurité.



- Refroidissement de pâtisserie

Sonde de température de l'aliment à cuire



- Mesurer les températures au cœur des aliments sur une plage allant de 30 °C à 99 °C.



Des valeurs indicatives de températures de la sonde sont indiquées dans les **CONSEILS DE RÉGLAGE** donnés séparément.

Broche tournante



- Préparation de rôti et de poulet

Cadre de support



- Niveau pour broche tournante et panier porte rôti

Accessoires spéciaux



Placez les accessoires non compris dans la livraison sur la grille.

- Vous trouverez les accessoires spéciaux sous:
www.vzug.com

4 Utilisation

Avec les touches

Le mode de fonctionnement, la température de l'espace de cuisson et de la sonde ainsi que la durée de fonctionnement, l'heure d'arrêt et diverses autres fonctions peuvent être sélectionnés par un effleurement simple ou répété de la touche correspondante.


- Le symbole de la fonction sélectionnée s'allume ou clignote.
- Sur l'afficheur numérique correspondant, une proposition clignote.
- Le réglage est modifié en tournant le bouton de réglage .
- Confirmer le réglage en pressant le bouton de réglage  ou l'appareil le reprend automatiquement au bout de 10 secondes.
- D'autres réglages ou modifications peuvent être effectués à tout moment.
- En effleurant la touche , déclencher l'appareil.

Utilisation avec l'affichage de texte en clair

Le bouton de réglage  est utilisé – lorsque l'appareil est déclenché – pour appeler l'affichage de texte en clair, pour feuilleter les différentes possibilités de sélection et pour confirmer une sélection.

- En pressant le bouton de réglage , l'affichage de texte en clair est activé.
- En tournant le bouton de réglage , il est possible de feuilleter les sélections.
- En pressant une nouvelle fois le bouton de réglage , la sélection est confirmée.
- Un effleurement de la touche  fait s'éteindre l'affichage de texte en clair.

 En sélectionnant «retour» et en pressant le bouton de réglage , l'appareil revient au niveau d'utilisation supérieur. Le symbole  renvoie à une information.



4.1 Première mise en service

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil nouvellement installé, effectuer les opérations suivantes:

- Retirer le matériau d'emballage et de transport de l'espace de cuisson.
- Si **12:00** clignote sur l'affichage, tourner le bouton de réglage  et régler l'heure.



Passer des heures aux minutes en pressant le bouton de réglage .

Régler les heures ou les minutes en tournant.

Confirmer le réglage en pressant le bouton de réglage .

- Nettoyer l'espace de cuisson et les accessoires.
- Faire chauffer l'espace de cuisson vide (sans grille, plaques, etc.) avec le mode de fonctionnement  et la température maximale d'espace de cuisson pendant environ 1 heure.



Etant donné qu'il peut alors y avoir un certain dégagement d'odeur et de fumée, bien aérer la pièce durant cette période.

4.2 Sélectionner le mode de fonctionnement

- Effleurer plusieurs fois la touche  jusqu'à ce que l'affichage de texte en clair indique le mode de fonctionnement souhaité.
 - La température proposée clignote sur l'afficheur numérique.
 - Le symbole du mode de fonctionnement et **°C** clignotent.

Modes de fonctionnement

Effleurer la touche 	Mode de fonctionnement	
1×		Chaleur voûte et sole
2×		Chaleur voûte et sole humide
3×		Chaleur de sole
4×		Air chaud
5×		Air chaud humide
6×		PizzaPlus
7×		Gril
8×		Gril-chaleur tournante

4.3 Sélectionner la température de l'espace de cuisson

- Tourner le bouton de réglage  et régler la température souhaitée.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- L'appareil démarre.

 Avec les modes de fonctionnement , , , , ,  et , un signal acoustique simple retentit à l'atteinte de la température de l'espace de cuisson réglée.

4.4 Contrôler et modifier la température de l'espace de cuisson

- Effleurer la touche °C.
 - Sur l'affichage de texte en clair apparaît: Température espace de cuisson
 - La température de l'espace de cuisson réglée clignote sur l'afficheur numérique.
 - Le symbole °C clignote.
- Modifier la température de l'espace de cuisson en tournant le bouton de réglage .

4.5 Modifier le mode de fonctionnement

- Effleurer la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité s'affiche.

4.6 Déclencher

- Effleurer la touche .
 - Un signal acoustique bref retentit.
 - Le symbole du mode de fonctionnement et **°C** s'éteignent.

Tant que la température de l'espace de cuisson est supérieure à 80 °C,

- l'affichage indique:

Chaleur résiduelle



L'appareil est éteint lorsqu'aucun symbole n'est allumé et que l'affichage de texte en clair est sombre.

La soufflante de refroidissement peut continuer à fonctionner.

Retirer l'aliment à cuire



Risque de brûlure!

De l'air chaud peut s'échapper de l'espace de cuisson à l'ouverture de la porte.

Les accessoires chauffent. Utilisez des gants de protection ou des maniques.

- Retirer l'aliment à cuire achevé de l'espace de cuisson.
- Placer la pâtisserie sur la grille pour qu'elle refroidisse.
- Laisser la porte de l'appareil ouverte en position encliquetée jusqu'à ce que l'espace de cuisson soit refroidi afin d'éviter la corrosion.

5 Réglages utilisateur

Vous pouvez adapter les réglages.

- ▶ Activer l'affichage en pressant le bouton de réglage .

– L'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

- ▶ Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que

– l'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 Réglages utilisateur

- ▶ Confirmer en pressant le bouton de réglage .

– L'affichage indique:

Réglages utilisateur
 Langue

- ▶ En tournant le bouton de réglage , les possibilités existantes s'affichent.

- ▶ Sélectionner les réglages et confirmer en pressant le bouton de réglage .

- ▶ Pour quitter, effleurer la touche .



Après une panne de courant, les réglages sont conservés.

Réglages possibles

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic



Sélectionner  et presser OK
 Réglages utilisateur



Sélectionner  et presser OK
 retour

Sélectionner  et presser OK 

 Réglages utilisateur

Réglages utilisateur

 Langue

Choisir le texte dans la langue souhaitée

Réglages utilisateur

 Sécurité enfants

▪ non *
▪ oui

Réglages utilisateur

 Affichage de l'heure

▪ visible *
▪ invisible

Réglages utilisateur

 Signal acoustique

▪ fort *
▪ faible
▪ non

Réglages utilisateur

 Eclairage

▪ automatique avec porte *
▪ seulement avec touche

Réglages utilisateur

 Unité de température

▪ °C *
▪ °F

Réglages utilisateur

 Contraste

■ ■ ■ ■ □ □ *
Sélectionner contraste

Réglages utilisateur

 Format de l'heure

▪ 24 h *
▪ 12 h

Réglages utilisateur

 Synchronisation réseau

▪ non
▪ oui *

Réglages utilisateur

 Réglages d'usine

▪ restaurer

Réglages utilisateur

 retour

* Réglages d'usine

5.1 Langue

La langue de l'affichage peut être modifiée. Plusieurs langues sont disponibles.



La langue est réinitialisée aux réglages d'usine avec la combinaison de touches suivante:

- Enfoncer simultanément la touche  et le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique:

Language
 English

5.2 Sécurité enfants

La sécurité enfants a pour but d'éviter un enclenchement involontaire de l'appareil.

Si, alors que la sécurité enfants est activée, la touche ,  ou  est effleurée,

- un double signal acoustique retentit,
- l'affichage indique:
- l'effleurement de la touche reste sans effet.

Sécurité enfants active
 Désactiver: voir mode d'emploi

Commande avec sécurité enfants active

- Maintenir la touche  enfoncée et effleurer la touche ,  ou .
- La sécurité enfants est contournée.
- La suite de l'utilisation se fait comme à l'accoutumée.
- 10 minutes après le déclenchement de l'appareil, la sécurité enfants est réactivée automatiquement.



Les touches ,  et  peuvent être utilisées directement indépendamment de la sécurité enfants.

5.3 Affichage de l'heure

Avec le réglage «invisible», les affichages restent éteints lorsque l'appareil est déclenché. Lorsque l'appareil est enclenché, l'heure est affichée.



La valeur la plus basse de la consommation de courant peut être obtenue en sélectionnant le réglage utilisateur «Affichage de l'heure» «invisible». Malgré le standby-réduction automatique de la consommation, les fonctions de sécurité restent actives.

5.4 Signal acoustique

Le signal acoustique peut être réglé à deux volumes sonores différents ou être coupé.

• Fort	volume maximum
• Faible	volume réduit
• Eteint	le signal acoustique est désactivé



En cas de dérangement, le signal acoustique retentit même lorsque le réglage est réglé sur «éteint».

Au déclenchement de l'appareil, un signal acoustique retentit, même si le réglage est réglé sur «éteint» (fonction de sécurité).

5.5 Eclairage

Avec le réglage «automat. avec porte», l'éclairage s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint à sa fermeture.



L'éclairage peut être allumé ou éteint à tout moment en effleurant la touche .

Si l'éclairage n'est pas éteint par un effleurement de la touche , il s'éteint automatiquement 30 minutes après la fin du fonctionnement.

5.6 Unité de température

L'unité de température peut être sélectionnée entre «°C» et «°F».

• °C	Degrés Celsius
• °F	Degrés Fahrenheit

5.7 Contraste

Cette fonction permet d'adapter la lisibilité de l'affichage à la situation de montage de l'appareil.

5.8 Format de l'heure

Avec le réglage «24 h», le format européen est actif, avec «12 h», il s'agit du format américain (a.m./p.m.).

5.9 Synchronisation réseau

La synchronisation réseau synchronise l'horloge de l'appareil sur la fréquence du courant du réseau. Si la fréquence réseau est irrégulière, l'horloge risque de mal fonctionner.

Lorsque la synchronisation réseau est désactivée, un synchroniseur interne est utilisé.

5.10 Réglages d'usine

Si un ou plusieurs réglages utilisateur ont été modifiés, ils peuvent être réinitialisés au réglage d'usine.

6 Fonctions de l'horloge

Les fonctions de l'horloge suivantes sont disponibles:

- Heure
- Minuterie
- Durée de fonctionnement – déclenchement contrôlé de l'appareil
- Démarrage différé – enclenchement et déclenchement contrôlés de l'appareil



Lorsque l'appareil est déclenché, la luminosité de l'affichage de l'heure est réduite de 24 h à 6 h.

Si le format d'heure «12 h» est sélectionné, la luminosité n'est pas réduite.

6.1 Régler et modifier l'heure



L'heure ne peut pas être modifiée lorsque l'appareil est en service ou qu'un démarrage différé est réglé.

- Effleurer la touche .

- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
- Les heures clignotent sur l'afficheur numérique.
- Le symbole  clignote.

Heure: régler les heures
 Minutes: presser OK

- Tourner le bouton de réglage  et régler les heures.

- Effleurer la touche  ou presser le bouton de réglage .

- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
- Les minutes clignotent sur l'afficheur numérique.
- Le symbole  clignote.

Heure: régler les minutes
 Confirmer: presser OK

- Tourner le bouton de réglage  pour régler les minutes.

- Confirmer les réglages en pressant le bouton de réglage .

6.2 Minuterie

La minuterie fonctionne comme un sablier électrique. Elle peut être utilisée à tout moment indépendamment des autres fonctions.

Régler

- Effleurer la touche .

- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
-  clignote sur l'afficheur numérique.
- Le symbole  clignote.

Minuterie: régler minutes/secondes

- Tourner le bouton de réglage  et régler la durée.

Le réglage se fait

- jusqu'à 10 minutes par pas de 10 secondes,
p. ex.  = 9 min 50 s.
- à partir de 10 minutes par pas de 1 minute, p. ex.  = 1 h 12 min.

La durée maximum est de 9 h 59 min.



En effleurant 1× la touche , la durée peut être réinitialisée sur .

Démarrer

- Démarrer la minuterie en pressant le bouton de réglage .
- Sur l'affichage, la durée restante qui s'écoule est visible.
- Le symbole  s'allume.

Durée réglée écoulee

Au terme de la durée réglée,

- une série de 5 signaux acoustiques brefs retentit pendant 1 minute
- l'affichage indique:
- le symbole  clignote

Minuterie
temps écoulee

- Couper le signal acoustique en effleurant la touche .

Contrôler et modifier

- Effleurer la touche .
 - Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
 - La durée restante qui s'écoule clignote sur l'afficheur numérique.
 - Le symbole  clignote.

Minuterie: régler minutes/secondes
 0'00: presser à nouveau

- Régler la durée sur la minuterie en tournant le bouton de réglage .

Déclencher de façon anticipée

- Effleurer 2x la touche .
 - Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
 -  clignote sur l'afficheur numérique.
 - Le symbole  clignote.

Minuterie: régler minutes/secondes

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

6.3 Durée de fonctionnement

Lorsque la durée de fonctionnement est écoulée, le mode de fonctionnement s'arrête automatiquement.

Régler

- Sélectionner le mode de fonctionnement et la température de l'espace de cuisson souhaités.
- Préchauffer l'espace de cuisson le cas échéant.
- Placer les aliments à cuire dans l'espace de cuisson.
- Effleurer la touche .
- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:

Durée de fonction. heures/min
 - 0h 15

 clignote sur l'afficheur numérique.
 - Le symbole  clignote.
- En tournant le bouton de réglage , régler la durée de fonctionnement – maximum 9 heures 59 min.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- Sur l'afficheur numérique, la durée restante qui s'écoule est visible.
 - Le symbole  s'allume.

Contrôler et modifier

- Effleurer la touche .
- La durée restante qui s'écoule clignote sur l'affichage.
 - Le symbole  clignote.
- Régler la durée de fonctionnement en tournant le bouton de réglage .

Déclencher de façon anticipée

- Effleurer la touche .

Durée de fonctionnement écoulée

Au terme de la durée de fonctionnement,

- le mode de fonctionnement sélectionné s'arrête automatiquement
- un long signal acoustique intermittent retentit pendant 1 minute
- sur l'affichage de texte en clair apparaît:
- l'un des afficheurs numériques indique la température de l'espace de cuisson
- l'autre afficheur numérique indique en clignotant 
- le symbole  clignote
- les réglages sont conservés pendant 3 minutes

Durée de fonction. temps écoulé
 Continuer: choisir durée

Prolonger la durée de fonctionnement

- Dans les 3 minutes, sélectionner la nouvelle durée en tournant le bouton de réglage .

Déclencher

- Effleurer la touche .
 - Les réglages sont effacés.
 - La chaleur résiduelle est indiquée sur l'affichage.

6.4 Démarrage différé

Le démarrage différé est actif lorsque, avec un mode de fonctionnement sélectionné, une durée de fonctionnement et une heure d'arrêt sont définies. L'appareil s'allume et s'éteint automatiquement au moment souhaité.

Si vous utilisez la sonde de température de l'aliment à cuire, une durée estimée doit être réglée. Vous trouverez des valeurs indicatives dans les **CONSEILS DE RÉGLAGE**. L'appareil s'enclenche de façon différée et se déclenche lorsque la température de la sonde réglée est atteinte. Selon la durée estimée, cela peut être plus tôt ou plus tard que l'heure d'arrêt réglée.



Aucun démarrage différé n'est possible si l'appareil doit être préchauffé pour «CuissonMatic», «Recettes» ou «Recettes personnelles».

Les aliments s'altérant facilement ne doivent pas rester à température ambiante.

- Placer les aliments à cuire dans l'espace de cuisson.
- Sélectionner le mode de fonctionnement et la température de l'espace de cuisson souhaités.
- Ne pas confirmer en pressant le bouton de réglage .

Régler la durée de fonctionnement

- Effleurer la touche .
 - Sur l'affichage de texte en clair apparaît:

Durée de fonctio. heures/min
 - 0h 15

 clignote sur l'afficheur numérique.
 - Le symbole → clignote.
- En tournant le bouton de réglage , régler la durée de fonctionnement – maximum 9 heures 59 min.
- Ne pas confirmer en pressant le bouton de réglage .

Régler l'heure d'arrêt

- Effleurer une nouvelle fois la touche .
 - Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
 - Sur l'afficheur numérique, **8:15** clignote
p. ex. – heure d'arrêt sans démarrage différé.
 - Le symbole  clignote.
- Tourner le bouton de réglage  et régler l'heure d'arrêt.

Heure d'arrêt
 Durée: presser à nouveau



L'heure d'arrêt souhaitée peut être différée au maximum de 23 heures 59 min.

Si le format d'heure «12 h» est sélectionné, le démarrage différé est au maximum de 11 heures 59 min.

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'heure est indiquée sur l'affichage.
 - Le symbole  s'allume.
 - Le mode de fonctionnement sélectionné reste éteint jusqu'au démarrage automatique.

Exemple

- Sélectionner le mode de fonctionnement  et 180 °C.
- Régler à 8 heures une durée de fonctionnement de 1 heure et 15 minutes.
- Régler l'heure d'arrêt sur 11 h 30.
 - L'appareil s'enclenche à 10 h 15 et se déclenche à 11 h 30.

Contrôler et modifier

- Effleurer la touche  1×.
 - La durée de fonctionnement est visible pendant 3 secondes.
- Effleurer 2× la touche .
 - L'heure d'arrêt clignote et peut être modifiée.



La durée de fonctionnement, le mode de fonctionnement et la température de l'espace de cuisson ne peuvent pas être modifiés.

Déclencher de façon anticipée

- Effleurer la touche .

Durée de fonctionnement écoulée

Au terme de la durée de fonctionnement,

- le mode de fonctionnement sélectionné s'arrête automatiquement
- un long signal acoustique intermittent retentit pendant 1 minute
- sur l'affichage de texte en clair apparaît:
- l'un des afficheurs numériques indique la température de l'espace de cuisson
- l'autre afficheur numérique indique en clignotant 
- le symbole  clignote
- les réglages sont conservés pendant 3 minutes

Durée de fonction. temps écoulé
 Continuer: choisir durée

Prolonger la durée de fonctionnement

- Dans les 3 minutes, sélectionner la nouvelle durée en tournant le bouton de réglage .

Déclencher

- Effleurer la touche .
- Les réglages sont effacés.
- La chaleur résiduelle est indiquée sur l'affichage.

7 Modes de fonctionnement


Ci-après figure une description de l'ensemble des modes de fonctionnement et du réchauffage rapide.

- Placer les moules sur la grille.
- Enfourner la plaque à gâteaux originale avec «biseau» dans le fond dans l'espace de cuisson.
- Sélectionner le mode de fonctionnement en effleurant la touche  une ou plusieurs fois.



Reportez-vous aux indications figurant dans les **CONSEILS DE RÉGLAGE** et **TRUCS ET ASTUCES**.

7.1 Chaleur voûte et sole



Plage de température

30–300 °C

Valeur proposée

200 °C

Niveau

2 (ou 1)

Le chauffage est effectué par les corps de chauffe en bas et en haut.


Application

- Mode de fonctionnement classique pour la cuisson et cuire à point sur 1 niveau
- Gâteaux, biscuits, pains et rôtis



- Pour un résultat croustillant, utiliser une plaque sombre en émail ou un moule noir.

7.2 Chaleur voûte et sole humide




Plage de température	30–300 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2 (ou 1)

Le chauffage est effectué par les corps de chauffe en bas et en haut. Un minimum de vapeur qui apparaît est évacué de l'espace de cuisson. L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.

Application

- Pain, pâtisserie en pâte levée, rôtis et gratins sur 1 niveau
- Cuire à basse température

7.3 Chaleur de sole



Plage de température	30–250 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2 (ou 1)

Le chauffage est effectué par le corps de chauffe inférieur.

Application

- Cuisson intense de fond de tarte
- Stérilisation



- Pour un résultat croustillant, utiliser une plaque sombre en émail ou un moule noir.

7.4 Air chaud



Plage de température	30–250 °C
Valeur proposée	180 °C
Niveau	1 + 3 ou 2 (ou 1 + 2 + 3)

L'air de l'espace de cuisson est chauffé par le corps de chauffe derrière la paroi arrière de l'espace de cuisson et circule de façon homogène.


Application

- Convient particulièrement aux petits gâteaux mis à cuire simultanément sur plusieurs niveaux
- Gâteaux, pains et rôtis



► Sélectionner une température inférieure d'env. 20 °C à celle de  étant donné que la transmission de chaleur est plus efficace.

7.5 Air chaud humide



Plage de température

30–250 °C

Valeur proposée

180 °C

Niveau

1 + 3 ou 2
(ou 1 + 2 + 3)

L'air de l'espace de cuisson est chauffé par le corps de chauffe derrière la paroi arrière de l'espace de cuisson et circule de façon homogène. Un minimum de vapeur qui apparaît est évacué de l'espace de cuisson. L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.


Application

- Pâtisserie en pâte levée et pain sur plusieurs niveaux simultanément
- Gratins et soufflés



► Sélectionner une température inférieure d'env. 20 °C à celle de  étant donné que la transmission de chaleur est plus efficace.

7.6 PizzaPlus



Plage de température	30–250 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2 (ou 1)

Le chauffage est effectué par de l'air chaud et la chaleur de sole. Le fond de l'aliment fait l'objet d'une cuisson plus intense.


Application

- Pizza
- Tartes et quiches



- Pour un résultat particulièrement croustillant, utiliser une plaque sombre en émail ou un moule noir sans papier de cuisson.

7.7 Gril



Plage de température	30–300 °C
Valeur proposée	250 °C
Niveau	3 ou 4

Le chauffage est effectué par le corps de chauffe du gril.


Application

- Aliments peu épais à griller comme les steaks, côtelettes, morceaux de poulet, poissons et saucisses
- Gratiner
- Toast



- Placer directement l'aliment sur la grille.
- Revêtir la plaque à gâteaux originale d'une feuille d'aluminium et la pousser sous la grille.

7.8 Gril-chaaleur tournante



Plage de température	30–280 °C
Valeur proposée	200 °C
Niveau	2 ou 3

Le chauffage est effectué par le corps de chauffe du gril. L'air de l'espace de cuisson est soufflé uniformément par le ventilateur d'air chaud.

Application

- Aliments épais à griller
- Gratins et soufflés



Convient particulièrement pour un poulet entier.

- Placer l'aliment à griller soit dans un moule en porcelaine ou un plat verre soit directement sur la grille.
- Revêtir la plaque à gâteaux originale d'une feuille d'aluminium et la pousser sous la grille.

7.9 Réchauffage rapide

Avec le réchauffage rapide, le préchauffage peut être raccourci. Le réchauffage rapide est possible avec les modes de fonctionnement , , ,  et .

- Sélectionner le mode de fonctionnement et la température de l'espace de cuisson souhaités.
- Maintenir enfoncé le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - un signal acoustique simple retentisse
 - l'affichage indique p. ex.:

Chaleur voûte et sole
Réchauffage rapide
 -  clignote sur l'affichage

Dès que la température de l'espace de cuisson réglée est atteinte, un signal acoustique retentit.

8 Sonde de température de l'aliment à cuire




Utilisez uniquement la sonde de température de l'aliment à cuire fournie.

Ne nettoyez pas la sonde de température de l'aliment à cuire au lave-vaisselle et gardez la fiche toujours propre.

Placer la sonde de température

- Enfiler la sonde de température **1** dans la viande de sorte que la pointe se trouve au milieu de la partie la plus épaisse.

Pour une mesure correcte, la sonde de température **1** doit être recouverte intégralement par l'aliment.



La température ne pourra être mesurée de façon fiable que s'il s'agit de morceaux solides et compacts; au besoin, ficeler le morceau de viande.

La sonde de température ne doit pas être en contact avec des os ni être enfoncée dans des tissus gras.

Avec de la volaille, positionner la sonde de température à l'intérieur de la cuisse.

La prise femelle **3** pour la sonde de température se trouve sur la paroi droite de l'espace de cuisson. La fiche mâle et la prise femelle ne sont pas sous tension.

- Soulever le cache et brancher la fiche mâle **2** dans la prise femelle **3**.

8.1 Température de la sonde



La température de la sonde ne peut être réglée que si la sonde de température de l'aliment à cuire est enfichée.

La température de la sonde dépend du morceau de viande et du degré de cuisson. Veuillez vous reporter aux indications portant sur les températures de sonde figurant dans les **CONSEILS DE RÉGLAGE** donnés séparément.

Régler

- Sélectionner le mode de fonctionnement et la température de l'espace de cuisson souhaités.
- Effleurer 1× la touche °C.
 -  clignote sur l'affichage.
 - Le symbole  clignote.
- Régler la température de la sonde en tournant le bouton de réglage .
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- La température actuelle de la sonde est affichée durant la cuisson.

Tant que la température de la sonde est inférieure à 30 °C,

- l'affichage indique .

Contrôler et modifier

- Effleurer 2× la touche °C.
 - La température de la sonde réglée clignote sur l'affichage.
 - Le symbole  clignote.
- Modifier la température de la sonde en tournant le bouton de réglage .

Fin de cuisson

Une fois la température de sonde atteinte,

- l'appareil s'éteint automatiquement
- un signal acoustique retentit pendant 1 minute
- sur l'affichage de texte en clair apparaît:
- l'afficheur numérique indique la température actuelle de la sonde, p. ex. .
- le symbole  clignote

Température de la sonde atteinte

- Pour déclencher, effleurer la touche .



Si la viande est laissée dans l'espace de cuisson après le déclenchement de l'appareil, la température de la sonde augmente encore en raison de la chaleur résiduelle.

Uniquement mesurer la température de la sonde

- Sélectionner le mode de fonctionnement et la température de l'espace de cuisson souhaités.
- Effleurer 1× la touche **°C**.
 -  clignote sur l'affichage.
 - Le symbole  clignote.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - La température actuelle de la sonde est affichée durant la cuisson.

Tant que la température de la sonde est inférieure à 30 °C,

- l'affichage indique .



Il faut déclencher le mode de fonctionnement manuellement.

- Effleurer la touche  ou régler la durée de fonctionnement.

9 Rôtissage doux

«Rôtissage doux» permet de préparer en douceur des pièces de viande de qualité. La fin de cuisson peut être sélectionnée avec précision, indépendamment du poids et de l'épaisseur de la viande. La durée de cuisson peut être réglée entre 2½ et 4½ heures pour le «Rôtissage doux de viande déjà saisie» ou 3½ à 4½ heures pour le «Rôtissage doux au gril». Le réglage de la température de l'espace de cuisson se fait automatiquement.

Conseils pour un résultat optimal

- Poids de la viande: 500–2000 g
- Epaisseur de la viande: au moins 4 cm
- Qualité: viande maigre de qualité, avec peu de tissus conjonctifs



Pour le «Rôtissage doux au gril», il est également possible d'utiliser des morceaux entrelardés entre 1000 et 2000 g.

Préparation de la viande pour un «Rôtissage doux de viande déjà saisie»

- Assaisonner ou mariner la viande.



Retirer les marinades aux fines herbes, à la moutarde, etc. avant de saisir la viande. Ces ingrédients ont tendance à brûler facilement.

- Saler la viande juste avant de la saisir.
- Saisir brièvement la viande à feu vif de part en part. La durée de saisie ne devrait pas dépasser 5 minutes.
- Placer ensuite la viande dans un plat verre ou un moule en porcelaine.

Placer la sonde de température

- Enficher la sonde de température dans la viande de sorte que la pointe se trouve au milieu de la partie la plus épaisse.



Pour une mesure correcte, la sonde de température de l'aliment à cuire doit être recouverte intégralement par l'aliment.

La température mesurée par la sonde dans la viande est importante pour que la viande soit parfaitement cuite à la fin de la cuisson.

- Introduire la grille au niveau 2 et y placer le moule.
- Enficher la fiche de la sonde de température de l'aliment à cuire dans la prise.

Préparation de la viande pour un «Rôtissage doux au gril»

- Assaisonner ou mariner la viande.



Ficeler les morceaux de viande peu compacts tels qu'un gigot d'agneau sans os de sorte qu'ils soient les plus ronds possibles afin d'obtenir un brunissage homogène sous le gril.

Retirer les marinades aux fines herbes, à la moutarde, etc. avant le «Rôtissage doux au gril». Ces ingrédients ont tendance à brûler facilement.

- Introduire au niveau 1 une plaque à gâteaux originale revêtue de papier aluminium.
- Placer la viande sur la broche tournante ou dans le panier porte rôti et l'introduire au niveau 3 avec le cadre de support.
- Fixer la sonde de température de l'aliment à cuire sur le cadre de support et enficher la fiche dans la prise.



Veuillez vous reporter aux indications figurant sous **BROCHE TOURNANTE ET PANIER PORTE RÔTI**.

Sélectionner le rôtissage doux



Plus la durée de cuisson sera longue, plus la viande sera tendre et juteuse. Cela vaut tout particulièrement pour les morceaux de viande épais.

Veuillez vous reporter aux indications portant sur les températures de sonde figurant dans les **CONSEILS DE RÉGLAGE** donnés séparément.

Après le démarrage, les valeurs ne peuvent plus être modifiées.

- Activer l'affichage en texte clair en pressant le bouton de réglage .

- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que

- l'affichage en texte claire indique:

Sélectionner  et presser OK
 Rôtissage doux

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:

Rôtissage doux
 Filet de veau

- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que l'affichage en texte clair indique le morceau de viande souhaité.

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

- L'affichage en texte clair indique p. ex.:

Gigot d'agneau
 saisi, saignant

- Le cas échéant, tourner le bouton de réglage , jusqu'à ce que le degré de brunissement et le mode de préparation souhaités apparaissent sur l'affichage de texte en clair.

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L’affichage en texte clair indique p. ex.:
 - La température de sonde proposée s’affiche sur l’autre afficheur numérique.
 - La durée de fonctionnement proposée s’affiche sur l’un des afficheurs numériques.
 - Les symboles ,  et  sont allumés.

Gigot d'agneau
 démarrer

Modifier la température de la sonde

- Effleurer la touche °C.
 - La température de la sonde proposée clignote sur l’affichage.
 - Le symbole  clignote.
- Tourner le bouton de réglage  et modifier la température de la sonde.

Modifier la durée de fonctionnement

- Effleurer la touche .
 - La durée de fonctionnement proposée clignote sur l’affichage.
 - Le symbole  clignote.
- Tourner le bouton de réglage  et modifier la durée de fonctionnement.


Démarrer le rôtissage doux

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - Le rôtissage doux démarre.
 - L’un des affichages numériques indique la température actuelle de la sonde.
 - La durée de fonctionnement écoulée s’affiche sur l’autre afficheur numérique.
 - Les symboles ,  et  sont allumés.

Interruption par mégarde

Lorsque la touche  est effleurée, le déroulement est interrompu.

- L’affichage en texte clair indique p. ex.:



Gigot d'agneau
→ continuer

- Poursuivre le déroulement en pressant le bouton de réglage .

Déclenchement anticipé


- Effleurer 2× la touche .

10 Broche tournante et panier porte rôti

L'appareil est muni d'un entraînement pour la broche tournante et le panier porte rôti qui s'enclenche automatiquement avec le mode de fonctionnement  et «Rôtissage doux au gril». La broche tournante et le panier porte rôti peuvent être utilisés avec la sonde de température de l'aliment à cuire.


10.1 Broche tournante

- Assaisonner et ficeler la viande.



- Avec les rôtis, placer l'agrafe **1** de sorte que la partie la plus épaisse du rôti se trouve au niveau du repère **3** – pour une mesure correcte de la température de la sonde.
- Presser la viande avec la seconde agrafe **2** et la fixer avec les vis.
- Introduire au niveau 1 une plaque à gâteaux originale revêtue de papier aluminium.
- Enfoncer le cadre de support avec la broche tournante au niveau 3 – jusqu'à la paroi arrière de l'espace de cuisson.

- Enficher l'extrémité de la broche **11** dans l'orifice **7** de l'entraînement.
- Placer la broche tournante diagonalement entre les guides du cadre de support **5** de sorte que la rainure de positionnement **4** soit située sur le cadre.



Pour préparer un poulet à la broche,


- fixer les ailes et les cuisses avec de la ficelle.
- faire passer la broche tournante à travers le blanc et non dans la cavité ventrale.



Pour les pièces de viande assez grandes et asymétriques telles que les rôtis, utiliser le panier porte rôti.

Si la sonde de température de l'aliment à cuire est utilisée,

- l'enficher dans l'orifice **6**.
- Enrouler le câble une fois autour du crochet **8** et veiller à ce que le câble soit tendu au maximum entre la sonde de température et le crochet.
- Introduire la fiche **9** de la sonde de température dans la prise femelle **10**.



10.2 Panier porte rôti


Pour les pièces de viande assez grandes et asymétriques telles que les rôtis, utiliser le panier porte rôti.

- Enduire légèrement d'huile le panier porte rôti.
- Assaisonner la viande et la placer entre les moitiés de panier **1**.



En cas d'utilisation de la sonde de température, la partie la plus épaisse de la viande doit être placée tout à fait à l'avant près de la poignée, pour une mesure correcte de la température de la sonde.

- Resserrer les deux moitiés de panier **1** tout d'abord à l'avant puis à l'arrière de façon homogène et les fixer avec les vis **12** et **13**.



- Introduire au niveau **1** une plaque à gâteaux originale revêtue de papier aluminium.
- Enfoncer le cadre de support avec le panier porte rôti au niveau **3** – jusqu'à la paroi arrière de l'espace de cuisson.
- Enficher l'extrémité du panier porte rôti **11** dans l'orifice **7** de l'entraînement.
- Placer le panier porte rôti diagonalement entre les guides du cadre de support **5** de sorte que la rainure de positionnement **4** soit située sur le cadre.

En cas d'utilisation de la sonde de température de l'aliment à cuire, pour plus d'informations, voir le chapitre **BROCHE TOURNANTE**.

11 CuissonMatic

La CuissonMatic se compose de programmes pour 15 groupes d'aliments différents (A1–A15). La CuissonMatic reconnaît la quantité, la forme et la consistance de l'aliment à cuire. La durée et la température de l'espace de cuisson sont alors adaptées individuellement et automatiquement selon l'aliment à cuire. La CuissonMatic convient pour n'importe quelle recette.

11.1 Degré de brunissement

Le degré de brunissement peut être adapté aux préférences individuelles au moyen du réglage «brunissement clair», «brunissement moyen» ou «brunissement sombre».

11.2 Durée de cuisson

La durée optimale et précise est déterminée par les sondes après le démarrage. La durée effective est affichée au bout de 10 à 15 minutes environ.



Pour une détermination optimale de la durée de cuisson, l'espace de cuisson doit être froid avant le démarrage.


Pour une détermination correcte de la durée, la porte de l'appareil ne doit pas être ouverte – tant que **h** clignote sur l'affichage.

Pour les produits surgelés, sélectionner la durée approximative au lieu du degré de brunissement, car ces produits ont reçu une préparation préalable variable.

Veuillez vous reporter aux indications figurant dans les **CONSEILS DE RÉGLAGE** donnés séparément.

Recette avec préchauffage

Exemple «A15 Tarte»



11.3 Sélectionner et démarrer la CuissonMatic

La préparation, la sélection et le démarrage sont illustrés à l'aide de l'exemple «A15 Tarte».



Pour une détermination optimale de la durée de cuisson, l'espace de cuisson doit être froid avant le démarrage.

Pour les programmes sans préchauffage, le plat peut être enfourné dans l'espace de cuisson à froid.

- Préparer la pâte selon votre propre recette.
- Activer l'affichage en pressant le bouton de réglage .

– L'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

– L'affichage indique:

CuissonMatic
 A1 Feuilletés frais pour apéro

- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que

– l'affichage indique:

CuissonMatic
 A15 Gâteau

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

– L'affichage indique:

A15 Gâteau
 brunissement moyen

- Adapter, le cas échéant, le degré de brunissement en tournant le bouton de réglage .

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

– L'affichage indique:

A15 Gâteau
 Démarrer préchauffage

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

- L'affichage indique:
- L'espace de cuisson est préchauffé.
- Dès que la température de l'espace de cuisson est atteinte, un signal acoustique simple retentit.
- L'affichage indique:

A15 Gâteau
 L'appareil préchauffe

Introduire l'aliment à cuire
 continuer avec OK

- Placez la pâte à tarte préparée selon votre propre recette dans un moule sur la grille, puis introduisez celui-ci au niveau adapté.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- L'appareil démarre avec les réglages correspondants.
-  est allumé et  clignote sur l'afficheur numérique.
- La durée de cuisson est calculée.



Pour une détermination correcte de la durée, la porte de l'appareil ne doit pas être ouverte – tant que  clignote sur l'afficheur numérique.

- L'afficheur numérique indique ensuite la durée effective.

Déclenchement anticipé

- Effleurer 2× la touche .


12 Recettes

Les recettes enregistrées peuvent être appelées et démarrées à l'aide du bouton de réglage . Une recette peut se composer de plusieurs étapes qui s'enchaînent automatiquement après le démarrage.

Les recettes sont décrites dans le livre de recettes. Au besoin, les recettes enregistrées peuvent être modifiées après leur sélection.

Recette avec préchauffage

Exemple «R33 Cake»



12.1 Sélectionner et démarrer les recettes

La préparation, la sélection et le démarrage sont illustrés à l'aide de l'exemple «R33 Cake».



Pour les recettes sans préchauffage, le plat peut être enfourné dans l'espace de cuisson à froid.

- Confectionner le cake conformément au livre de recettes.
- Activer l'affichage en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
 - L'espace de cuisson est préchauffé.
 - Dès que la température de l'espace de cuisson est atteinte, un signal acoustique simple retentit.
 - L'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

Sélectionner  et presser OK
 Recettes

Recettes
 R1 Feuilletés pour apéro

Recettes
 R33 Cake

R33 Cake
 Démarrer préchauffage

R33 Cake
 L'appareil préchauffe

Introduire l'aliment à cuire
 continuer avec OK

- Introduire la grille au niveau 2.
- Placer le moule à cake sur la grille.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- L'affichage indique:
- L'appareil démarre avec les réglages correspondants.

R33 Cake

Contrôler et modifier temporairement

Les réglages peuvent être adaptés.

Les recettes enregistrées sont alors modifiées temporairement – à la prochaine consultation, elles apparaissent dans leur forme d'origine. Suite au démarrage, seule l'étape actuelle peut être modifiée.

Modifier la température de l'espace de cuisson

- Effleurer la touche .
- Tourner le bouton de réglage  et modifier la température de l'espace de cuisson.

Modifier la durée de fonctionnement

- Effleurer la touche .
- Tourner le bouton de réglage  et modifier la durée de fonctionnement.

Interruption par mégarde

Lorsque la touche  est effleurée, le déroulement est interrompu.

- L'affichage indique:



R33 Cake
 continuer

- Poursuivre le déroulement en pressant le bouton de réglage .

Déclenchement anticipé

- Effleurer 2× la touche .

13 Recettes personnelles

Vous pouvez enregistrer 10 recettes de votre composition. Une recette peut se composer de plusieurs étapes, avec des modes et des durées de fonctionnement au choix, qui s'enchaînent automatiquement après le démarrage. Les recettes enregistrées peuvent être appelées et démarrées au moyen du bouton de réglage .

13.1 Créer vos recettes personnelles

Si vous utilisez la sonde de température de l'aliment à cuire, veuillez respecter l'information suivante:

- Entrer la durée de fonctionnement estimée.
 - L'étape de programme dure jusqu'à ce que la température de la sonde réglée soit atteinte.

Entrer les réglages de la recette



Si vous utilisez la sonde de température de l'aliment à cuire, celle-ci doit être enfichée avant de procéder aux réglages de la recette.

- Activer l'affichage en pressant le bouton de réglage .

- L'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que

- l'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 Mes recettes

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que l'affichage indique la première recette vide.

- L'affichage indique p. ex.:

Mes recettes
 Recette 1 (vide)

- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Régler le mode de fonctionnement, la température de l'espace de cuisson, la température de la sonde et la durée de fonctionnement de l'étape 1.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- Tourner le bouton de réglage  et sélectionner l'étape 2.
- Régler le mode de fonctionnement, la température de l'espace de cuisson, la température de la sonde et la durée de fonctionnement de l'étape 2.
- Régler les étapes suivantes de la même manière.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- Confirmer en pressant une nouvelle fois le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:

Recette 1 (vide)
 modifier

Recette 1 (vide)
 Étape 1

Recette 1 (vide)
 enregistrer

Vous pouvez à présent enregistrer, modifier, copier ou démarrer directement la recette sans l'enregistrer.

- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que l'affichage indique le processus souhaité.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

Copier une recette

Chaque recette enregistrée – issue du livre de recettes avec numéro R ou de vos recettes personnelles – peut être copiée et modifiée.

- Sélectionner la recette à copier en tournant et en pressant le bouton de réglage .
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique p. ex.:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que l'emplacement de mémoire (vide) souhaité s'affiche.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- La recette est enregistrée.

R1 Feuilletés pour apéro
 copier



Un emplacement de mémoire déjà occupé peut être écrasé.

Effacer une recette

Toute recette se trouvant dans la zone «Mes recettes» peut être effacée.

- Sélectionner la recette à effacer en pressant et en tournant le bouton de réglage .
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique p. ex.:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
- La recette est effacée.
- L'affichage indique le nom par défaut, p. ex.:

Recette 1
 effacer

Recette 1 (vide)
 modifier

14 Maintien au chaud

La fonction «Maintien au chaud» peut être appelée et démarrée à l'aide du bouton de réglage . Des plats terminés peuvent ainsi être gardés au chaud.



Si l'espace de cuisson est déjà chaud, laisser refroidir celui-ci pendant 3 à 4 minutes avant de démarrer la fonction «Maintien au chaud», porte de l'appareil ouverte, afin que les plats ne soient pas trop cuits durant le maintien au chaud.

Mise en marche

- Activer l'affichage en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

Sélectionner  et presser OK
 Garder au chaud

Garder au chaud
 démarrer



Sélectionnez une durée de fonctionnement de moins de 1½ heure afin que les plats conservent le degré de cuisson souhaité.

15 Trucs et astuces

15.1 Pâtisseries et rôtis

Résultat	Remède
• La pâtisserie ou le rôti ont belle allure. Mais l'intérieur est pâteux ou n'est pas cuit.	➤ Baisser la température de l'espace de cuisson la prochaine fois et prolonger la durée.

15.2 Gâteau

Résultat	Remède
• Le gâteau s'effondre.	➤ Comparer les réglages avec les CONSEILS DE RÉGLAGE donnés séparément. ➤ Baisser la température de l'espace de cuisson la prochaine fois et prolonger la durée. ➤ Malaxer assez longtemps la pâte et l'enfourner dès que c'est prêt. ➤ Pour la pâte à biscuit, mélanger plus longtemps le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, les incorporer soigneusement sous la pâte et enfourner dès que c'est prêt. ➤ Respecter la quantité de levure.

15.3 Différence de brunissement

Résultat	Remède
La pâtisserie n'est pas d'un brun uniforme.	➤ Baisser la température de l'espace de cuisson la prochaine fois et adapter la durée. ➤ Pour ,  et , vérifier si les niveaux choisis correspondent à ceux des CONSEILS DE RÉGLAGE donnés séparément. ➤ Pour la cuisson sur un niveau, sélectionner . ➤ Ne pas placer de moules ni de pâtisseries élevées directement devant la paroi arrière de l'espace de cuisson.
Sur une plaque, une pâtisserie est plus claire que sur l'autre.	➤ Comparer les réglages avec les CONSEILS DE RÉGLAGE donnés séparément.



Une différence de brunissement est normale. Le brunissement sera plus uniforme si vous baissez la température de l'espace de cuisson.

15.4 Economiser de l'énergie

Les modes de fonctionnement  et  nécessitent moins d'énergie que les modes de fonctionnement  et .

- Eviter d'ouvrir trop souvent la porte de l'appareil.
- N'allumer l'éclairage que si nécessaire.
- Utiliser la chaleur résiduelle: A partir d'une durée de 30 minutes, déclencher l'appareil 5–10 minutes avant la fin de la cuisson – sauf pour les soufflés, la pâte génoise, les biscuits en pâte feuilletée et pâte à choux.
- Ne préchauffer qu'au minimum.
- Ne préchauffer l'espace de cuisson que lorsque le résultat de cuisson en dépend.



Vous obtenez la valeur la plus basse en consommation de courant en sélectionnant le réglage utilisateur «Affichage de l'heure» «invisible». Malgré le standby-réduction automatique de la consommation, les fonctions de sécurité restent actives.

16 Options

16.1 Tiroir chauffant



Risque d'incendie dû à un stockage interdit de matériaux!
N'entreposez pas d'aliments ou de matériaux sensibles aux températures/inflammables dans le tiroir chauffant.

Le tiroir chauffant permet de chauffer la vaisselle ou de maintenir brièvement au chaud des plats couverts.

- Allumer ou éteindre le tiroir chauffant en effleurant la touche ≡.
- Préchauffer la vaisselle pendant env. 1 heure.



Le tiroir chauffant se déclenche automatiquement au bout de 12 heures.

Il ne peut pas être sélectionné pendant l'autonettoyage pyrolytique.

16.2 Chauffe-plat

Le «chauffe-plat» peut être sélectionné en l'absence de tiroir chauffant.

- Introduire la grille au niveau 1 et y placer l'ustensile.
- Allumer ou éteindre le «chauffe-plat» en effleurant la touche ≡.
- Préchauffer la vaisselle pendant env. 1 heure.



Le «chauffe-plat» se déclenche automatiquement au bout de 12 heures.

17 Entretien et maintenance



Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes!

Avant le nettoyage, laisser refroidir l'appareil et les accessoires.

Dommages sur l'appareil dus à une utilisation incorrecte!

N'utilisez ni produit nettoyant abrasif ou acide ni de grattoir métallique coupant ou abrasif ni paille de fer, éponges abrasives, etc.

Ces produits rayent la surface. Les surfaces en verre rayées peuvent se fendre.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec un appareil de nettoyage à vapeur.

17.1 Nettoyage extérieur

- Eliminer les salissures ou les restes de produits nettoyants immédiatement.
- Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux humide avec de l'eau de vaisselle (pour les surfaces métalliques, nettoyer dans le sens du polissage). Sécher ensuite avec un chiffon doux.

Tiroir chauffant

Pour le nettoyage, il est possible de retirer le tiroir.



- Tirer le tiroir jusqu'à la butée, le soulever légèrement et le retirer par l'avant.

17.2 Nettoyer le joint de la porte


- Nettoyer le joint de la porte avec un chiffon doux humidifié sans utiliser de produit nettoyant. Sécher ensuite avec un chiffon doux.

17.3 Remplacer le joint de la porte

- Retirer le joint de porte endommagé.
- Nettoyer la rainure **3** avec un chiffon légèrement humide.
- Enfoncer le nouveau joint de porte **1** dans la rainure et pas au centre du cadre, la jonction **2** étant en bas.
- Veiller à ce que la partie la plus fine **4** du joint soit enfoncée dans la rainure. La partie la plus épaisse **5** ne doit pas se trouver dans la rainure.



Presser le joint depuis le bas dans la rainure de sorte qu'il soit réparti uniformément dans la rainure.



17.4 Nettoyer la porte de l'appareil

- Nettoyer la porte de l'appareil avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau de vaisselle. Sécher ensuite avec un chiffon doux.


Retirer la porte de l'appareil




Risque de blessure dû aux pièces mobiles!

Veillez à ce que personne n'introduise les doigts dans la charnière de la porte. Maintenez la porte de l'appareil par les côtés avec les deux mains lorsque vous la retirez ou la remettez en place. La porte de l'appareil est lourde.

- Ouvrir complètement la porte de l'appareil.
- Aux deux charnières **1**, rabattre totalement vers l'avant les étriers **2**.



- Fermer la porte totalement jusqu'à la butée (env. 30°).
- Retirer la porte de l'appareil vers le haut.



Mettre en place la porte de l'appareil

- Introduire les deux charnières **1** par l'avant dans l'ouverture **3**.
- Ouvrir complètement la porte de l'appareil et fermer les étriers **2** vers l'arrière.

17.5 Nettoyer les accessoires et la grille de guidage




Détérioration due à une utilisation incorrecte!

Ne nettoyez pas la sonde de température de l'aliment à cuire au lave-vaisselle.


- La grille et la grille de guidage peuvent être lavées au lave-vaisselle.
- La plaque à gâteaux originale peut être nettoyée au lave-vaisselle, mais sa propriété anti-adhérente TopClean s'en trouve amoindrie.
- Nettoyer la sonde de température de l'aliment à cuire avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau de vaisselle.

Retirer la grille de guidage et la remettre en place

- Enfoncer vers l'arrière la grille de guidage en haut et la retirer de l'ouverture.



- Basculer la grille de guidage vers le milieu de l'espace de cuisson et la soulever en bas pour la sortir de l'ouverture.
- Montage dans l'ordre inverse.



17.6 Nettoyer l'espace de cuisson



Dommages sur l'appareil dus à une utilisation incorrecte!
Ne tordez ni la sonde de température ni les éléments de chauffage.

- Éliminer les salissures si possible lorsque l'espace de cuisson est encore tiède avec un chiffon humide. Utiliser un chiffon imbibé d'eau de vaisselle et essuyer avec un chiffon doux.

17.7 Autonettoyage pyrolytique



Risque d'explosion du fait de résidus et de produits nettoyants!
Éliminez les résidus de graisse et d'huile. N'employez pas de produits nettoyants chimiques. Les résidus peuvent produire des réactions chimiques et détruire l'émail. Des vapeurs nocives peuvent se dégager.
Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes!
La porte de l'appareil chauffe.

L'autonettoyage pyrolytique permet de brûler les saletés à haute température de l'espace de cuisson.

Réglages possibles

- Faiblement sale Durée de nettoyage 1½ heure
- Moyennement sale Durée de nettoyage 2 heures
- Fortement sale Durée de nettoyage 2½ heures



L'autonettoyage pyrolytique – refroidissement compris – dure env. 4–5 heures.

L'espace de cuisson peut devenir mat au fur et à mesure de l'utilisation. Les résidus d'acides de fruits/d'acides gras peuvent laisser des taches. Cela ne joue aucun rôle sur les caractéristiques de cuisson et n'influe pas sur la valeur de l'appareil.

Sélectionner l'autonettoyage Sélectionner l'autonettoyage pyrolytique et le démarrer



Détériorations des accessoires du fait de l'autonettoyage!

Retirez les accessoires, grilles de guidage, supports de plaques coulissants, ustensiles et autres objets de l'espace de cuisson. Ils pourraient sinon se colorer et les surfaces pourraient devenir rêches. La propriété coulissante des supports de plaque coulissants perd sa qualité.

- Refermer la porte de l'appareil.
- Activer l'affichage en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Tourner le bouton de réglage  jusqu'à ce que
 - l'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Adapter, le cas échéant, le degré de salissure en tournant le bouton de réglage .
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'affichage indique:
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .
 - L'autonettoyage pyrolytique démarre.
 - La porte de l'appareil est verrouillée.
 - L'affichage indique:

Sélectionner  et presser OK
 CuissonMatic

Sélectionner  et presser OK
 Autonettoyage

Autonettoyage
 faiblement sale

Autonettoyage
 Démarrer

Autonettoyage
 Attention brûlant

Démarrage différé

Le démarrage de l'autonettoyage pyrolytique peut être repoussé, par ex. pour bénéficier d'un tarif heures creuses.

- Avant le démarrage, effleurer la touche .
- Tourner le bouton de réglage  et régler l'heure d'arrêt.
- Confirmer en pressant le bouton de réglage .

- L'affichage indique:
- Le symbole  s'allume.
- L'appareil reste déclenché jusqu'au démarrage automatique.

Autonettoyage
 Démarrage différé

Déclenchement anticipé

- Effleurer 1× la touche .

La porte de l'appareil ne pourra être ouverte que lorsque la température de l'espace de cuisson sera inférieure à 300 °C.

Fin

La porte de l'appareil ne pourra être ouverte que lorsque la température de l'espace de cuisson sera inférieure à 300 °C.

Tant que la température de l'espace de cuisson est supérieure à 80 °C,

- l'affichage indique:

Chaleur résiduelle

- N'éliminer les résidus que lorsque l'appareil sera tiède avec un chiffon humide, ne pas employer de produits nettoyants.

17.8 Remplacer l'ampoule halogène




AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique!

Coupez l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule halogène.

Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes!

Laissez refroidir l'ampoule halogène et l'appareil avant de remplacer l'ampoule halogène.

- Retirer la grille de guidage de gauche.
- Placer un tournevis au milieu du bord en verre et retirer le verre de lampe **1** de son support avec précaution.
- Retirer l'ampoule halogène défectueuse.
- Enficher avec prudence la nouvelle ampoule halogène.



Ne saisissez pas l'ampoule halogène à mains nues. Utilisez un chiffon fin et sec exempt de graisse.

- Introduire le verre de lampe **1** dans son support.
- Refixer la grille de guidage.
- Rétablir l'alimentation électrique.

18 Comment éliminer soi-même des pannes

Ci-après figure une liste des dérangements que vous pouvez éliminer vous-même. Si un autre dérangement s’affiche ou si le dérangement ne peut être éliminé, veuillez appeler le service après-vente.

Avant d’appeler le service après-vente:

- Veuillez noter le numéro de fabrication (voir la plaque signalétique sous CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) et le message de dérangement au complet, par ex.:

FX/EXX voir mode d’emploi
FN XXX XXXXXX

18.1 Que faire lorsque ...

... l’appareil ne fonctionne pas et tous les affichages restent éteints

Cause possible	Remède
• Le fusible de l’installation de votre habitation s’est déclenché.	➤ Changer le fusible. ➤ Enclencher de nouveau le coupe-circuit automatique.
• Le fusible se déclenche plusieurs fois.	➤ Appeler le service après-vente.
• Interruption de l’alimentation électrique.	➤ Contrôler l’alimentation électrique.

... seulement l’éclairage ne fonctionne pas

Cause possible	Remède
• Ampoule halogène défectueuse.	➤ Remplacer l’ampoule halogène.

... la porte de l'appareil ne peut pas être ouverte

Cause possible	Remède
La température de l'espace de cuisson est supérieure à 300 °C.	➤ Laisser refroidir. La porte de l'appareil ne pourra être ouverte que lorsque la température de l'espace de cuisson sera inférieure à 300 °C.
L'autonettoyage pyrolytique est actif.	➤ Attendre la fin de l'autonettoyage pyrolytique.

... pendant l'utilisation du gril, une forte fumée se dégage

Cause possible	Remède
Les aliments sont trop près des corps de chauffe.	➤ Vérifier si le niveau choisi correspond à celui des CONSEILS DE RÉGLAGE donnés séparément.
La température de l'espace de cuisson est trop élevée.	➤ Réduire la température de l'espace de cuisson.

... différents bruits de ventilateur peuvent être entendus

Cause possible	Remède
La ventilation de l'espace de cuisson et le refroidissement de l'appareil sont réglés en fonction des besoins.	Cela est normal et permet de baisser la consommation d'énergie de l'appareil.

... l'horloge ne fonctionne pas correctement

Cause possible	Remède
Fréquence réseau irrégulière.	➤ Désactiver la synchronisation réseau.
Lorsque la synchronisation réseau est désactivée: Synchroniseur interne imprécis.	➤ Appeler le service après-vente.

... l'affichage indique

FX/EXX voir mode d'emploi
FN XXX XXXXXX

Cause possible	Remède
Diverses situations peuvent conduire à un message de dérangement.	➤ Valider l'affichage de dérangement en effleurant la touche ○. ➤ Interrompre l'alimentation électrique pendant env. 1 minute. ➤ Rétablir l'alimentation électrique. ➤ Si le dérangement survient de nouveau, noter le message de dérangement complet et le numéro de fabrication (voir la plaque signalétique). ➤ Interrompre l'alimentation électrique. ➤ Appeler le service après-vente.

... l'affichage indique

UX/EXX voir mode d'emploi
FN XXX XXXXXX

Cause possible	Remède
Dérangement au niveau de l'alimentation électrique.	➤ Valider l'affichage de dérangement en effleurant la touche ○. ➤ Interrompre l'alimentation en courant pendant env. 1 minute. ➤ Rétablir l'alimentation électrique. ➤ Si le dérangement survient de nouveau, noter le message de dérangement complet et le numéro de fabrication (voir la plaque signalétique). ➤ Interrompre l'alimentation électrique. ➤ Appeler le service après-vente.

18.2 A la suite d'une panne de courant



Les réglages utilisateur sont conservés.

Panne de courant pendant le fonctionnement

Le fonctionnement en cours de l'appareil est interrompu.

- Sur l'affichage de texte en clair apparaît:
- Le symbole $I \rightarrow I$ clignote.

Panne de courant
☐ Fonctionnement interrompu



Une poursuite du fonctionnement est impossible.

- Accitez l'indication en effleurant une touche quelconque.

Panne de courant avec appareil éteint

Si l'heure n'est plus enregistrée,

- l'affichage de texte en clair indique:
- **12:00** clignote sur l'afficheur numérique
- le symbole ⌚ clignote

Panne de courant
☐ Régler l'heure

- Régler l'heure, pour plus d'informations, voir le chapitre FONCTIONS DE L'HORLOGE.

19 Accessoires et pièces de rechange

Veuillez indiquer lors de la commande le numéro de modèle de l'appareil ainsi que la désignation précise de l'accessoire ou de la pièce de rechange commandée.

Accessoires

Plaque à gâteaux originale
avec TopClean



Grille



Sonde de température de
l'aliment à cuire
avec poignée coudée



Cadre de support



Broche tournante complète
Rouleau d'appui en céramique
Broche tournante
Agrafe



Conseils de réglage



Livre de recettes


Accessoires spéciaux

Informations sous:


www.vzug.com

Pièces de rechange


Grille de guidage
gauche/droite



Ampoule halogène



Joint de la porte



L'ampoule halogène est également disponible dans le commerce spécialisé.


20 Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures

- Voir notice d'installation

Raccordement électrique

- Voir plaque signalétique 1



Note pour les instituts d'essai

La classe d'efficacité énergétique selon EN 50304/EN 60350 est définie avec les modes de fonctionnement  et . La mise en place de thermocouples entre la porte de l'appareil et le joint peut entraîner une perte d'étanchéité, d'où des mesures erronées.

La détermination du volume utile au sens de EN 50304/EN 60350 se fait avec les grilles de guidage démontées.

Mesure de la température de l'espace de cuisson

La température de l'espace de cuisson est mesurée selon la norme internationale en vigueur dans l'espace de cuisson vide. Vos propres mesures peuvent être imprécises et ne se prêtent donc pas à une vérification de la précision de la température.

Standby-réduction automatique de la consommation

Pour éviter une consommation inutile d'énergie, cet appareil est équipé d'un standby-réduction automatique de la consommation.



La valeur la plus basse de la consommation de courant peut être obtenue en sélectionnant le réglage utilisateur «Affichage de l'heure» «invisible». Malgré le standby-réduction automatique de la consommation, les fonctions de sécurité restent actives.

21 Notes

22 Index

A

Accessoires	20, 87
Nettoyer	77
Accessoires spéciaux	21, 88
Affichage de l'heure	29, 31
Affichage de texte en clair	17, 23
Affichages numériques	17
Air chaud	43
Air chaud humide	44
Ampoule halogène	81
Autonettoyage	78
Déclencher de façon	
anticipée	80
Démarrer	79
Régler l'heure d'arrêt	80
Autonettoyage pyrolytique	78
Déclencher de façon	
anticipée	80
Démarrer	79
Régler l'heure d'arrêt	80
Avant la première mise	
en service	11

B

Brèves instructions	96
Broche tournante	21, 55

C

Cadre de support	21
Caractéristiques techniques	89
Chaleur de sole	19, 42
Chaleur voûte et sole	41
Chaleur voûte et sole humide	42
Chauffe-plat	73
Comment éliminer soi-même	
des pannes	82
Conseils de réglage	87
Consignes d'utilisation	11
Consignes de sécurité	
Avant la première mise	
en service	11
Généralités	7
Spécifiques à l'appareil	8
Utilisation conforme à	
l'usage prévu	11, 12
Contraste	29, 32
CuissonMatic	58
Démarrer	60

D

Déclencher	22, 27, 37, 40
Déclencher de façon	
anticipée	54, 61, 65
Déclencher l'appareil	22, 27
Degré de brunissement	58
Démarrage différé	38
Autonettoyage pyrolytique	80
Description de l'appareil	16
Désinstallation	15
Différence de brunissement	71
Dimensions extérieures	89
Domaine de validité	2
Durée de fonctionnement	36

E

Eclairage.....	29, 31, 82
Economiser de l'énergie.....	72
Éléments d'affichage.....	17
Éléments de commande.....	17
Elimination.....	15
Emballage.....	15
Entraînement	
Broche tournante/panier	
porte rôti.....	19
Entretien.....	74
Espace de cuisson	
Mesure de la température.....	89
Nettoyer.....	78

F

Fonctions de l'horloge.....	33
Format de l'heure.....	29, 32

G

Gril.....	45
Gril-chaaleur tournante.....	46
Grille.....	20
Grille de guidage	
Nettoyer.....	77
Retirer.....	77

H

Heure d'arrêt.....	38
Régler.....	39

I

Instituts d'essai.....	89
------------------------	----

J

Joint de la porte	
Nettoyer.....	74
Remplacer.....	75

L

Langue.....	29, 30
Réinitialisation de la langue.....	30
Livre de recettes.....	87

M

Maintenance.....	74
Maintien au chaud.....	69
Messages F et E.....	85
Messages U et E.....	85
Minuterie.....	34
Mise en service.....	11, 24
Modes de fonctionnement...	17, 41
Modifier.....	26
Sélectionner.....	25

N

Nettoyage.....	74
Nettoyage extérieur.....	74
Niveaux.....	19
No de modèle.....	2

O

Options.....	73
--------------	----

P

Panier porte rôti.....	55, 57
Panne de courant.....	86
Pièces de rechange.....	88
PizzaPlus.....	45
Plaque à gâteaux originale.....	20
Plaque signalétique.....	89
Porte de l'appareil	
Retirer.....	76
Préchauffage.....	72
Première mise en service.....	24
Prise.....	19

R

Raccordement électrique.	89
Recettes.	62
Créer recettes personnelles.	66
Démarrer.	63
Modifier.	64
Recettes personnelles.	66
Copier.	68
Créer.	66
Effacer.	68
Réchauffage rapide.	46
Réglages d'usine.	29, 32
Réglages utilisateur.	28
Régler l'heure.	33
Retirer l'aliment à cuire.	27
Rôtissage doux.	50
Démarrer.	53
Modifier la durée de fonctionnement.	53
Modifier température de la sonde.	53
Placer sonde de température. ...	51
Préparer la viande.	50, 51
Rôtissage doux au grill.	51
Rôtissage doux de viande déjà saisie.	50
Sélectionner.	52

S

Sécurité.	15
Sécurité enfants.	29, 30
Service de réparation.	95
Signal acoustique.	29, 31
Sonde de température.	19
Sonde de température de l'aliment à cuire.	21, 47
Nettoyer.	77
Placer.	47
Standby.	89
Structure.	16
Symboles.	6, 18
Synchronisation réseau.	32

T

Température de l'espace de cuisson	
Contrôler/modifier.	26
Sélectionner.	25
Température de la sonde.	48
Uniquement mesurer.	49
Tiroir chauffant.	16, 73
Nettoyer.	74
Touches.	18, 22
Trucs et astuces.	70
Type.	2

U

Unité de température.	29, 32
Utilisation.	22

23 Service de réparation



Le chapitre **COMMENT ÉLIMINER SOI-MÊME DES PANNES** vous permettra d'éliminer vous-même de petites perturbations de fonctionnement. Vous économisez ainsi les services d'un technicien de service et, par conséquent, le règlement de sa facture.

Si vous devez nous contacter suite à un dérangement de fonctionnement ou pour passer une commande, veuillez toujours nous indiquer le numéro de fabrication (FN) et la désignation du modèle de votre appareil. Inscrivez ces indications ci-dessous, ainsi que sur l'autocollant de service fourni avec l'appareil. Placez cet autocollant à un endroit bien visible ou dans votre répertoire téléphonique.

FN

Appareil

Ces indications figurent sur le certificat de garantie, sur la facture originale, ainsi que sur la plaque signalétique de votre appareil.

- Ouvrir la porte de l'appareil.
 - La plaque signalétique se trouve à gauche sur la paroi latérale.

Brèves instructions

Veillez d'abord lire les consignes de sécurité du mode d'emploi!

Régler l'heure

- Effleurer la touche .
- Tourner le bouton de réglage  et régler les heures.
- Effleurer une nouvelle fois la touche .
- Tourner le bouton de réglage  pour régler les minutes.

Sélectionner le mode de fonctionnement

- Effleurer la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité s'affiche.
- Régler la température de l'espace de cuisson en tournant le bouton de réglage .

Déclencher l'appareil

- Effleurer la touche .

Régler la minuterie

- Effleurer la touche .
- Régler la durée en tournant le bouton de réglage .

V-ZUG SA

Industriestrasse 66, CH-6301 Zug
vzug@vzug.ch, www.vzug.com



J50A.351-0