

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine 2021

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### A propos du contenu

#### Note

Cette aide à la conception ne doit pas être utilisée comme notice d'installation! Les consignes et conseils obligatoires pour la pose des appareils sont indiqués dans les notices d'installation jointes aux appareils. Les notices d'installation sont également consultables sur le site internet www.vzug.com/b2b.

#### Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique des appareils au moment de la mise sous presse de cette aide à la conception. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique. Les versions en allemand, anglais, français et italien font foi. V-ZUG décline toute responsabilité pour les traductions dans d'autres langues que celles précédemment citées.

#### Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes concernant la sécurité. Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager l'appareil ou l'installation!

- ► Indique une instruction
- Indique une énumération



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Evacuation d'air



Recyclage d'air

#### Documents complémentaires

Cette aide à la planification renvoie à différents documents complémentaires. Ces documents peuvent être demandés au siège social à Zoug, par téléphone au +41 58 767 67 ou sur Internet à l'adresse vzug.com/b2b/ch/fr/.

#### Liens utiles

- vzug.com/ch/fr/
- vzug.com/b2b/ch/fr/
- lifestyle.vzug.com/fr/
- https://home.vzug.com/fr/

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# Sommaire

1.1 Conditions de fonctionnement genéralies         (6)           1.2 Uillisation d'inerruptieurs Fl dans les installations domestiques/courants de oourt-oricuit         (6)           1.3 Positions des raccordements électriques         7           1.5 Encastrement EMRO         (8)           1.6 Dimensions de la façade des appareils Excellence         11           1.7 Dimensions de la façade des appareils Advanced         11           1.8 Dimensions de la façade des appareils Classic         12           2 Liseur à vapeur         13           2.1 Données de raccordement électriques         13           2.2 Excellence Line         12           2.3 Classic Line         22           3.1 Indications générales         33           3.2 Données de raccordement électriques         33           3.3 Excellence Line         44           3.4 Advanced Line         44           4.5 Toris sous-vide autroit set tiroirs de l'appareil         45           4.1 Tiroir sous-vide autroit set tiroirs de l'appareil         45           4.1 Indications générales         55           4.2 Données de raccordement électriques         56           4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.         56           4.5 Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm.         57	1	Réca	apitulatif des raccordements, zones et dimensions	6
1.3 Positions des raccordements electriques.         5.           1.4 Encastrement EURO.         5.           1.6 Dimensions de la façade des appareils Excellence.         11           1.7 Dimensions de la façade des appareils Advanced.         11           1.8 Dimensions de la façade des appareils Classic.         12           2 Cuiseur à vapeur         13           2.1 Données de raccordement électriques.         15           2.2 Excellence Line.         12           3.1 Indications générales.         33           3.2 Données de raccordement électriques.         33           3.2 Données de raccordement électriques.         33           3.3 Excellence Line.         34           4.4 Advanced Line.         34           3.4 Advanced Line.         34           4.1 Indications générales.         35           3.2 Données de raccordement électriques.         35           4.2 Données de raccordement électriques.         35           4.2 Toris sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.         55           4.2 Données de raccordement électriques.         55           4.3 Toris rosu-vide avec une largeur de niche de 60 cm.         55           4.5 Troirs rosu-vide avec une largeur de niche de 60 cm.         56           5.1 Indications générales.         66				
1.4 Enastrement SMS       5.         1.5 Enastrement EURO       5.         1.6 Dimensions de la façade des appareils Excellence       11         1.7 Dimensions de la façade des appareils Classic       12         2 Cuiseur à vapeur       15         2.1 Données de raccordement électriques       15         2.2 Excellence Line       14         2.3 Olassic Line       22         3 Fours       33         3.1 Indications générales       33         3.2 Données de raccordement électriques       33         3.3 Excellence Line       34         3.4 Advanced Line       44         3.5 Classic Line       45         4 Tiroirs sous-vide, throirs chauffants et tiroirs de l'appareil       55         4.1 Indications générales       55         4.2 Données de raccordement électriques       55         4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.       55         4.1 Tiroirs sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.       55         4.2 Données de raccordement électriques       55         4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.       56         5 Micro-ondes       56         5.1 Indications générales       56         5.2 Données de raccordement électriques       61				
1.5 Encastrement EURO.         5           1.6 Dimensions de la façade des appareils Excellence         11           1.7 Dimensions de la façade des appareils Advanced         11           1.8 Dimensions de la façade des appareils Classic         11           2 Culseur à vapeur         12           2.1 Données de raccordement électriques         15           2.2 Excellence Line         12           3.1 Indications générales         33           3.2 Données de raccordement électriques         33           3.3 Excellence Line         43           3.4 Advanced Line         44           3.5 Classic Line         44           4 Tiroirs sous-vide, fitroirs chaufffants et tiroirs de l'appareil         45           4.1 Indications générales         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.2 Tiroirs sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.4 Tiroirs chaufffants avec une largeur de niche de 60 cm         56           5.1 Indications générales         66           5.2 Données de raccordement électriques         66           5.3 Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm			·	
1.6. Dimensions de la façade des appareils Excellence         11           1.7. Dimensions de la façade des appareils Classic         12           2 Culseur à vapeur         13           2.1 Données de raccordement électriques         15           2.2 Excellence Line         12           2.3 Classic Line         22           3.7 Fours         33           3.1 Indications générales         33           3.2 Données de raccordement électriques         35           3.3 Excellence Line         36           3.4 Advanced Line         44           3.5 Classic Line         44           3.6 Valvanced Line         44           3.7 Lindications générales         33           3.8 Excellence Line         45           3.5 Classic Line         45           4.7 Tiroir sous-vide trioris chauffants et tiroirs de l'appareil         45           4.1 Indications générales         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.5 Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm         56           4.5 Tiroir schauffants de cun le largeur de niche de 60 cm         56           5 Micro-ondés         66           5.				
1.7 Dimensions de la façade dos appareils Advanced.         11           1.8 Dimensions de la façade dos appareils Classic.         12           2.1 Données de raccordement électriques.         15           2.2 Excellence Line.         15           2.2 Excellence Line.         22           3.1 Indications générales.         33           3.2 Données de raccordement électriques.         33           3.3 Excellence Line.         34           3.4 Advanced Line.         44           3.5 Classic Line.         44           4 Tiroirs sous-vide trioris chauffants et tiroirs de l'appareil         55           4.1 Indications générales.         55           4.2 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.         55           4.2 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 50 cm.         55           4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 50 cm.         56           4.5 Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm.         56           4.5 Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm.         56           5 Indications générales         66           5 Indications générales         66           5 Données de raccordement électriques         66           5 January de niche de 50 cm.         66           6 Coffee-Center         66		_		
1.8 Dimensions de la façade des appareils Classic.         12           2.1 Données de raccordement électriques.         15           2.2 Excellence Line.         16           2.3 Classic Line.         27           3 Fours         33           3.1 Indications générales         33           3.2 Données de raccordement électriques         33           3.3 Excellence Line.         33           3.4 Advanced Line.         34           3.5 Classic Line.         41           3.6 Value de la laccordement électriques         33           3.7 Lindications générales         32           4.1 Indications générales         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.3 Tiroir sous-vide, tiroirs chauffants eve une largeur de niche de 55 cm         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 55 cm         55           4.5 Tiroirs système avec largeur de niche de 60 cm         55           4.5 Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm         55           5.1 Indications générales         61           5.2 Données de raccordement éléctriques         61           5.3 Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm         62           5.4 Micro				
2 Culseur à vapeur         15           2.1 Données de raccordement électriques         15           2.2 Excellence Line         21           2.3 Classic Line         22           3.1 Indications générales         33           3.1 Indications générales         33           3.2 Données de raccordement électriques         33           3.3 Excellence Line         43           3.4 Advanced Line         44           3.5 Classic Line         44           4 Trioirs sous-vide, tiroirs chauffants et tiroirs de l'appareil         55           4.1 Indications générales         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.3 Troirs sous-vides cun le largeur de niche de 60 cm.         56           4.4 Troirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm.         56           4.5 Trioris chauffants avec une largeur de niche de 60 cm.         55           4.5 Trioris chauffants avec une largeur de niche de 60 cm.         55           5 Micro-ondes         66           5 Micro-ondes         66           5.1 Indications générales         66           5.2 Données de raccordement électriques         66           5.3 Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm.         66           5.4 Micro-ondes avec largeur de niche de 55				
2.1       Données de raccordement électriques       11         2.2       Excellence Line       12         3.3       Tours       3         3.1       Indications générales       33         3.2       Données de raccordement électriques       33         3.3       Excellence Line       41         3.5       Classic Line       43         4.7       Tiroirs sous-vide, tiroirs chauffants et tiroirs de l'appareil       55         4.1       Indications générales       55         4.2       Données de raccordement électriques       55         4.3       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm       56         4.4       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm       56         4.5       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm       56         4.6       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm       56         5.1       Indications générales       61         5.2       Données de raccordement électriques       61         5.1       Indications générales       61         5.2       Données de raccordement électriques       61         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm       62         5.4       Micro-ondes ave	2			
2.2   Excellence Line	~		•	
2-3   Classic Line				
3   Fours				
3.1         Indications générales         33           3.2         Données de raccordement électriques         33           3.3         Excellence Line         41           3.4         Advanced Line         44           3.5         Classic Line         44           4.7         Tiroirs sous-vide, tiroirs chauffants et tiroirs de l'appareil         45           4.1         Indications générales         55           4.2         Données de raccordement électriques         55           4.3         Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.5         Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 55 cm         56           4.5         Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.5         Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 55 cm         56           4.6         Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm         55           5.1         Indications générales         61           5.2         Données de raccordement électriques         61           5.3         Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm         66           6.2         Données de raccordement électriques         66           6.1         Indications générales         66	3			
3.2         Données de raccordement électriques         3.3           3.3         Excellence Line         3.6           3.4         Advanced Line         4.1           3.5         Classic Line         4.5           4.1         Tiroir sous-vide utrioirs chauffants et tiroirs de l'appareil         5.2           4.1         Indications générales         5.6           4.2         Données de raccordement électriques         5.6           4.3         Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         5.7           4.4         Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         5.6           4.5         Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm         5.7           4.6         Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm         5.7           5.1         Indications générales         66           5.1         Indications générales         66           5.2         Données de raccordement électriques         61           5.3         Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm         66           6.4         Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm         66           6.2         Données de raccordement électriques         66           6.2         Données de raccordement électriques         66	3			
3.3       Excellence Line       3.4         3.4       Advanced Line       41         3.5       Classic Line       44         4.1       Indications générales       55         4.1       Indications générales       55         4.2       Données de raccordement électriques       56         4.3       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm       55         4.5       Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm       55         4.5       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm       55         4.6       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm       66         5.1       Indications générales       66         5.2       Données de raccordement électriques       66         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm       66         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 50 cm       66         6.1       Indications générales       66         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 50 cm       66         6.1       Indications générales       66         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supremo HSL avec large				
3.4       Advanced Line       44         3.5       Classic Line       45         4.1       Indications générales       55         4.2       Données de raccordement électriques       55         4.2       Données de raccordement électriques       55         4.3       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm       55         4.4       Tiroir schaulfants avec une largeur de niche de 55 cm       56         4.5       Tiroir schaulfants avec une largeur de niche de 55 cm       66         5.1       Indications générales       66         5.1       Indications générales       66         5.1       Indications générales       61         5.2       Données de raccordement électriques       61         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 50 cm       66         6       Coffee-Center       66         6.1       Indications générales       66         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supreme HSL avec largeur de niche de 55 cm       66         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supreme HSL avec largeur de niche de 60 cm       62         6.4       Supreme HSL avec largeur de n				
3.5 Classic Line.         45           4 Tiroirs sous-vide, tiroirs chauffants et tiroirs de l'appareil         55           4.1 Indications générales         55           4.2 Données de raccordement électriques         55           4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.5 Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm         55           4.6 Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm         55           4.6 Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm         66           5.1 Indications générales         61           5.2 Données de raccordement électriques         61           5.2 Données de raccordement électriques         66           5.2 Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm         66           5.4 Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm         66           6 Coffee-Center         66           6.1 Indications générales         66           6.2 Données de raccordement électriques         66           6.3 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm         66           6.4 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm         66           6.5 Coffee-Center 80000 45 avec largeur de niche de 60 cm         66           7.1 Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm         66           7.2 Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
4 Tiroirs sous-vide, tiroirs chauffants et tiroirs de l'appareil 4.1 Indications générales		_		
4.1       Indications générales       52         4.2       Données de raccordement électriques       55         4.3       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 50 cm       55         4.4       Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm       55         4.5       Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm       56         4.6       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm       66         5       Micro-ondes       61         5.1       Indications générales       61         5.2       Données de raccordement électriques       66         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm       66         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       66         6.1       Indications générales       64         6.2       Données de raccordement électriques       64         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       66         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       66         6.5       Coffee-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       66         6.5       Coffee-Conter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, m	4			
4.2       Données de raccordement électriques       55         4.3       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.       55         4.5       Tiroir schauffants avec une largeur de niche de 60 cm.       55         4.6       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm.       56         5.0       Micro-ondes       61         5.1       Indications générales       61         5.2       Données de raccordement électriques       61         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm       66         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       66         6       Coffee-Center       64         6.1       Indications générales       66         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       66         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 50 cm       66         6.5       Coffee-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       66         7.0       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       77         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60	•		•	
4.3       Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm.       55         4.4       Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 55 cm.       56         4.5       Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm.       60         5       Micro-ondes       61         5.1       Indications générales.       61         5.2       Données de raccordement électriques       61         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm.       62         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm.       66         6       Coffee-Center       64         6.1       Indications générales.       64         6.2       Données de raccordement électriques.       64         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm.       64         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm.       66         6.5       Coffec-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       66         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.3       Four et micro-ondes 55 cm.       77         7.4       Four et coffee-Center 55 cm.       77			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.4       Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 55 cm.       55         4.5       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm.       57         4.6       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm.       66         5       Micro-ondes       61         5.1       Indications générales.       61         5.2       Données de raccordement électriques.       61         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm.       62         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm.       66         6       Coffee-Center       66         6.1       Indications générales.       66         6.2       Données de raccordement électriques.       66         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm.       66         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm.       66         6.5       Coffee-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       66         6.5       Coffee-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 50 cm.       66         7.3       Four et micro-ondes 60 cm.       77         7.4       Four et micro-ondes 60 cm. <td></td> <td></td> <td>·</td> <td></td>			·	
4.5       Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm.       57         4.6       Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm.       66         5 Micro-ondes       61         5.1       Indications générales.       61         5.2       Données de raccordement électriques.       61         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm.       62         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm.       62         6.1       Indications générales.       64         6.2       Données de raccordement électriques.       64         6.2       Données de raccordement électriques.       66         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm.       66         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm.       64         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       64         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 50 cm.       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.       67         7.3       Four et micro-ondes 55 cm.       76         7.4       Four et coffee-Center 55 cm				
5 Micro-ondes         61           5.1 Indications générales         61           5.2 Données de raccordement électriques         61           5.3 Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm         66           5.4 Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm         66           6 Coffee-Center         66           6.1 Indications générales         64           6.2 Données de raccordement électriques         66           6.3 Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm         66           6.4 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm         66           6.5 Coffee-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm         66           7 Combinaisons possibles         66           7.1 Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm         66           7.2 Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm         66           7.3 Four et micro-ondes 50 cm         77           7.4 Four et micro-ondes 60 cm         72           7.5 Four et Coffee-Center 60 cm         72           8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)         77           8.1 Indications générales         77           8.2 Revêtement OptiGlass         77           8.3 Caractéristiques de raccordement électrique         77           8.5 Commande sur la façade         76		4.5		
5.1       Indications générales       61         5.2       Données de raccordement électriques       66         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       66         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       66         6       Coffee-Center       64         6.1       Indications générales       66         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       64         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       66         6.5       Coffee-Center V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       66         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       66         7.3       Four et micro-ondes 55 cm       77         7.4       Four et micro-ondes 60 cm       77         7.5       Four et Coffee-Center 60 cm       72         8       Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       77         8.1       Indications générales       77         8.2       Revêtement OptiGlass       77         8.3       Car		4.6	Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm	60
5.2       Données de raccordement électriques       61         5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm       62         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       65         6       Coffee-Center       62         6.1       Indications générales       64         6.2       Données de raccordement électriques       66         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       66         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       66         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       66         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       66         7.3       Four et micro-ondes 55 cm       70         7.4       Four et coffee-Center 55 cm       70         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm       72         7.6       Four et Coffee-Center 60 cm       75         8       Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       77         8.1       Indications générales       77         8.2       Revêtement OptiGlass       77         8.3	5	Micr	o-ondes	61
5.3       Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm       62         5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       65         6 Coffee-Center       64         6.1       Indications générales       64         6.2       Données de raccordement électriques       64         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       64         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       66         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       65         7 Combinaisons possibles       65         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       67         7.2       Four et micro-ondes 55 cm       70         7.4       Four et micro-ondes 60 cm       72         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm       72         7.6       Four et Coffee-Center 60 cm       75         8       Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       77         8.1       Indications générales       77         8.2       Revêtement OptiGlass       77         8.3       Caractéristiques de raccordement électrique       77         8.4       Aération		5.1	Indications générales	61
5.4       Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm       65         6 Coffee-Center       64         6.1       Indications générales       64         6.2       Données de raccordement électriques       64         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       64         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       65         7 Combinaisons possibles       65         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       67         7.3       Four et micro-ondes 55 cm       77         7.4       Four et micro-ondes 60 cm       72         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm       72         7.6       Four et Coffee-Center 55 cm       75         8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       75         8.1       Indications générales       77         8.2       Revêtement OptiGlass       77         8.3       Caractéristiques de raccordement électrique       77         8.4       Aération       76         8.5       Commande sur la façade       77         8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée       75      <		5.2	•	
6 Coffee-Center       6.1 Indications générales       6.2 Données de raccordement électriques       6.6 2 Données de raccordement électriques       6.6 3 Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm       6.6 6.3 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       6.6 6.4 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       6.6 6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       6.6 6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       6.5 CoffeeCenter J50 cm       6.6 CoffeeCenter J50 cm       6.6 CoffeeCenter J50 cm       6.6 CoffeeCenter J50 cm       7.7 CoffeeCenter J5		5.3	· ·	
6.1 Indications générales       64         6.2 Données de raccordement électriques       64         6.3 Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm.       64         6.4 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm.       64         6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       65         7 Combinaisons possibles       66         7.1 Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.2 Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.       67         7.3 Four et micro-ondes 55 cm       77         7.4 Four et micro-ondes 60 cm.       72         7.5 Four et Coffee-Center 55 cm       74         7.6 Four et Coffee-Center 60 cm.       75         8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       75         8.1 Indications générales       77         8.2 Revêtement OptiGlass       77         8.3 Caractéristiques de raccordement électrique       77         8.4 Aération       76         8.5 Commande sur la façade       76         8.6 Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée       75         8.7 Encastrement superposé avec cadre de montage normal       87         8.8 Encastrement superposé avec «DualDesign»       88         8.9 Encastrement à fleur avec «DualDesign»       88		5.4	Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm	63
6.2       Données de raccordement électriques       64         6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 65 cm.       64         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm.       62         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       65         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.       67         7.3       Four et micro-ondes 55 cm.       77         7.4       Four et micro-ondes 60 cm.       72         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm.       72         7.6       Four et Coffee-Center 60 cm.       75         8       Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       77         8.1       Indications générales.       77         8.2       Revêtement OptiGlass.       77         8.3       Caractéristiques de raccordement électrique.       77         8.4       Aération.       76         8.5       Commande sur la façade.       76         8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée.       75         8.7       Encastrement superposé avec cadre de montage normal.       87 <td>6</td> <td>Coff</td> <td></td> <td>-</td>	6	Coff		-
6.3       Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm.       64         6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm.       65         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm.       65         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.       67         7.3       Four et micro-ondes 55 cm.       77         7.4       Four et micro-ondes 60 cm.       72         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm.       74         7.6       Four et Coffee-Center 60 cm.       75         8       Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       77         8.1       Indications générales.       77         8.2       Revêtement OptiGlass.       77         8.3       Caractéristiques de raccordement électrique.       77         8.4       Aération.       78         8.5       Commande sur la façade.       76         8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée.       75         8.7       Encastrement superposé avec «DualDesign»       89         8.9       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       89 </td <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td>			· ·	
6.4       Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm       64         6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       65         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       67         7.3       Four et micro-ondes 55 cm       70         7.4       Four et micro-ondes 60 cm       72         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm       74         7.6       Four et Coffee-Center 60 cm       75         8       Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       77         8.1       Indications générales       77         8.2       Revêtement OptiGlass       77         8.3       Caractéristiques de raccordement électrique       77         8.4       Aération       76         8.5       Commande sur la façade       76         8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée       75         8.7       Encastrement superposé avec «DualDesign»       89         8.9       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       89         8.10       Encastrement davec cadre de montage surdimensionné       100				
6.5       CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm       65         7       Combinaisons possibles       66         7.1       Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm       66         7.2       Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm       67         7.3       Four et micro-ondes 55 cm       70         7.4       Four et micro-ondes 60 cm       72         7.5       Four et Coffee-Center 55 cm       74         7.6       Four et Coffee-Center 60 cm       75         8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)       75         8.1       Indications générales       77         8.2       Revêtement OptiGlass       77         8.3       Caractéristiques de raccordement électrique       77         8.4       Aération       78         8.5       Commande sur la façade       76         8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée       75         8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée       75         8.7       Encastrement superposé avec «adre de montage normal       87         8.8       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       88         8.9       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       95				
7 Combinaisons possibles         66           7.1 Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.         66           7.2 Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.         67           7.3 Four et micro-ondes 55 cm.         70           7.4 Four et micro-ondes 60 cm.         72           7.5 Four et Coffee-Center 55 cm.         74           7.6 Four et Coffee-Center 60 cm.         75           8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)         77           8.1 Indications générales         77           8.2 Revêtement OptiGlass         77           8.3 Caractéristiques de raccordement électrique.         77           8.4 Aération.         78           8.5 Commande sur la façade.         76           8.6 Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée.         75           8.7 Encastrement superposé avec cadre de montage normal.         87           8.8 Encastrement superposé avec «DualDesign»         85           8.9 Encastrement à fleur avec «DualDesign»         95           8.10 Encastrement avec cadre de montage surdimensionné         102           8.11 Encastrement sans tôle de protection d'aération         103				
7.1Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm.667.2Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.677.3Four et micro-ondes 55 cm.707.4Four et micro-ondes 60 cm.727.5Four et Coffee-Center 55 cm.747.6Four et Coffee-Center 60 cm.758Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)778.1Indications générales.778.2Revêtement OptiGlass.778.3Caractéristiques de raccordement électrique.778.4Aération.788.5Commande sur la façade.788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée.758.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal.878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»898.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103				
7.2Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm.677.3Four et micro-ondes 55 cm.707.4Four et micro-ondes 60 cm.727.5Four et Coffee-Center 55 cm.747.6Four et Coffee-Center 60 cm.758Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)778.1Indications générales.778.2Revêtement OptiGlass.778.3Caractéristiques de raccordement électrique.778.4Aération.788.5Commande sur la façade.788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée.788.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal.878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»898.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération102	7			
7.3Four et micro-ondes 55 cm707.4Four et micro-ondes 60 cm727.5Four et Coffee-Center 55 cm747.6Four et Coffee-Center 60 cm758Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)778.1Indications générales778.2Revêtement OptiGlass778.3Caractéristiques de raccordement électrique778.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée758.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement à fleur avec «DualDesign»888.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103				
7.4Four et micro-ondes 60 cm727.5Four et Coffee-Center 55 cm747.6Four et Coffee-Center 60 cm758Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)778.1Indications générales778.2Revêtement OptiGlass778.3Caractéristiques de raccordement électrique778.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée758.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»888.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103			•	
7.5Four et Coffee-Center 55 cm747.6Four et Coffee-Center 60 cm758Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)778.1Indications générales778.2Revêtement OptiGlass778.3Caractéristiques de raccordement électrique778.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»888.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»968.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103		_		
7.6 Four et Coffee-Center 60 cm				
8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)778.1 Indications générales778.2 Revêtement OptiGlass778.3 Caractéristiques de raccordement électrique778.4 Aération788.5 Commande sur la façade788.6 Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7 Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8 Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9 Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10 Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11 Encastrement sans tôle de protection d'aération103		_		
8.1Indications générales778.2Revêtement OptiGlass778.3Caractéristiques de raccordement électrique778.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103	•	_		
8.2Revêtement OptiGlass778.3Caractéristiques de raccordement électrique778.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103	8			
8.3Caractéristiques de raccordement électrique778.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8.4Aération788.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103		_	·	
8.5Commande sur la façade788.6Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée798.7Encastrement superposé avec cadre de montage normal878.8Encastrement superposé avec «DualDesign»898.9Encastrement à fleur avec «DualDesign»958.10Encastrement avec cadre de montage surdimensionné1028.11Encastrement sans tôle de protection d'aération103			·	
8.6       Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée       79         8.7       Encastrement superposé avec cadre de montage normal       87         8.8       Encastrement superposé avec «DualDesign»       89         8.9       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       95         8.10       Encastrement avec cadre de montage surdimensionné       102         8.11       Encastrement sans tôle de protection d'aération       103		_		
8.7       Encastrement superposé avec cadre de montage normal       87         8.8       Encastrement superposé avec «DualDesign»       89         8.9       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       95         8.10       Encastrement avec cadre de montage surdimensionné       102         8.11       Encastrement sans tôle de protection d'aération       103			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8.8       Encastrement superposé avec «DualDesign»       89         8.9       Encastrement à fleur avec «DualDesign»       95         8.10       Encastrement avec cadre de montage surdimensionné       102         8.11       Encastrement sans tôle de protection d'aération       103			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8.9 Encastrement à fleur avec «DualDesign»				
8.10 Encastrement avec cadre de montage surdimensionné			· ·	
8.11 Encastrement sans tôle de protection d'aération			· ·	

**Aide à la conception**Collection Suisse
pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



9	the second of th	108
	9.1 Indications générales	
	9.2 Données de raccordement électriques	
	9.3 Encastrement superposé avec cadre de montage normal	
	9.4 Encastrement superposé avec «DualDesign»	
	9.5 Encastrement à fleur avec «DualDesign»	
	9.6 Encastrement avec cadre d'encastrement surdimensionné	
10	Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (Quicklight auparavant)	119
	10.1 Indications générales	119
	10.2 Données de raccordement électriques	
	10.3 Encastrement superposé avec cadre de montage normal	
	10.4 Encastrement superposé avec «DualDesign»	
	10.5 Encastrement à fleur avec «DualDesign»	
11	1 Plans de cuisson en vitrocéramique pour le marché de remplacement	124
	<ul><li>11.1 Appareils pour le marché de remplacement: induction, encastrement à fleur</li><li>11.2 Appareils pour le marché de remplacement: Toptronic, encastrement à fleur</li></ul>	
	11.3 Appareils pour le marché de remplacement: Poptronic, encastrement à fleur	
10	2 Coffrets de commande à encastrer, réchauds à encastrer, sélecteurs individuels	
12	12.1 Indications générales	128
	12.2 Données de raccordement électriques	
	12.3 Coffrets de raccordement electriques	
	12.4 Réchauds à encastrer	
	12.5 Sélecteurs individuels	
13	3 Hottes d'aspiration	131
	13.1 Indications générales	
	13.2 Données de raccordement électriques	
	13.3 Hottes d'aspiration spéciales	
	13.4 Hottes de plafond	
	13.5 Hottes îlots	150
	13.6 Hottes murales	153
	13.7 Hottes d'aspiration à encastrer	
	13.8 Cassette de recyclage d'air LRC	
	13.9 Cassette de sortie d'air LAC	181
14	4 Lave-vaisselle AdoraVaisselle	182
	14.1 Indications générales	
	14.2 Caractéristiques de raccordement électrique / Caractéristiques des raccordements sanita	
	14.3 Vue d'ensemble de l'encastrement	
	14.4 Plans de perçage de décor 55 cm	
	14.5 Plans de perçage de décor 60 cm	
	14.6 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 55 cm	
4-	14.7 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 60 cm	
15	5 Lave-vaisselle AdoraVaisselle avec pompe à chaleur	196
	15.1 Indications générales	
	15.3 Vue d'ensemble de l'encastrement	
	15.4 Plans de perçage de décor 60 cm.	
	15.5 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 60 cm	
16	6 Lave-vaisselle Adorina	202
. •	16.1 Indications générales	
	16.2 Données de raccordements électriques / raccordements sanitaires	
	16.3 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 45 cm	
	16.4 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 60 cm	
17	7 Réfrigérateurs	206
	17.1 Indications générales	
	17.2 Conditions ambiantes	
	17.3 Ventilation de niche	207
	17.4 Données de raccordement électriques	
	17.5 Réfrigérateurs avec largeur de niche de 55 cm	209

# **V-ZUG SA**

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



	17.6 Réfrigérateurs avec largeur de niche de 60 cm	. 214
	17.7 Modèles spéciaux: appareils 55 cm dans les cuisines en version 60 cm	. 218
	17.8 Réfrigérateurs avec largeur de niche de 90 cm	. 219
	17.9 Armoire à vin	. 221
	17.10Congélateur	. 225
	17.11FoodCenter	. 226
18	Accessoires	227
	18.1 Set de commande optionnel (module capteur de courant avec module de relais)	. 227
	18.2 Cuisinières/fours/cuiseurs à vapeur/micro-ondes/machines à café/tiroirs sous-vide/chauffants/de l'appareil	
	18.3 Champs de cuisson et aérateurs de plan de cuisson	
	18.4 Hottes d'aspiration	
	18.5 Lave-vaisselle	. 246
	18.6 Réfrigérateurs	. 248
	18.7 Boutique d'accessoires	. 249
19	V-ZUG-Home	250
	19.1 Accès à Internet	
	19.2 Fournitures	
	19.3 Connexion au réseau domestique	. 250
20	Notes	253

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12 07 21



#### Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions



Les raccordements électriques doivent être réalisés par des personnes qualifiées, selon les directives et les normes relatives aux installations basse tension et conformément aux prescriptions des fournisseurs locaux d'électricité.

Un appareil prêt à brancher doit exclusivement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de coupure sur tous les pôles avec une distance de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires doivent être des disjoncteurs autorisés. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans panne. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

#### 1.1 Conditions de fonctionnement générales



Des indications détaillées sur les données de raccordement électrique sont fournies au début de chaque chapitre.

Valeur	Valeur nominale	Minimale	Maximale
Tension	230 V	207 V	253 V
Tension	400 V	360 V	440 V
Fréquence	50 Hz sinusoïdale	49 Hz sinusoïdale	51 Hz sinusoïdale

- Ecart de fréquence momentané sur le réseau: ±1 Hz
- Stabilité en fréquence à long terme sur le réseau (pour horloges synchronisées avec le réseau): ± 10 ppm
- A partir d'une altitude d'utilisation supérieure à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, il faut s'attendre à une réduction de puissance.

#### 1.2 Utilisation d'interrupteurs FI dans les installations domestiques/courants de court-circuit

Les cuisinières, fours et plans de cuisson présentent des courants de court-circuit élevés de façon inhérente au système. Les grandeurs sont influencées par différents facteurs et peuvent fortement osciller. Des courants de court-circuit atteignant 10 mA env. par appareil sont admissibles conformément à la norme. Les valeurs sont mesurées à chaud.

Si l'installation domestique doit comporter des interrupteurs de protection contre le courant de court-circuit (interrupteurs FI), nous conseillons de raccorder les appareils susmentionnés par l'intermédiaire de leur propre interrupteur FI distinct du reste de l'alimentation électrique de l'unité d'habitation. Un courant de déclenchement de 30 mA ou plus doit être choisi pour l'interrupteur FI.

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# 1.3 Positions des raccordements électriques


Les dimensions se réfèrent à une division verticale SMS de 1/6 (= 127 mm). Les hauteurs à partir du sol peuvent varier pour les cuisines EURO avec une autre division verticale. Dans ce cas, utiliser les cotes mesurées à partir du bord inférieur de l'appareil pour calculer la hauteur du raccordement électrique.

#### Four sur four

Avec cette combinaison, chaque appareil doit avoir son propre raccordement électrique. Les hauteurs des raccordements peuvent varier selon la hauteur d'encastrement et le type de combinaison.

#### Hottes murales avec habillage télescopique

Le raccordement électrique doit passer entre le canal d'évacuation d'air et la tôle de renfort. Les cotes indiquées dans le tableau en tiennent compte.



- 1 Cuisinière
- 2 Réchaud à encastrer/coffret de commande/plan de cuisson autonome
- 3 Réfrigérateur dans élément inférieur/lave-vaisselle
- 4 Four/Coffee-Center/micro-ondes
- 5 Combinaisons (four/four à vapeur) et micro-ondes (voir M2)
- 6 Réfrigérateur, WineCooler dans armoire haute
- 7 Micro-ondes dans armoire suspendue
- 8 Hotte d'aspiration
- M1 Distance du milieu au raccordement du lave-vaisselle/réfrigérateur dans élément inférieur
- M2 Distance du milieu au raccordement du Coffee-Center/micro-ondes
- M3 Distance du milieu au raccordement de la hotte d'aspiration

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### 1.4 Encastrement SMS

No	Désignation	Hauteur d'encas- trement à partir du socle	Raccordement à partir du sol pour hauteur de socle 105 mm	Raccordement à partir de l'appui de l'appareil	Raccordement dans une niche	Type de rac- cordement
1	Cuisinière, four, four à vapeur	5/6 (635 mm)	260 mm	≤ 30 mm (pour hauteur de socle 105 mm)	Central	I, S
		6/6 (762 mm)	160 mm	≤ 55 mm (pour hauteur de socle 105 mm)		
2	Réchaud, coffret de commande, plan de cuisson autonome	-	800 mm	-	Central	A, I, S
3	Lave-vaisselle 1	-	600 mm	_	<b>M1</b> = 160 mm	U/U1
	Réfrigérateur dans élé- ment inférieur <sup>2</sup>	_	600 mm	_	<b>M1</b> = 160 mm	U
4	Four	3/6 (381 mm)	en fonction de la hau- teur d'encastrement	≤ 30 mm	Central	I, S
		5/6 (635 mm)	800 mm	≤ 30 mm		
		6/6 (762 mm)	950 mm	≤ 60 mm		
	Micro-ondes	3/6 (381 mm)	en fonction de la hau- teur d'encastrement	≤ 300 mm	<b>M2</b> = 225 mm	I, U
	Coffee-Center	3/6 (381 mm)	en fonction de la hau- teur d'encastrement	≤ 300 mm	<b>M2</b> = 225 mm	I, U
5	Combinaison de 2 appar		Central	I, S, U		
	Four 6/6	2/6 (254 mm)	410 mm	≤ 60 mm		
	Four à vapeur 3/6 (au- dessus)	8/6 (1016 mm)	1180 mm	≤ 30 mm		
	Combinaison de 3 appar	eils:				
	1 <sup>er</sup> appareil 3/6	2/6 (254 mm)	410 mm	≤ 30 mm		
	2° appareil 3/6	5/6 (635 mm)	800 mm	≤ 30 mm		
	3° appareil 3/6	8/6 (1016 mm)	1180 mm	≤ 30 mm		
	Variante		1850 mm	≤ 30 mm		
6	Réfrigérateur, Wine- Cooler dans armoire	jusqu'à 12/6 com- pris (1524 mm)	1850 mm	_	Central	U
	haute	à partir de 13/6 (1651 mm)	2050 mm			
7	Micro-ondes dans ar- moire suspendue	3/6 (381 mm)	2050 mm	_	Central	U

Voir les fiches 6-03, 6-04.1/.2/.3, 6-05 dans le manuel technique pour les cuisines ASC et voir le paragraphe «Données de raccordements électriques et raccordements sanitaires» dans le chapitre «Adora/Lave-vaisselle Adorina»

Voir les fiches 6-04.1 dans le manuel technique pour les cuisines ASC

A Plans de cuisson autonomes: raccordement par four/four à vapeur au moyen de l'option «Raccordement combiné»

Voir la fiche d'instructions du fabricant de l'appareil

S Raccordement électrique direct, longueur du câble 1,5 m à partir de la sortie du mur

M1 Distance du milieu au raccordement du lave-vaisselle/réfrigérateur dans élément inférieur

M2 Distance du milieu au raccordement du Coffee-Center/micro-ondes

U Prise sous crépi 230 V

U1 Prise sous crépi 400 V

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



#### 1.5 Encastrement EURO

No	Désignation	Raccordement à partir du sol pour hauteur de socle 100 mm	Raccordement à partir de l'appui de l'appareil	Raccordement dans une niche	Type de rac- cordement
1	Cuisinière, four, four à vapeur (hauteur 600 mm)	260 mm	≤ 30 mm (pour hauteur de socle 100 mm)	Central	I, S
2	Coffret de commande, plan de cuisson autonome	800 mm	_	Central	A, I, S
3	Lave-vaisselle 1	600 mm	_	<b>M1</b> = 160 mm	U/U1
	Réfrigérateur dans élément inférieur 2	600 mm	_	<b>M1</b> = 160 mm	U
4	Four, four à vapeur (hauteur 600 mm)	800 mm	≤ 30 mm	Central	I, S
	Four, four à vapeur (hauteur 380 mm/450 mm)	en fonction de la hauteur d'encastrement	≤ 30 mm	Central	I, S
	Micro-ondes (hauteur 380 mm)	en fonction de la hauteur d'encastrement	≤ 300 mm	<b>M2</b> = 225 mm	I, U
	Micro-ondes (hauteur 450 mm)	en fonction de la hauteur d'encastrement	≤ 400 mm	<b>M2</b> = 225 mm	I, S
	Coffee-Center	en fonction de la hauteur d'encastrement	≤ 300 mm	<b>M2</b> = 225 mm	I, U
5	Combinaison de 2 appareils (hauteur 600 mm) Combinaison de 3 appareils Variante	à partir du fond de l'appa- reil +30 à 60 mm 1850 mm	≤ 30 mm	Central	I, S, U
6	Réfrigérateur, WineCooler dans armoire haute jusqu'à 12/6 compris, EURO 1530 mm	1850 mm	_	Central	U
	Réfrigérateur dans armoire haute à partir de 13/6, EURO 1540 mm	2050 mm			
7	Micro-ondes dans armoire suspendue	2050 mm	_	Central	U

Voir les fiches 6-03, 6-04.1/.2/.3, 6-05 dans le manuel technique pour les cuisines ASC et voir le paragraphe «Données de raccordements électriques et raccordements sanitaires» dans le chapitre «Adora/Lave-vaisselle Adorina»

- A Plans de cuisson autonomes: raccordement par four/four à vapeur au moyen de l'option «Raccordement combiné»
- I Voir la notice d'installation respective
- S Raccordement électrique direct, longueur du câble 1,5 m à partir de la sortie du mur
- M1 Distance du milieu au raccordement du lave-vaisselle/réfrigérateur dans élément inférieur
- M2 Distance du milieu au raccordement du Coffee-Center/micro-ondes
- U Prise sous crépi 230 V
- U1 Prise sous crépi 400 V

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir les fiches 6-04.1 dans le manuel technique pour les cuisines ASC

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21





# 1.6 Dimensions de la façade des appareils Excellence





#### Les tolérances de fabrication sont de ±1 mm

# Appareil dans armoire haute












#### Appareil dans élément inférieur







Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21





# 1.7 Dimensions de la façade des appareils Advanced





Les tolérances de fabrication sont de ±1 mm

# Appareil dans armoire haute











#### Appareil dans élément inférieur





Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




# 1.8 Dimensions de la façade des appareils Classic



#### Les tolérances de fabrication sont de ±1 mm

Hauteur de	Hauteur du	Hauteur de la	Poignée	Poignée barre G1*	Longueur de la poignée/		
l'appareil H	cache H1	porte vitrée H2	design G1*		distance entre les trous		
Fours et fours à vapeur							
598/759	124	457,5	43	44	Poignée design: 445/383		
454	80	357,5	43		Poignée barre: 415/383		
378	50	311,5					
Tiroir sous-vide,	tiroir chauffant et tiroi	r de l'appareil					
310	_	301,5	_	-	_		
281		272,5					
218		209,5					
160		151,5					
142		133,5					
74		65,5					

<sup>\*</sup> Ne s'applique pas aux appareils avec poignée escamotable



Appareils	H3 dans détail Y
Four, four à vapeur	4 mm
Micro-ondes, Coffee-Center, tiroir sous-vide, tiroir chauffant et tiroir de l'appareil	0 mm

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# 2 Cuiseur à vapeur

Utilisation possible uniquement avec une dureté de l'eau > 3° pour la dureté française (> 1,7° pour la dureté allemande)

# 2.1 Données de raccordement électriques



Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, à moins que l'appareil possède un raccordement combiné ou qu'il soit raccordé avec un appareil à raccordement combiné (voir la notice d'installation J726050). En cas de raccordement commun, tenir compte de la puissance.



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Voir le document P60.008D pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance, etc.

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
CombiSteamer MSLQ**	400 V 2N~ 50 Hz	16 A	_
CombairSteamer V2000/V6000, Combair-Steam SL	230 V~ 50 Hz ou 400 V 2N~ 50 Hz	16 A ou 10 A*	_
CombiSteamer V4000/V6000, Combi-Steam XSL, HSL, Steamer V4000	230 V~ 50 Hz ou 400 V 2N~ 50 Hz	16 A ou 10 A*	1,8 m min. sans fiche

<sup>\*</sup> Utiliser un fusible de 10 A ou un disjoncteur de 13 A

<sup>\*\*</sup> Le CombiSteamer MSLQ peut aussi fonctionner en monophasé (230 V~ / max. 16 A). Si possible toutefois, le raccorder sur deux phases pour des raisons de performances (moins de puissance et temps de cuisson plus longs).

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




#### 2.2 Excellence Line

#### CombairSteamer avec une largeur de niche de 60 cm

# CombairSteamer V2000/V6000 76 avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 23040, 23103, 23104




<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: Hauteur de niche 762 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

#### CombairSteamer V2000/V6000 60 sans tiroir, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 23036, 23038, 23049



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 600 mm, pour hauteur de niche de 635 mm: bandeau de recouvrement, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# CombairSteamer avec une largeur de niche de 60 cm

# CombairSteamer V2000/V6000 7U avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 23059-23061



En combinaison avec un plan de cuisson, voir tableau:

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5
CookTop V4000 I904	51	10	61	4
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21

zŭg

# CombairSteamer avec une largeur de niche de 60 cm

#### CombairSteamer V2000 6U sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 23098



 ${\bf W}$  Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

En combinaison avec un plan de cuisson, voir tableau:

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5
CookTop V4000 I904	51	10	61	4
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# CombiSteamer/Steamer avec une largeur de niche de 60 cm

#### CombiSteamer V4000/V6000 38 et Steamer V4000 38, hauteur de niche de 381

S'applique aux modèles suivants: 23025, 23028, 23030




<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: Hauteur de niche 381 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

# CombiSteamer V4000/V6000 45 et Steamer V4000 45, hauteur de niche de 450

S'applique aux modèles suivants: 23026, 23031, 23032, 23043



Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# CombiSteamer avec raccordement à l'eau fixe, largeur de niche de 60 cm


#### CombiSteamer V6000 45F, hauteur de niche de 450

S'applique aux modèles suivants: 23033, 23045




Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)


#### Au-dessous du second appareil



#### Au-dessus du second appareil



#### Au-dessus du tiroir chauffant



X = hauteur du second appareil

Y = hauteur de niche

W = set d'équerres K50572



Si la profondeur d'encastrement est inférieure à 575 mm, il est conseillé d'encastrer l'appareil sous un autre appareil pour des raisons de place.

Utiliser le set d'équerres W (K50572) pour l'encastrement d'un second appareil dans une niche commune.


Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# **Encastrement**




#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### Raccordements sanitaires



- 1 Collier de serrage
- 2 Tuyau métallique flexible d'arrivée 2 m, filetage 3/4"
- 3 Tuyau d'écoulement 3 m, diamètre intérieur du raccordement 22 mm

#### Installations à fournir par le client

- 4 Siphon
- 5 Cache de socle
- 6 Pose du tuyau dans le socle
- 7 Raccord d'eau froide avec robinet d'arrêt

#### **Ecoulement**

Longueur du tuyau d'écoulement: 3 m


• Si nécessaire, il est possible de commander en option un tuyau d'écoulement (no d'art. 1012933) de 5 m de long.



Le tuyau d'écoulement ne doit être ni rallongé, ni raccourci.

La pente entre le fond de l'appareil et le siphon doit être d'au moins 50 mm.

Le tuyau d'écoulement doit être posé à plat, sans pli.



#### Raccord de l'arrivée d'eau froide

Pression de service: 0,1-1,0 MPa (1-10 bar)

Utilisation possible uniquement avec une dureté de l'eau >3° pour la dureté française (>1,7° pour la dureté allemande). Longueur du tuyau métallique flexible: 2 m



Respecter les prescriptions du service des eaux local.

Les tuyaux endommagés doivent être remplacés.

Le tuyau métallique flexible ne doit pas être rallongé.

Le robinet d'arrêt doit toujours rester accessible.

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# CombairSteamer avec une largeur de niche de 55 cm


CombairSteamer V2000/V6000 76C avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 23039, 23105, 23106



CombairSteamer V2000/V6000 60C sans tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 23035, 23037, 23048



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# CombairSteamer avec une largeur de niche de 55 cm

# CombairSteamer V2000/V6000 7UC avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 23056-23058



En combinaison avec un plan de cuisson, voir tableau:

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5
CookTop V4000 I904	51	10	61	4
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# CombairSteamer avec une largeur de niche de 55 cm

#### CombairSteamer V2000 6UC sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 23100



**W** Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

En combinaison avec un plan de cuisson, voir tableau:

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5
CookTop V4000 I904	51	10	61	4
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



#### CombiSteamer/Steamer avec une largeur de niche de 55 cm

#### CombiSteamer V4000/V6000 38C et Steamer V4000 38C, hauteur de niche de 381

S'applique aux modèles suivants: 23024, 23027, 23029




# 2.3 Classic Line

#### Schéma de circulation d'air Combi-Steam MSLQ



Afin de garantir une bonne aération, la niche de l'appareil doit être munie d'une amenée d'air, positions A et B, mesurant ≥80 et ≤850 cm².

Encastrement sous un plan de cuisson à induction possible uniquement avec un appareil EURO.



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# Combair-Steam avec largeur de niche de 60 cm

#### Combair-Steam SL 60 sans tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 23070




<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 600 mm, pour hauteur de niche de 635 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

#### Combair-Steam SL 60 sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 23070



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> il faut employer une grille d'aération en cas de montage sous le plan de cuisson, voir le chapitre Accessoires (voir page 227) Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Combi-Steam avec largeur de niche de 60 cm

#### Combi-Steam MSLQ 60 sans tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 600


S'applique au modèle suivant: 23073





#### Combi-Steam MSLQ 60 sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 23073



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montage EURO: pour hauteur de niche de 635 mm avec éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Combi-Steam avec largeur de niche de 60 cm

# Combi-Steam XSL 60, hauteur de niche de 450


S'applique au modèle suivant: 23065



Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

#### Combi-Steam HSL 60, hauteur de niche de 381

S'applique au modèle suivant: 23069



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 381 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Combi-Steam avec raccordement à l'eau fixe, largeur de niche de 60 cm


#### Combi-Steam XSL 60, hauteur de niche de 450

S'applique au modèle suivant: 23067




Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)


Au-dessous du second appareil



Au-dessus du second appareil



Au-dessus du tiroir chauffant



X = hauteur du second appareil

Y = hauteur de niche

W = set d'équerres K50572



Si la profondeur d'encastrement est inférieure à 575 mm, il est conseillé d'encastrer l'appareil sous un autre appareil pour des raisons de place.

Utiliser le set d'équerres W (K50572) pour l'encastrement d'un second appareil dans une niche commune.


Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# **Encastrement**




#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### Raccordements sanitaires



- 1 Collier de serrage
- 2 Tuyau métallique flexible d'arrivée 2 m, filetage 3/4"
- 3 Tuyau d'écoulement 3 m, diamètre intérieur du raccordement 22 mm

#### Installations à fournir par le client

- 4 Siphon
- 5 Cache de socle
- 6 Pose du tuyau dans le socle
- Raccord d'eau froide avec robinet d'arrêt

#### Marche à suivre

Longueur du tuyau d'écoulement: 3 m


• Si nécessaire, il est possible de commander en option un tuyau d'écoulement (no d'art. 1012933) de 5 m de long.



Le tuyau d'écoulement ne doit être ni rallongé, ni raccourci.

La pente entre le fond de l'appareil et le siphon doit être d'au moins 50 mm.

Le tuyau d'écoulement doit être posé à plat, sans pli.



#### Raccord de l'arrivée d'eau froide

Pression de service: 0,1-1,0 MPa (1-10 bar)

Utilisation possible uniquement avec une dureté de l'eau >3° pour la dureté française (> 1,7° pour la dureté allemande).

Longueur du tuyau métallique flexible: 2 m



Respecter les prescriptions du service des eaux local.

Les tuyaux endommagés doivent être remplacés.

Le tuyau métallique flexible ne doit pas être rallongé.

Le robinet d'arrêt doit toujours rester accessible.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Combair-Steam avec largeur de niche de 55 cm

#### Combair-Steam SL avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762


S'applique au modèle suivant: 23064



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour hauteur de niche de 635 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

# Combair-Steam SL avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762

S'applique au modèle suivant: 23064



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Combi-Steam avec largeur de niche de 55 cm


# Combi-Steam MSLQ avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762

S'applique au modèle suivant: 23072



# Combi-Steam HSL, hauteur de niche de 381

S'applique au modèle suivant: 23063



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



#### 3 Fours

# 3.1 Indications générales



Une réparation parfaite ne peut être garantie que si la désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est toujours possible.

Afin de garantir une bonne aération, la niche de l'appareil doit être munie d'une ouverture d'amenée d'air d'au moins 25 cm².

# 3.2 Données de raccordement électriques



Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, à moins que l'appareil possède un raccordement combiné ou qu'il soit raccordé avec un appareil à raccordement combiné (voir la notice d'installation J726050). En cas de raccordement commun, tenir compte de la puissance.



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Voir le document P60.008D pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance, etc.

Raccordement électrique par câble H05VV-F (Td), CH-N1VV-U (TT) ou fils d'installation H07V-U (T) sous gaine isolante. La longueur du câble de raccordement à partir de la sortie du mur doit être d'au moins 150 cm.

#### **Fours**



Conformément aux prescriptions de la plupart des entreprises d'électricité suisses, la puissance connectée maximale des fours avec un plan de cuisson raccordé en parallèle est limitée à 10 kW pour un raccordement de 400 V 2~ 50 Hz.

#### Tension consommateur 230 V

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Combair V2000 45	230 V~ 50 Hz ou 400 V 2N~ 50 Hz	16 A ou 10 A *	1,8 m min. sans fiche
Combair V4000 45/45P			
Combair V6000 45/45P			
Combair XSL/XSLP			
Combair HSE			
Combair V2000 60/76/6U/7U			_
Combair V4000 60/60P/76/76P/7U/7UP			
Combair V6000 60/60P/76/76P/7U/7UP			
Combair SL/SLP			

<sup>\*</sup> Utiliser un fusible de 10 A ou un disjoncteur de 13 A.

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Combair V200	400 V 2~ 50 Hz	10 A *	_
Combair V400			
Combair V600			

<sup>\*</sup> Utiliser un fusible de 10 A ou un disjoncteur de 13 A.

#### V-ZUG SA

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12 07 21



#### Cuisinières



Conformément aux prescriptions de la plupart des entreprises d'électricité suisses, la puissance connectée maximale des cuisinières (plan de cuisson compris) est limitée à 10 kW pour un raccordement de 400 V 2~ 50 Hz.

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Combair V200	400 V 2~ 50 Hz ou	≤ 20 A ou ≤ 16 A	_
Combair V400	400 V 3~ 50 Hz		
Combair V600			

<sup>\*</sup> Utiliser un fusible de 10 A ou un disjoncteur de 13 A.

#### Tension consommateur 230 V

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Combair V200	400 V 2N~ 50 Hz ou 400 V 3N~ 50 Hz	≤ 25 A ou ≤ 16 A	-

<sup>\*</sup> Utiliser un fusible de 10 A ou un disjoncteur de 13 A.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




#### 3.3 Excellence Line

#### Four avec largeur de niche de 60 cm

Combair V2000 76, Combair V4000/V6000 76/76P avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 21052, 21064, 21066, 21113, 21114, 21117, 21118




<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: Hauteur de niche 762 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

#### Combair V2000 60, Combair V4000/V6000 60/60P sans tiroir, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 21043, 21045, 21047, 21055, 21057, 21068, 21073



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 600 mm, pour hauteur de niche de 635 mm: bandeau de recouvrement, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Four avec largeur de niche de 60 cm

Combair V2000 7U, Combair V4000/V6000 7U/7UP avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 21085-21091



En combinaison avec un plan de cuisson, voir tableau:

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5
CookTop V4000 I904	51	10	61	4
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Four avec largeur de niche de 60 cm

#### Combair V2000 6U sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 21110



**W** Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5	
CookTop V4000 I904	51	10	61	4	
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7	
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3	
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5	
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3	
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17	
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29	
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5	

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



#### Four compact avec largeur de niche de 60 cm

#### Combair V2000 45, Combair V4000/V6000 45/45P, hauteur de niche de 450


S'applique aux modèles suivants: 21048-21050, 21058, 21059, 21067, 21070




Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

#### Four avec largeur de niche de 55 cm

Combair V2000 76C, Combair V4000/V6000 76C/76PC avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762 S'applique aux modèles suivants: 21051, 21053, 21065, 21115, 21116, 21119, 21120



Combair V2000 60C, Combair V4000/V6000 60C/60PC sans tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 600 S'applique aux modèles suivants: 21042, 21044, 21046, 21054, 21056, 21069, 21072



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



# Four avec largeur de niche de 55 cm

Combair V2000 7UC, Combair V4000/V6000 7UC/7UPC avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762 S'applique aux modèles suivants: 21077-21083



Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5	
CookTop V4000 I904	51	10	61	4	
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7	
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3	
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5	
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3	
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17	
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29	
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5	

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



### Four avec largeur de niche de 55 cm

### Combair V2000 6UC sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 21112



**W** Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5	
CookTop V4000 I904	51	10	61	4	
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7	
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3	
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5	
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3	
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17	
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29	
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5	

12.07.21




#### 3.4 Advanced Line

#### Four avec largeur de niche de 60 cm

### Combair V600 avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762


S'applique au modèle suivant: 21041



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 762 mm Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

#### Combair V200/V400/V600 sans tiroir, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 21037, 21039, 21041



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 600 mm, pour hauteur de niche de 635 mm: bandeau de recouvrement, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Four avec largeur de niche de 60 cm

### Combair V600 avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762

S'applique au modèle suivant: 21084





Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5
CookTop V4000 I904	51	10	61	4
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Four avec largeur de niche de 60 cm

#### Combair V400/V600 sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 21106, 21107





**W** Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V2000 I804, CookTop V4000 I804	50,5	10	60,5	3,5	
CookTop V4000 I904	51	10	61	4	
CookTop V2000 I604/I704, CookTop V4000 I302/I402/I604/I704	51,7	10	61,7	4,7	
CookTop V6000 I905	53,3	10	63,3	6,3	
CookTop V2000 A302/A604, CookTop V4000 A604/A604B/A704, CookTop V6000 A804B/A904B	47,5	20	67,5	10,5	
CookTop V6000 A905	53,3	20	73,3	16,3	
CookTop Teppan Yaki I40	64	10	74	17	
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex	76	10	86	29	
CookTop Wok I40	128,5	10	138,5	81,5	

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





### Cuisinière avec largeur de niche de 60 cm

Possibilité de connexion avec des plans de cuisson CookTop, voir le document J553053.

### Combair V200/V400/V600 avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762

S'applique au modèle suivant: 22026





Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V200/V400/V600, GK42HF, GK43F/O, GK43.3F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		63,5	6,5	

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46


12.07.21



### Combair V200/V400/V600 sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 22028, 22029





 ${\bf W}$  Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Plan de cuisson	cuisson D cookTop V200/V400/V600, 43,5		Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V200/V400/V600, GK42HF, GK43F/O, GK43.3F			63,5	6,5	

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Four avec largeur de niche de 55 cm


# Combair V200/V400/V600 avec tiroir dans élément supérieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 21036, 21038, 21040



### Combair V400/V600 sans tiroir, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 21038, 21040



#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





### Cuisinière avec largeur de niche de 55 cm

Possibilité de connexion avec des plans de cuisson CookTop, voir le document J553053.

#### Combair V200/V400/V600 avec tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 762

S'applique aux modèles suivants: 22017, 22019, 22021, 22023





Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V200/V400/V600, GK42HF, GK43F/O, GK43.3F	43,5	20	63,5	6,5	

#### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



### Combair V600 sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique au modèle suivant: 22030





**W** Le set d'équerres pour élément inférieur 1055330 est recommandé pour ce type de montage, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Plan de cuisson	Epaisseur du plan de cuisson D	Fente d'aéra- tion min. E	Encombrement entre sur- face et plan de cuisson F	Epaisseur du plan de travail min. G	
CookTop V200/V400/V600, GK42HF, GK43F/O, GK43.3F			63,5	6,5	

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### 3.5 Classic Line

#### Four avec largeur de niche de 60 cm

### Combair SL/SLP 60 sans tiroir, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 21096, 21097




<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 600 mm, pour hauteur de niche de 635 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

#### Combair SL/SLP 60 sans tiroir dans élément inférieur, hauteur de niche de 600

S'applique aux modèles suivants: 21096, 21097



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> il faut employer une grille d'aération en cas de montage sous le plan de cuisson, voir le chapitre Accessoires (voir page 227) Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



### Four compact avec largeur de niche de 60 cm

### Combair XSL/XSLP 60, hauteur de niche de 450


S'applique aux modèles suivants: 21099, 21100



Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

### Combair HSE 60 (minifour), hauteur de niche de 381

S'applique au modèle suivant: 21004



<sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche de 381 mm Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)



Evacuation d'air impossible.

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Four avec largeur de niche de 55 cm

### Combair SL/SLP avec tiroir, hauteur de niche de 762


S'applique aux modèles suivants: 21094, 21095



# Minifour avec largeur de niche de 55 cm

# Combair HSE, hauteur de niche de 381

S'applique au modèle suivant: 21003





Evacuation d'air impossible.

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21

zŭg

# 4 Tiroirs sous-vide, tiroirs chauffants et tiroirs de l'appareil

# 4.1 Indications générales



Une réparation parfaite ne peut être garantie que si la désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est toujours possible.

# 4.2 Données de raccordement électriques



Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Puissance connectée	Câble d'alimentation
Tiroirs chauffants	230 V~ 50 Hz	10 A	810 W	1,7 m avec fiche de
Tiroirs sous-vide			320 W	type 12

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 4.3 Tiroir sous-vide avec une largeur de niche de 60 cm



Le Set d'équerres pour combinaisons (voir page 229) et le Set anti-basculement du VacuDrawer V6000 (voir page 230) ne sont pas fournis avec l'appareil.

Le Set anti-basculement du VacuDrawer V6000 (voir page 230) doit être commandé si un **CoffeeCenter** ou **aucun** appareil n'est encastré au-dessus du tiroir sous-vide.




Commander le Kit protège-arête (voir page 230) en cas d'encastrement à côté d'un tiroir chauffant.


#### VacuDrawer V6000

# Encastrement solo 405 560-568 72 600 72 600


#### Encastrement solo entièrement intégré



#### Encastrement avec four compact ou four à vapeur



#### Encastrement avec four et four compact ou four à vapeur



Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y² (voir page 12)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




### Encastrement correct du tiroir sous-vide sous le plan de travail de la cuisine



Ne pas encastrer l'appareil derrière une porte de meuble.

Un trop grand dépassement du plan de travail de la cuisine en direction du corps du meuble peut entraîner des collisions avec le **couvercle en verre** du tiroir sous-vide. Tenir compte du tableau de mesure.

### Design intégré



			R [mm]							
		0	2	4	6	8	10			
	24	7.850	6.386							
	26	11.314	9.850	8.386	6.922	5.458				
	28	14.778	13.314	11.850	10.386	8.922	7.458			
	30	18.243	16.778	15.314	13.850	12.386	10.922			
	32	21.707	20.243	18.778	17.314	15.850	14.386			
드	34	25.171	23.707	22.243	20.778	19.314	17.850			
[mm]	36	28.635	27.171	25.707	24.243	22.778	21.314	⊢B [mm]		
	38	32.099	30.635	29.171	27.707	26.243	24.778			
	40	35.563	34.099	32.635	31.171	29.707	28.243			
	42	39.027	37.563	36.099	34.635	33.171	31.707			
	44	42.491	41.027	39.563	38.099	36.635	35.171			
	46	45.955	44.491	43.027	41.563	40.099	38.635			
	48	49.419	47.955	46.491	45.027	43.563	42.099	/		

# Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# Entièrement intégré



			R [mm]							
		0	2	4	6	8	10			
	24	7.850	6.386							
	26	11.314	9.850	8.386	6.922	5.458				
	28	14.778	13.314	11.850	10.386	8.922	7.458			
	30	18.243	16.778	15.314	13.850	12.386	10.922			
	32	21.707	20.243	18.778	17.314	15.850	14.386			
교	34	25.171	23.707	22.243	20.778	19.314	17.850			
[mm]	36	28.635	27.171	25.707	24.243	22.778	21.314	─B [mm]		
₹	38	32.099	30.635	29.171	27.707	26.243	24.778			
	40	35.563	34.099	32.635	31.171	29.707	28.243			
	42	39.027	37.563	36.099	34.635	33.171	31.707			
	44	42.491	41.027	39.563	38.099	36.635	35.171			
	46	45.955	44.491	43.027	41.563	40.099	38.635			
	48	49.419	47.955	46.491	45.027	43.563	42.099	/		

Il est possible de consulter ici des informations sur des conditions spéciales d'encastrement.



#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




### 4.4 Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 55 cm




Les Set d'équerres pour combinaisons (voir page 229) ne sont pas fournis avec l'appareil. Commander le set d'équerres K50572.

### WarmingDrawer V4000 16C

# Encastrement solo




#### Encastrement avec four et minifour ou four à vapeur






Les équerres de support (voir page 229) doivent être montées vers le bas (voir J21021050): Accessoires (voir page 227)!

#### WarmingDrawer V4000 22C



# **Encastrement avec four**



<sup>\*</sup> Pour hauteur de niche de 635 mm -> éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227). Dimensions de la façade des appareils: Détail Y² (voir page 12)

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 4.5 Tiroirs chauffants avec une largeur de niche de 60 cm



Le Set d'équerres pour combinaisons (voir page 229) et le Set anti-basculement du VacuDrawer V6000 (voir page 230) ne sont pas fournis avec l'appareil. (Voir Accessoires (voir page 227))
Le Set anti-basculement du VacuDrawer V6000 (voir page 230) doit être commandé si un **CoffeeCenter** ou **aucun** appareil n'est encastré au-dessus du tiroir sous-vide.




Commander le Kit protège-arête (voir page 230) en cas d'encastrement à côté d'un tiroir chauffant.


#### WarmingDrawer V4000 14

# Encastrement solo 420 560-568 Y<sup>2</sup> 600


#### Encastrement solo entièrement intégré



#### Encastrement avec four compact ou four à vapeur



#### Encastrement avec four et four compact ou four à vapeur



Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y² (voir page 12)


### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




### WarmingDrawer V4000 16



#### **Encastrement avec four**




#### Encastrement avec four et minifour ou four à vapeur




Hauteur d'encastrement SMS: 1 hauteur de niche 762 mm/2 hauteur 600 mm

### WarmingDrawer V4000 22



#### Encastrement avec minifour ou four à vapeur



Hauteur d'encastrement SMS: 1 hauteur de niche 600 mm/² hauteur 381 mm

Pour une hauteur de niche de 635 mm -> cadre d'adaptation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227) Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y² (voir page 12)


# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



### WarmingDrawer V4000 28




#### **Encastrement avec four**




### WarmingDrawer V4000 31

#### **Encastrement solo**



#### **Encastrement avec four**



Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y² (voir page 12)

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# 4.6 Tiroir système avec largeur de niche de 60 cm


#### Drawer V2000 14

#### Encastrement avec le CoffeeCenter V6000 45



#### Drawer V2000 7

#### **Encastrement avec Supremo HSL**



Dimensions de la façade des appareils: Détail  $X/Y^2$  (voir page 12)



Le support de plaques coulissant pour le montage et l'utilisation est fourni avec l'appareil.

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 5 Micro-ondes

# 5.1 Indications générales



Une réparation parfaite ne peut être garantie que si la désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est toujours possible.

#### 5.2 Données de raccordement électriques



Prévoir une ligne d'alimentation séparée pour le raccordement électrique de chaque appareil, sauf pour l'option «Raccordement combiné».

En cas de raccordement commun, tenir compte de la puissance.



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Voir le document P60.008 pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance, etc.

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Miwell-Combi XSL (24009)	230 V~ 50 Hz	16 A	sans fiche
Miwell-Combi HSL (24007/24008), Miwell HSL (24005/24006), Miwell V400 (24010/24011)		10 A	avec fiche de type 12

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




# 5.3 Micro-ondes avec largeur de niche de 55 cm



Hauteur d'encastrement minimale pour la sécurité des enfants: respecter une distance de 850 mm du sol au bord inférieur du micro-ondes!

#### Miwell-Combi HSL (24007), Miwell HSL (24005)




AppareilTMiwell-Combi HSL516 mmMiwell HSL470 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail Y (voir page 12)

### Miwell V400 (24010)



Charnière à gauche



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




### 5.4 Micro-ondes avec largeur de niche de 60 cm



Hauteur d'encastrement minimale pour la sécurité des enfants: respecter une distance de 850 mm du sol au bord inférieur du micro-ondes!

#### Miwell-Combi HSL (24008), Miwell HSL (24006)




<sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche 381 mm


Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

# Miwell V400 (24011)



Charnière à gauche





#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 6 Coffee-Center

### 6.1 Indications générales



Une réparation parfaite ne peut être garantie que si la désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est toujours possible.

# 6.2 Données de raccordement électriques




Il faut prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.




Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Appareil	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Supremo HSL, CoffeeCenter V6000 45	230 V~ 50 Hz	10 A	1,8 m avec fiche de type 12

#### 6.3 Supremo HSL avec largeur de niche de 55 cm



# 6.4 Supremo HSL avec largeur de niche de 60 cm



<sup>1</sup> Encastrement SMS: hauteur de niche 381 mm

Dimensions de la façade des appareils: détail X/Y (voir page 12)

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21

zŭg

# 6.5 CoffeeCenter V6000 45 avec largeur de niche de 60 cm



Dimensions de la façade des appareils: détail X/Y/Z (voir page 12)

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




# 7 Combinaisons possibles

# 7.1 Four, minifour et cuiseur à vapeur 55 cm




Les équerres de support doivent être montées vers le bas (voir J21021050)!

#### Four et minifour/four à vapeur




# Four et minifour/four à vapeur






<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour hauteur de niche de 1016 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

#### Four et minifour/four à vapeur



### Four et minifour



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour hauteur de niche de 1016 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21





# Les équerres de support doivent être montées vers le bas (voir J21021050)!

#### Four à vapeur et minifour




• Possible dans l'élément inférieur sans plan de cuisson.

Possible dans l'élément inférieur avec plan de cuisson avec un plan de travail de 30 mm (uniquement avec grille d'aération, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).

# 7.2 Four, minifour et cuiseur à vapeur 60 cm

#### Four et minifour/four à vapeur

Four sans tiroir




Encastrement SMS: <sup>1</sup> hauteur de niche 981 mm, pour hauteur de niche 1016 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)/<sup>2</sup> hauteur 381 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

#### Four et minifour/four à vapeur

Four sans tiroir, avec hotte d'aspiration intégrée



Encastrement SMS: <sup>1</sup> hauteur de niche 981 mm, pour hauteur de niche 1016 mm: éléments de compensation, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)/<sup>3</sup> hauteur 600 mm

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### Four et minifour

Four avec tiroir

X

560-568

600


600

Encastrement SMS: 1 hauteur de niche 1143 mm/² hauteur 381 mm

# Four à vapeur et minifour


569

596



#### Four et minifour


Four avec tiroir et hotte d'aspiration intégrée



Encastrement SMS: 1 hauteur de niche 1143 mm/3 hauteur 762 mm

#### Four et four compact/four à vapeur

Four sans tiroir



Encastrement SMS: 1 hauteur de niche 762 mm/² hauteur 381 mm

- Possible dans l'élément inférieur sans plan de cuisson.
- Possible dans l'élément inférieur avec plan de cuisson avec un plan de travail de 30 mm (uniquement avec grille d'aération, voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).

Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



#### Four et four compact et four à vapeur




#### Four compact et four à vapeur



#### Four à vapeur et four

Four sans tiroir, avec hotte d'aspiration intégrée



Dimensions de la façade des appareils: Détail X (voir page 12)

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### 7.3 Four et micro-ondes 55 cm




Hauteur d'encastrement minimale pour la sécurité des enfants: respecter une distance de 850 mm du sol au bord inférieur du micro-ondes!



Les équerres de support ne sont pas fournies avec l'appareil. Commander le set d'équerres K50572 en même temps.


#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four avec tiroir



#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four


Four sans tiroir



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour hauteur de niche 1016 mm: un élément de compensation supplémentaire à commander séparément est obligatoirement nécessaire, voir le chapitre Accessoires (voir page 227).


#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four avec tiroir et hotte d'aspiration intégrée



#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four sans tiroir, avec hotte d'aspiration intégrée



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour hauteur de niche 1016 mm: un élément de compensation supplémentaire à commander séparément est obligatoirement nécessaire, voir le chapitre Accessoires (voir page 227).

Les équerres de support doivent impérativement être montées vers le bas (voir J21021050).

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21






Les équerres de support ne sont pas fournies avec l'appareil. Commander le set d'équerres K50572. A monter vers le has!

### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et minifour/four à vapeur




#### Miwell V400 et four

Four avec tiroir



# Miwell V400 et four

Four sans tiroir



M Kit de montage fourni avec l'appareil

<sup>1</sup> Pour hauteur de niche 1016 mm: un élément de compensation supplémentaire à commander séparément est obligatoirement nécessaire, voir le chapitre Accessoires (voir page 227).



#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### 7.4 Four et micro-ondes 60 cm




Hauteur d'encastrement minimale pour la sécurité des enfants: respecter une distance de 850 mm du sol au bord inférieur du micro-ondes!

Les équerres de support ne sont pas fournies avec l'appareil. Commander le set d'équerres K50572 en même temps.


#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four sans tiroir



#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four sans tiroir, avec hotte d'aspiration intégrée




Encastrement SMS: 1 Hauteur de niche 981 mm/2 Hauteur 381 mm

Des éléments de compensation sont nécessaires pour une hauteur de niche de 1016 mm, voir le chapitre Accessoires (voir page 227).

Z Distance du milieu de la niche au milieu de la hotte d'aspiration: 98 mm

#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four avec tiroir




Encastrement SMS: 1 Hauteur de niche 1143 mm/<sup>2</sup> Hauteur 381 mm

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

#### Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et four

Four avec tiroir et hotte d'aspiration intégrée




Encastrement SMS: 1 Hauteur de niche 1143 mm/² Hauteur 762 mm

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




# Miwell-Combi HSL/Miwell HSL et minifour/four à vapeur



Encastrement SMS: 1 Hauteur de niche 762 mm/<sup>2</sup> Hauteur 381 mm

# Miwell-Combi XSL et four


Four sans tiroir



**Z** Distance du milieu de la niche au milieu de la hotte d'aspiration: 98 mm


Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

# Miwell-Combi XSL et four compact/four à vapeur



#### Miwell-Combi XSL et four

Four sans tiroir, avec hotte d'aspiration intégrée



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



### Miwell V400 et four

#### Miwell V400 et four

Four avec tiroir



M Kit de montage 1012610 pour une largeur de niche de 560 mm\*, fourni avec l'appareil.

W Set d'équerres K50572 pour une largeur de niche > 560 mm\*\*, à commander, non compris dans la livraison.

Dimensions de la façade des appareils: Détail X/Y (voir page 12)

Un élément de compensation est nécessaire pour une hauteur de niche de 1016 mm, voir le chapitre Accessoires (voir page 227).




Charnière à gauche

#### 7.5 Four et Coffee-Center 55 cm



Le support de plaques coulissant pour le montage et l'utilisation est fourni avec l'appareil.

# Supremo HSL et four



# **Supremo HSL et four** Four sans tiroir

8412 188 186 605 548 569

Un élément de compensation est nécessaire pour une hauteur de niche de 1016 mm (voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21






Le support de plaques coulissant pour le montage et l'utilisation est fourni avec l'appareil.

# Supremo HSL et minifour/cuiseur à vapeur



#### Supremo HSL et Miwell HSL




# 7.6 Four et Coffee-Center 60 cm



Le support de plaques coulissant pour le montage et l'utilisation est fourni avec l'appareil.

#### Supremo HSL et four


Four sans tiroir



Encastrement SMS: 1 Hauteur de niche 981 mm/² Hauteur 381 mm

#### Supremo HSL et four

Four avec tiroir



Encastrement SMS: <sup>3</sup> Hauteur de niche 1143 mm/<sup>2</sup> Hauteur 381 mm

Un élément de compensation est nécessaire pour une hauteur de niche de 1016 mm (voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21






Le support de plaques coulissant pour le montage et l'utilisation est fourni avec l'appareil.

# Supremo HSL et minifour/four à vapeur




Encastrement SMS: 1 Hauteur de niche 762 mm/2 Hauteur 381 mm

# CoffeeCenter V6000 45 et four compact/four à vapeur




#### Supremo HSL et Miwell HSL



Encastrement SMS: <sup>1</sup> Hauteur de niche 762 mm/<sup>2</sup> Hauteur 381 mm

#### CoffeeCenter V6000 45 et four

Four avec tiroir



Dimensions de la façade des appareils: détail X/Y/Z (voir page 12)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# 8 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (induction auparavant)

# 8.1 Indications générales



Les plans de cuisson à induction exigent obligatoirement une aération suffisante. Voir les chapitres Encastrement sans tôle de protection d'aération (voir page 103) et Encastrement avec une tôle de protection d'aération (voir page 105).

Un plan de travail d'une épaisseur de 20 mm à 40 mm est recommandé.

En cas d'installation d'un tiroir directement dessous, une protection contre le contact est recommandée pour protéger les ouvertures du ventilateur et dans la zone du câble d'alimentation. Le jeu de tôles de protection d'aération peut être employé à cet effet. Accessoires (voir page 227).

En présence d'une fente d'aération de 3 mm sur la façade, une tôle de protection d'aération avec joint est absolument obligatoire. Encastrement avec une tôle de protection d'aération (voir page 105).



Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

Les schémas de plans de travail des plans de cuisson à encastrer peuvent diverger des plans de cuisson représentés dans ce document!

Chère cliente, cher client,

Vous trouverez dans cette aide à la planification les dimensions de tous les plans de cuisson en vitrocéramique actuels.

Depuis avril 2013, la plupart des plans de cuisson à induction **affleurants** nécessitent des découpes de plus grandes dimensions. Si vous possédez un appareil dont la production est antérieure à avril 2013, vous devez absolument respecter les dimensions exactes des découpes.

Vous trouverez les dimensions des découpes pour les plans de cuisson à induction affleurants dans le chapitre Plans de cuisson en vitrocéramique pour le marché de remplacement (voir page 124).

Des appareils aux anciennes dimensions sont dans certains cas encore disponibles pour échange sur demande.

Merci pour votre attention.

V-ZUG SA

# 8.2 Revêtement OptiGlass

Pour l'éclairage des plans de cuisson avec revêtement OptiGlass, il est recommandé d'utiliser des lampes halogènes ou DEL. Si les plans de cuisson avec revêtement OptiGlass sont éclairés par des tubes fluorescents, la surface en verre semble présenter des couleurs changeantes.

#### 8.3 Caractéristiques de raccordement électrique



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Туре	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
CookTop Wok I40, CookTop Teppan Yaki I40, CookTop V4000 I302/I402	230 V~ 50 Hz	16 A	1,7 m sans fiche
CookTop V2000 I604/I704/I804, CookTop V4000 I604/I704/I804, CookTop V2000 J604/J704/J804, CookTop V4000 I904, GKD46TIMASZO Fusion	400 V 2N~ 50 Hz		
CookTop V6000 I705/I906 FullFlex, CookTop V6000 I905	400 V 3N~ 50 Hz		

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# 8.4 Aération

Afin de garantir une bonne aération, il doit y avoir un espace d'une hauteur  $\geq$  10 mm sous l'appareil.

- La paroi arrière du meuble inférieur doit être ouverte au niveau de la découpe du plan de travail afin de garantir une circulation d'air continue par les fentes d'aération.
   L'air doit être aspiré depuis l'extérieur du meuble et pouvoir circuler librement jusqu'au plan de cuisson.
- Une autre solution consiste à assurer la circulation d'air à l'intérieur du meuble par une arrivée d'air frais dissimulée. Pour que suffisamment d'air froid puisse être aspiré, la circulation continue de l'air frais doit être garantie jusqu'à l'extérieur du meuble.
  - L'air doit être aspiré depuis l'extérieur du meuble et pouvoir circuler librement jusqu'au plan de cuisson.
- 3. L'évacuation de l'air chaud doit être assurée par une fente d'aération en façade.



# 8.5 Commande sur la façade

Туре	Type de commande
CookTop V2000 J604/J704/J804	Eléments de commande à commutateur rotatif selon J553053

Aération (voir page 103)

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 8.6 Plan de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée

#### **GKD46TIMASZO - Fusion**

# **Dimensions**




Réaliser les travaux de crépi, plâtre, tapisserie ou peinture avant l'installation de l'appareil.


Veiller à ce que le matériau possède une stabilité suffisante.

Une plaque de fond ou une trappe de service amovible pour le moteur du ventilateur (et le boîtier de recyclage d'air en mode de recyclage d'air) est à prévoir.

En mode de recyclage d'air, veiller à une aération suffisante afin que l'humidité puisse s'échapper. Un matériau approprié ou du bois est à prévoir à cet effet.



- 1. Le guidage de l'air évacué est possible à gauche ou à droite.
- 2. Le moteur du ventilateur peut être tourné, modifiant ainsi l'emplacement prévu pour l'encastrement.
- 3. La position du moteur du ventilateur peut être adaptée selon l'encombrement en raccourcissant la gaine rigide flexible.



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# **Fournitures**




Le matériel fourni à la livraison (gaine rigide et coude p. ex.) est en métal.



- A Plan de cuisson
- B Cassette filtrante
- C 2 filtres métalliques à graisse
- D Coude à 90° horizontal
- E Coude à 90° vertical
- F Gaine rigide flexible
- G Pièce terminale de décalage
- H Moteur du ventilateur

# Encastrement superposé

L'agencement des plaques du plan de cuisson à encastrer peut être différent du plan de cuisson représenté!



Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
GKD46TIMASZO	20–70 mm	≥212 mm	202 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe



Le fond intermédiaire doit pouvoir être démonté par le dessous.

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



# Encastrement à fleur

L'agencement des plaques du plan de cuisson à encastrer peut être différent du plan de cuisson représenté!



Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
GKD46TIMASZO	20–70 mm	≥400 mm	750/490	206 mm	5/1,5 mm

A Epaisseur du plan de travail

B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe

H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson

Ri Rayons d'angle de l'appareil Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe




Le fond intermédiaire doit pouvoir être démonté par le dessous.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Aperçu de montage dans un élément inférieur




Montage mural/îlot avec profondeur ≥ 700 ≥700 ≥646





Variante avec moteur du ventilateur tourné



<sup>\*</sup> Encastrement superposé (encastrement à fleur: 206 mm)



La gaine rigide F n'est pas comprise dans la livraison. Commander également la gaine rigide 1046629.

58,5

(145)

188

333

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21




# Installation

- ▶ Préparer l'élément inférieur selon la variante d'encastrement prévue.
  - Prévoir une ouverture de révision pour l'échange en SAV conformément aux illustrations, prendre en compte le guidage de l'air évacué à gauche ou à droite.



#### Accessoires en plastique




# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### Accessoires en métal





Les barrettes de support 1077495 empêchent la réduction et l'écrasement du canal d'air. Il est donc nécessaire d'utiliser la barrette de support si l'accessoire 1046627/1046628 est posé dans le béton.

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



#### Mode d'évacuation d'air




En cas de fonctionnement simultané de la hotte d'aspiration et d'un foyer dépendant de l'air ambiant, il existe dans certaines conditions un risque d'intoxication!



Les kits de transformation et les systèmes à gaine rigide/tuyau appropriés sont disponibles en tant qu'accessoires à commander.

- Pour le guidage de l'air évacué, utiliser uniquement des tuyaux avec une surface intérieure lisse ou des tuyaux d'évacuation d'air flexibles constitués d'un matériau ignifuge.
- Pour garantir un débit d'air maximal et des bruits d'écoulement réduits, tenir compte des points suivants:
  - La sortie d'aération standard se fait au moyen d'une gaine rigide ou d'un tuyau.
  - Le diamètre du tuyau du guidage de l'air évacué ne doit pas être inférieur à ø150.
  - Le guidage de l'air évacué doit être le plus court et le plus droit possible.
  - Utiliser uniquement des coudes de raccordement à grands rayons.
  - Le guidage de l'air évacué ne doit pas être plié ou comprimé.
  - S'assurer que tous les raccordements sont solides et étanches.







Toute restriction du flux d'air réduit le débit d'air et augmente en outre les bruits de fonctionnement.

Si l'air évacué est guidé vers l'extérieur, nous recommandons d'installer un tube télescopique H42066.

Si l'air évacué est guidé dans une cheminée d'évacuation, la tubulure d'arrivée doit être dirigée dans le sens du flux d'air.

 Si le guidage de l'air évacué traverse des pièces froides, des combles, etc., il peut y avoir un important écart de température entre les différentes zones. La formation de vapeur et d'eau de condensation est probable. Il est alors nécessaire d'isoler le guidage de l'air évacué/la conduite d'évacuation d'air.





# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# Mode de recyclage d'air




Les kits de transformation et les systèmes à gaine rigide appropriés sont disponibles en tant qu'accessoires à commander.

Prévoir les modalités pour la maintenance en mode de recyclage d'air et veiller à la présence d'une ouverture d'évacuation d'au moins 500 cm² (par ex. retrait de socle ou socle à rainures).

Lorsque les conditions sur site ne permettent pas de raccordement d'évacuation d'air, la hotte d'aspiration doit être préparée pour le mode de recyclage d'air.


#### Mode de recyclage d'air avec boîtier de recyclage d'air

- ► Fixer le raccord de gaine K au boîtier de recyclage d'air J.
- ► Maintenir pressée la touche 🖰 pendant 1 seconde.
  - Un signal acoustique retentit et un message s'affiche à l'écran
- ► Confirmer avec OK.
- ► Effleurer ②.
- ► Sélectionner le réglage utilisateur «Ventilation».
- ► Effleurer û pour passer en mode de recyclage d'air.
- ► Confirmer le réglage avec OK.
  - Le réglage est enregistré.





Le boîtier de recyclage d'air J (numéro d'article 1012161), qui contient déjà le charbon actif, est nécessaire pour le mode de recyclage d'air. Aucun filtre à charbon actif supplémentaire ne doit être installé dans le système de la hotte d'aspiration.



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# 8.7 Encastrement superposé avec cadre de montage normal



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 10 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm



<sup>\*</sup> Le dégagement est impératif!

<sup>\*\*</sup> A découper pour une largeur de niche de 550 mm

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000, CookTop V4000	≥ 20 mm	≥ 60 mm	50 mm	10/8 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Encastrement superposé avec cadre de montage normal



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 10 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm





- \* Le dégagement est impératif!
- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour largeur de niche ≥ 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 61,3 mm	51,3 mm	10/8 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




# 8.8 Encastrement superposé avec «DualDesign»




Le montage d'une tôle de protection d'aération avec joint est absolument obligatoire.



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





\* Le dégagement est impératif!

2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000 I906 FullFlex, CookTop V6000 I705 FullFlex	≤ 40 mm	≥ 82 mm	72 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

CookTop V4000 I402 (31144)

600/550


12.07.21




# Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop Wok	≥ 20 mm	≥ 138,5 mm	128,5 mm	5/1,5 mm
CookTop V4000		≥ 61,7 mm	51,7 mm	

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21




# Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





<sup>\*</sup> Des deux côtés, pour raisons techniques


Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop Teppan Yaki	≥ 20 mm	≥ 74 mm	64 mm	0 – 5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Encastrement d'une combinaison

Le kit de baguettes latérales 1028587 et l'entretoise 1014361 (acier inox) ou 1019199 (noire) sont nécessaires pour l'encastrement superposé d'une combinaison.

▶ Les baguettes latérales doivent être fixées à gauche et à droite de l'appareil à l'aide de quatre vis chacune.



L'encastrement superposé d'une combinaison est décrit dans le document 1013771.

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm



#### \* Le dégagement est impératif!

2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000, CookTop V4000	≥ 20 mm	≥ 60 mm	50 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21





# Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm







- \* Le dégagement est impératif!
- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour largeur de niche ≥ 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000	≥ 20 mm	≥ 61 mm	51 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





- \* Le dégagement est impératif!
- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour largeur de niche ≥ 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 63,3 mm	53,3 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# 8.9 Encastrement à fleur avec «DualDesign»




Le plan de cuisson doit pouvoir être démonté par le dessous!



Le montage d'une tôle de protection d'aération avec joint est absolument obligatoire.



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm



<sup>\*</sup> Le dégagement est impératif!

2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000 I906 FullFlex	≤ 40 mm	≥ 150 mm	886/490 mm	76 mm	5/1,5 mm
CookTop V6000 I705 FullFlex			680/490 mm		

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





\* Le dégagement est impératif!

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop Wok	≥ 20 mm	≥ 205 mm	373/490 mm	128,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21





# Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm







- \* Le dégagement est impératif (pour l'aération)!
- \*\* Des deux côtés, pour raisons techniques.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop Teppan Yaki	≥ 20 mm	≥ 73,6 mm	373/490 mm	64 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21





# Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm







<sup>\*</sup> Le dégagement est impératif!

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000 I302	≥ 20 mm	≥ 75 mm	270/490 mm	51,7 mm	5/1,5 mm
CookTop V4000 I402			373/490 mm		

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



# Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm



- \* Le dégagement est impératif (pour l'aération)!
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000 I604/J604, CookTop V4000 I604	≥ 20 mm	≥ 75 mm	560/490 mm	51,7 mm	5/1,5 mm
CookTop V2000 I704/J704, CookTop V4000 I704			680/490 mm		
CookTop V2000 I804/J804, CookTop V4000 I804			750/490 mm		

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm



- \* Le dégagement est impératif!
- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour largeur de niche ≥ 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000	≥ 20 mm	≥ 75 mm	869/369 mm	51 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21




# Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





- \* Le dégagement est impératif!
- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour largeur de niche ≥ 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 75 mm	886/490 mm	53,3 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





# 8.10 Encastrement avec cadre de montage surdimensionné



Encastrement dans des découpes spéciales pour obturations complètes en acier au chrome-nickel avec éclisses de fixation.

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 10 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm





\* Le dégagement est impératif!

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000	≥ 20 mm	≥ 58,2 mm	48,2 mm	10/8 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### 8.11 Encastrement sans tôle de protection d'aération



Exigences pour une aération optimale:


- Fente d'aération en façade ≥ 5 mm
- Hauteur de dégagement ≥ 10 mm sous l'appareil
   Epaisseur du plan de travail ≥ 20 mm à ≤ 40 mm
- Une amenée d'air frais (fente d'aération ≥ 15 mm) est nécessaire pour assurer un fonctionnement impeccable du plan de

#### CookTop V2000 I604, CookTop V4000 I604




#### CookTop V2000 I704/I804, CookTop V4000 I704/I804


Voir le croquis ci-dessus



### CookTop V6000 I905



# CookTop V4000 I904



- Obligatoire pour les appareils avec encastrement à fleur
- Α Dégagement nécessaire sous le plan de travail pour l'aération de l'appareil
- В Découpe dans les parois latérales à gauche et à droite nécessaire pour l'aération de l'appareil
- С Découpe dans les parois latérales pour le démontage par le dessous en cas d'encastrement à fleur


#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# CookTop Teppan Yaki I40



# CookTop V2000 J604/J704/J804



- \* Obligatoire pour les appareils avec encastrement à fleur
- A Dégagement nécessaire sous le plan de travail pour l'aération de l'appareil
- B Découpe dans les parois latérales à gauche et à droite nécessaire pour l'aération de l'appareil
- C Découpe dans les parois latérales pour le démontage par le dessous en cas d'encastrement à fleur

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



#### 8.12 Encastrement avec une tôle de protection d'aération

Pour de plus amples informations, voir le chapitre Accessoires (voir page 227).




Exigences pour une aération optimale:

- Fente d'aération en façade ≥ 3 mm (avec tôle de protection)
  Distance entre la tôle de protection d'aération et l'ouverture d'aération ≥ 10 mm
- Epaisseur du plan de travail ≥ 20 mm à ≤ 40 mm
- Une amenée d'air frais (fente d'aération ≥ 15 mm) est nécessaire pour assurer un fonctionnement impeccable du plan de

Une tôle de protection d'aération ne peut pas être montée dans le cas des plans de cuisson à induction avec commande par commutateur rotatif.


# CookTop V2000 I604, CookTop V4000 I604

Fente d'aération sur toute la largeur de l'élément de meuble ≥17 cm²




# CookTop V2000 I704/I804, CookTop V4000 I704/I804

Voir le croquis ci-dessus



#### CookTop V6000 I905

Fente d'aération sur toute la largeur de l'élément de meuble ≥17 cm²



- Obligatoire pour les appareils avec encastrement à fleur
- Α Dégagement nécessaire sous le plan de travail pour l'aération de l'appareil
- C Découpe dans les parois latérales pour le démontage par le dessous en cas d'encastrement à fleur


# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# CookTop V4000 I904



# CookTop Teppan Yaki I40



- \* Obligatoire pour les appareils avec encastrement à fleur
- A Dégagement nécessaire sous le plan de travail pour l'aération de l'appareil
- **B** Découpe dans les parois latérales nécessaire pour l'aération de l'appareil
- C Découpe dans les parois latérales pour le démontage par le dessous en cas d'encastrement à fleur

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### CookTop V6000 I906 FullFlex



Le montage d'une tôle de protection d'aération avec joint est absolument obligatoire.

Fente d'aération sur toute la largeur de l'élément de meuble ≥ 17 cm²




# CookTop V6000 I705 FullFlex



Le montage d'une tôle de protection d'aération avec joint est absolument obligatoire.

Fente d'aération sur toute la largeur de l'élément de meuble ≥17 cm²



- \* Obligatoire pour les appareils avec encastrement à fleur
- A Dégagement nécessaire sous le plan de travail pour l'aération de l'appareil
- C Découpe dans les parois latérales pour le démontage par le dessous en cas d'encastrement à fleur

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12 07 21



# 9 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (Toptronic auparavant)

# 9.1 Indications générales



Il faut chercher à respecter l'écart recommandé de 20 mm entre le bord inférieur de l'auge du plan de cuisson et les éléments de meuble en matériau inflammable placés dessous. L'écart entre la découpe pour le plan de cuisson et les parois inflammables (à gauche, à droite, derrière) doit être ≥ 50 mm, en cas d'encastrement à fleur ≥ 41,5 mm et pour GK45-TEPSZ ≥ 55 mm.

En cas d'installation d'un tiroir directement dessous (si l'auge peut être touchée par le dessous sans outil), une protection contre le contact est impérative. Le kit de bouclier thermique (voir Accessoires (voir page 227)) est conseillé dans ce cas.



Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

Les schémas de plans de travail des plans de cuisson à encastrer peuvent diverger des plans de cuisson représentés dans ce document!

Chère cliente, cher client,

Vous trouverez dans cette aide à la planification les dimensions de tous les plans de cuisson en vitrocéramique actuels.

Depuis avril 2013, la plupart des plans de cuisson Toptronic **affleurants** nécessitent des découpes de plus grandes dimensions et des rayons d'angle différents. Si vous possédez un appareil dont la production est antérieure à avril 2013, vous devez absolument respecter les dimensions exactes des découpes.

Vous trouverez les dimensions des découpes pour les plans de cuisson Toptronic affleurants dans le chapitre Plans de cuisson en vitrocéramique pour le marché de remplacement (voir page 124).

Des appareils aux anciennes dimensions sont dans certains cas encore disponibles pour échange sur demande.

Merci pour votre attention.

V-ZUG SA

# 9.2 Données de raccordement électriques



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Туре	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
CookTop V2000 A302	230 V~ 50 Hz	16 A	1,7 m sans fiche
CookTop V2000 A604, CookTop V4000 A604/A704, CookTop V6000 A604/B	400 V 2~ 50 Hz ou 400 V 3~ 50 Hz	16 A ou 10 A	
CookTop V6000 A804, CookTop V6000 A904B	400 V 2N~ 50 Hz	16 A	
CookTop V6000 A905	400 V 3N~ 50 Hz		

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




# 9.3 Encastrement superposé avec cadre de montage normal



Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.

- Montage «click-in»
- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 10 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm



- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000, CookTop V4000, CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 66,5 mm	46,5 mm	10/8 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





# 9.4 Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm







1 Kit de montage de bouclier thermique

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000	≥ 20 mm	≥ 63,5 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

<sup>\*</sup> Espace libre recommandé

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21

zŭg

## Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm



- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000, CookTop V4000, CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 66 mm	46 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




## Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique

825

2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 63,5 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




## Encastrement superposé avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 69,3 mm	49,3 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



## 9.5 Encastrement à fleur avec «DualDesign»



#### Avec de plus grandes découpes du plan de travail et un rayon modifié depuis 2013!




Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.


L'accès au plan de cuisson par le dessous doit être assuré. En cas d'intervention de service, la commande du plan de cuisson peut être remplacée par le dessous.




- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm

#### CookTop V2000 A302 (31156)







## 1 Kit de montage de bouclier thermique

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000	≥ 20 mm	≥ 82 mm	270/490 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

<sup>\*</sup> Espace libre recommandé

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21

zŭg

## Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm



- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000 A604, CookTop V4000 A604, CookTop V6000 A604B	≥ 20 mm	≥ 90 mm	560/490 mm	50 mm	5/1,5 mm
CookTop V4000 A704			680/490 mm		
CookTop V6000 A804B			750/490 mm		

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





## Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm







- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 82 mm	869/369 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

- Α Epaisseur du plan de travail
- В Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- Н Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Rayons d'angle extérieurs de la découpe Ra

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21




## Encastrement à fleur avec «DualDesign»



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm





- \* Espace libre recommandé
- 1 Kit de montage de bouclier thermique
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 86 mm	886/490 mm	47,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





## 9.6 Encastrement avec cadre d'encastrement surdimensionné



Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.

- Montage «click-in» ou avec éclisses de fixation fournies.
- Encastrement dans des découpes spéciales pour obturation complète en acier au chrome-nickel avec éclisses de fixation.
- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤10 mm.
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm





## 1 Kit de montage de bouclier thermique

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000, CookTop V6000	≥ 20 mm	≥ 65 mm	45 mm	10/8 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

<sup>\*</sup> Espace libre recommandé

#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 10 Plans de cuisson en vitrocéramique CookTop (Quicklight auparavant)

#### En combinaison avec un élément de commande ES et ER

Possibilité de connexion avec une cuisinière ou un élément de commande selon J553053.

## 10.1 Indications générales



Il faut chercher à respecter l'écart recommandé de 20 mm entre le bord inférieur de l'auge du plan de cuisson et les éléments de meuble en matériau inflammable placés dessous. L'écart entre la découpe pour le plan de cuisson et les parois inflammables (à gauche, à droite, derrière) doit être  $\geq$  50 mm et  $\geq$  55 mm en cas d'encastrement à fleur.

La protection contre le contact avec fond intermédiaire doit être assurée selon la fiche 5-07 du manuel technique pour les cuisines ASC.

Une autre solution est d'utiliser le kit de tôle de protection (voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).



Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

Les schémas de plans de travail des plans de cuisson à encastrer peuvent diverger des plans de cuisson représentés dans ce document!

#### 10.2 Données de raccordement électriques



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Туре	Raccordement secteur	Protection par fusible
CookTop V200 (31129)	400 V 2~ 50 Hz	10 A
Autres appareils	400 V 3~ 50 Hz	16 A
CookTop V200 (31125)	400 V 2N~ 50 Hz Tension consommée 230 V	

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## 10.3 Encastrement superposé avec cadre de montage normal





Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.

- Montage «click-in»
- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 10 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm


# CookTop V200 (31129)








## CookTop V200 (31124–31127), CookTop V400 (31118/31119/31122/31123/31131)



# CookTop V600 (31120/ 31121)



- \* Espace libre recommandé
- \*\* Découpe dans les parois latérales
- A ≥ 30 mm, au gré du fabricant
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




## 10.4 Encastrement superposé avec «DualDesign»




Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.

Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm

CookTop V200 (31124), CookTop V400 (31118/31119/31122/31123/31131)





<sup>\*</sup> Espace libre recommandé

Туре	A au gré du fabricant	В	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V200, CookTop V400	≥ 30 mm	≥ 63,5 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## 10.5 Encastrement à fleur avec «DualDesign»





Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.

- La partie inférieure du plan de cuisson doit pouvoir être démontée par le dessous!
- Rayons d'angle de l'appareil 1,5 mm

CookTop V200 (31124), CookTop V400 (31118/31119/31122/31123/31131)







\* Espace libre recommandé

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V200, CookTop V400	≥ 30 mm	≥ 75 mm	560/490 mm	43,5 mm	5/1,5 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21





## 10.6 Encastrement avec cadre d'encastrement surdimensionné



Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.

- Montage «click-in» ou avec éclisses de fixation
- Encastrement dans des découpes spéciales pour obturation complète en acier au chrome-nickel avec éclisses de fixation
- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 10 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 8 mm





- \* Espace libre recommandé
- \*\* Découpe dans les parois latérales
- A ≥ 30 mm, au gré du fabricant
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 11 Plans de cuisson en vitrocéramique pour le marché de remplacement


# 11.1 Appareils pour le marché de remplacement: induction, encastrement à fleur




Pour les indications générales, les caractéristiques de raccordement électrique et l'utilisation, voir le chapitre Plans de cuisson en vitrocéramique induction/wok/teppan Yaki. Le plan de cuisson doit pouvoir être démonté par le dessous!



Rayons d'angle de l'appareil 11 mm





<sup>\*</sup> Le dégagement est impératif!

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
GK46TIMSF	≥20 mm	≥75 mm	536/466 mm	51,7 mm	14/11 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21




## induction, encastrement à fleur



• Rayons d'angle de l'appareil 11 mm





- \* Le dégagement est impératif!
- 1 En cas d'encastrement symétrique, il n'est pas nécessaire de découper les parois latérales.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
GK46TIABSF	≥20 mm	≥75 mm	726/466 mm	50 mm	14/11 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du plan de cuisson (ouverture de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil

Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 11.2 Appareils pour le marché de remplacement: Toptronic, encastrement à fleur



Pour les indications générales, les caractéristiques de raccordement électrique et l'utilisation, voir le chapitre Plans de cuisson en vitrocéramique Toptronic.




En cas d'installation d'un tiroir directement dessous (si l'auge peut être touchée par le dessous sans outil), une protection contre le contact est impérative. Le kit de bouclier thermique (voir le chapitre Accessoires (voir page 227)) est conseillé dans ce cas.





Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan le travail.

L'accès au plan de cuisson par le dessous doit être assuré. En cas d'intervention de service, la commande du plan de cuisson peut être remplacée par le dessous.

Rayons d'angle de l'appareil 11 mm







#### 1 Kit de montage de bouclier thermique

Туре	A au gré du fabricant	В	C/D	Н	Rayon d'angle Ra/Ri
GK45TEBSF	≥20 mm	≥90 mm	536/466 mm	47,5 mm	14/11 mm

- A Epaisseur du plan de travail
- **B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

<sup>\*</sup> Espace libre recommandé

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# 11.3 Appareils pour le marché de remplacement: Quicklight, encastrement à fleur





Une largeur de 600 mm est recommandée pour l'élément se trouvant sous le plan de travail.


- La partie inférieure du plan de cuisson doit pouvoir être démontée par le dessous!
- Rayons d'angle de l'appareil 11 mm

547

## GK42HF, GK43F/O, GK43.3F







- \* Espace libre recommandé
- A ≥ 30 mm, au gré du fabricant
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du plan de cuisson
- B Dimension minimum permettant le démontage de l'auge du plan de cuisson au niveau des parois latérales

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 12 Coffrets de commande à encastrer, réchauds à encastrer, sélecteurs individuels

- avec commande par commutateur rotatif
- Possibilité de connexion avec plans de cuisson selon J553053.

## 12.1 Indications générales



La protection contre le contact avec fond intermédiaire doit être assurée selon la fiche 5-07 du manuel technique pour les cuisines ASC.



Une réparation parfaite ne peut être garantie que si la désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est toujours possible.

## 12.2 Données de raccordement électriques



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Raccordement électrique par câble H05VV-F (Td), CH-N1VV-U (TT) ou fils d'installation H07V-U (T) en gaine isolante.

Туре	Raccordement secteur	Utilisation pour appareils	
Coffrets de commande à encastrer ES4, ES4U	400 V 2~ 50 Hz ou	CookTop et Quicklight	
Réchauds à encastrer ER2, ER4, ER202	400 V 3∼ 50 Hz		
Sélecteur individuel ES1			
Coffret de commande à encastrer ESIS4	-	Induction	
Sélecteur individuel ESIE4			

# Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## 12.3 Coffrets de commande à encastrer


## ES4 (60 cm, 55 cm)




## ES4U (60 cm, 55 cm)



## ESIS4 (60 cm, 55 cm)







**X** = fente d'aération 5 mm sur toute la largeur de l'élément, 25 cm² min.

## 12.4 Réchauds à encastrer

## ER2, ER4 (55 cm)



# ER202 (27,5 cm)



## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21





# 12.5 Sélecteurs individuels

## ES<sub>1</sub>



## ESIE4 (60 cm, 55 cm)





**X** = fente d'aération 5 mm sur toute la largeur de l'élément, 25 mm² min.

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# 13 Hottes d'aspiration



Des informations techniques sur les hottes d'aspiration sont disponibles dans le document «Information technique pour hottes d'aspiration» respectivement J32833 (DE), J32834 (FR), 1008410 (IT) ainsi que dans la liste de prix.

## 13.1 Indications générales



En cas d'utilisation simultanée de foyers (p. ex. chauffages au bois, au gaz, au fioul ou au charbon), un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsqu'une dépression ambiante de 4 Pa (0,04 mbar) n'est pas dépassée sur le lieu d'installation de l'appareil.

Risque d'intoxication! Une amenée d'air frais suffisante doit être garantie, p. ex. par le biais d'ouvertures non obturables dans les portes ou les fenêtres et en association avec des coffrets muraux d'amenée / d'évacuation d'air ou autres mesures techniques. Les prescriptions en matière de protection incendie doivent impérativement être respectées. V-ZUG propose des gaines d'évacuation d'air en plastique (catégorie de matériau de construction RF3) et en métal (catégorie de matériau de construction RF1).



Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

## Distance minimale par rapport au plan de cuisson



Lorsqu'un appareil V-ZUG est combiné avec un appareil d'une autre marque (plan de cuisson ou hotte d'aspiration) et que les distances minimales prescrites pour les appareils combinés sont différentes, il convient de toujours respecter la distance la plus grande. La distance minimale se mesure du bord inférieur de la hotte d'aspiration au fond de la casserole ou de la poêle.

Si l'appareil est installé au-dessus de plans de cuisson à gaz, chaque zone de cuisson doit être équipée d'une sécurité à l'allumage.

#### Mode évacuation d'air



L'évacuation d'air ne doit pas être conduite dans une cheminée utilisée pour les effluents gazeux d'appareils fonctionnant au gaz ou avec d'autres combustibles.

Tenir compte des règlements de la police du feu locale.

## Conseils d'installation

- En plus du dimensionnement correct de la conduite d'évacuation d'air, il faut également garantir une amenée d'air frais approprié. Toute évacuation d'air nécessite une amenée d'air.
- Eviter une pose latérale de la conduite d'évacuation d'air à travers le coffrage de la cheminée.
- Caractéristiques de planification pour une maintenance et une dépose sans destruction de l'appareil:
  - Ne pas poser l'habillage télescopique dans un faux plafond.
  - Il est déconseillé d'utiliser des joints en silicone sur l'habillage télescopique et l'appareil.
  - Réaliser les travaux de crépi, plâtre, tapisserie ou peinture avant l'installation de l'appareil.

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12 07 21



# 13.2 Données de raccordement électriques



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6). Les dimensions indiquées s'appliquent en cas de conduites d'évacuation d'air droites. En présence de conduites d'évacuation d'air coudées, il faut adapter les dimensions en conséquence.

No	Désignation	Raccord. à partir du sol pour hauteur de socle 105 mm (SMS) hauteur de socle 100 mm (EURO)	Raccordement à partir du dessous de l'appareil	Raccordement à partir du centre	Type de rac- cordement
Hot	tes murales				
8	DWVMR	-	≥ 560 mm	<b>M3</b> = 80 mm	U
	DWVHR	_	≥ 545 mm	<b>M3</b> = 80 mm	
	DW-N	_	550 mm	<b>M3</b> = 56 mm	
	DWQS		550 mm	<b>M3</b> = 56 mm	
	AiroClearEncastrable V200 pour montage mural	-	550 mm	<b>M3</b> = 30 mm	
	AiroClearMural V6000/DWPQ	_	495 mm	<b>M3</b> = 80 mm	
Hot	tes d'aspiration à encastrer	ı	1		ı
8	DF-L	-	≥ 300 mm ≤ 750 mm	<b>M3</b> = 120 mm	U
	AiroClearEncastrable V6000/ DFPQ/DFPQSL	-	415 mm	<b>M3</b> = 80 mm	
	Tous les autres modèles	2050 mm		<b>M3</b> = 180 mm	

M3 Distance du milieu au raccordement de la hotte d'aspiration

U Prise sous crépi 230 V

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




## 13.3 Hottes d'aspiration spéciales



Il n'est pas permis d'utiliser les hottes spéciales en combinaison avec les plans de cuisson au gaz.

## DSMS (64005)





Les systèmes à gaine rigide Q appropriés sont disponibles en tant qu'accessoires à commander.

- Le raccordement entre l'aérateur de plan de cuisson et le guidage de l'air évacué **T** est possible à gauche ou à droite.
- La sortie d'aération L peut être menée sur l'une des quatre faces, l'emplacement prévu pour l'encastrement peut toutefois être alors modifié.
- Le guidage de l'air évacué **T** peut être adapté selon l'encombrement par raccourcissement.
- Si nécessaire, l'unité de commande **E** peut être placée dans une autre position (≤250 mm).
- Prévoir une plaque de fond ou trappe de service amovible pour le moteur du ventilateur M et le boîtier de recyclage d'air U (en mode de recyclage d'air).
- Accès facilité au moteur du ventilateur M et au boîtier de recyclage d'air U par des systèmes à gaine rigide Q extensibles.
   Recommandation: coude flexible plat H, no d'article 1012786 de longueur flexible (240-600 mm).
- En mode de recyclage d'air, veillez à une aération suffisante afin que l'humidité puisse s'échapper. Un matériau approprié ou du bois est à prévoir à cet effet.


## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21





#### **Fournitures**



- A Bac collecteur
- E Unité de commande
- F Filtre métallique à graisse
- G Boîtier de l'appareil
- K Câble de commande
- L Sortie d'aération
- M Moteur du ventilateur

- Câble d'alimentation de 1,8 m de long
- Q Système à gaine rigide
- R Cadre


Ν

- T Guidage de l'air évacué
- U Profil d'écartement
- V Eléments de raccordement
- W Protections en plastique
- Y Equerre de montage (encastrement superposé)

#### Accessoires:

Boîtier de recyclage d'air 1012161

Il est possible d'utiliser le système à gaine rigide **Q** (accessoires) pour l'installation. Systèmes de gaine rigide en plastique (voir page 238)



## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



## Accessoires en plastique




## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## Accessoires en métal



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### Encastrement d'une combinaison

#### Encastrement à fleur

L'encastrement à fleur avec entretoises **K** supplémentaires exige l'emploi de l'accessoire **Set d'entretoises H63789** (avec deux entretoises). L'encastrement à fleur d'une combinaison est décrit dans le document 1014379.



L'encastrement superposé d'un plan de cuisson en vitrocéramique wok n'est pas possible! Raison: l'épaisseur du verre est de 6 mm.



Α	F	D	I	J	Ra	K
≥30 mm	507±1 mm	490±1 mm	≥41,5 mm	≥41,5 mm	5 mm	Entretoise

Combinaisons	Largeur de dé- coupe E	Largeur de dé- coupe C	Position d'en- tretoise G1	Position d'en- tretoise G2	Position d'en- tretoise G3	Position d'en- tretoise G4
30+ <b>11</b> +30 cm	684 mm	667 mm	285,5 mm	398,5 mm	-	-
30+ <b>11</b> +40 cm	787 mm	770 mm	285,5 mm	398,5 mm	-	-
40+ <b>11</b> +40 cm	890 mm	873 mm	388,5 mm	501,5 mm	-	-
11+80+11 cm	993 mm	976 mm	114,5 mm	878,5 mm	-	-
40+ <b>11</b> +40+ <b>11</b> +40 cm	1 390 mm	1 373 mm	388,5 mm	501,5 mm	888,5 mm	1 001,5 mm
40+ <b>11</b> +60+ <b>11</b> +40 cm	1 577 mm	1 560 mm	388,5 mm	501,5 mm	1 075,5 mm	1 188,5 mm
40+ <b>11</b> +70+ <b>11</b> +40 cm	1 697 mm	1 680 mm	388,5 mm	501,5 mm	1 195,5 mm	1 308,5 mm
40+ <b>11</b> +80+ <b>11</b> +40 cm	1 767 mm	1 750 mm	388,5 mm	501,5 mm	1 265,5 mm	1 378,5 mm

## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## Encastrement superposé

L'encastrement superposé exige l'emploi obligatoire de l'accessoire **Kit de baguettes latérales 1028587**, avec en plus soit l'entretoise **K 1019199** (noire), soit **1014361** (acier inox). Les articles sont disponibles comme accessoires à commander. L'encastrement superposé d'une combinaison est décrit dans le document 1013771.



Α	D	I	J	Ra
≥ 30 mm	490±1 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm	0 à 5 mm

Combinaisons	Largeur de dé- coupe C	Position d'entre- toise G1	Position d'entre- toise G2	Position d'entre- toise G3	Position d'entre- toise G4
30+ <b>11</b> +30 cm	667 mm	277 mm	390 mm	-	-
30+ <b>11</b> +40 cm	770 mm	277 mm	390 mm	-	-
40+ <b>11</b> +40 cm	873 mm	380 mm	493 mm	-	-
40+ <b>11</b> +40+ <b>11</b> +40 cm	1373 mm	380 mm	493 mm	880 mm	993 mm
40+ <b>11</b> +60+ <b>11</b> +40 cm	1560 mm	380 mm	493 mm	1067 mm	1180 mm

# Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## Aperçu de montage dans élément inférieur

## Montage mural, profondeur ≥600 mm




# Montage îlot, profondeur ≥900 mm




<sup>\*</sup> Encastrement à fleur. Encastrement superposé: 170 mm.

## Montage mural/îlot, profondeur ≥700 mm



#### Variante avec moteur du ventilateur tourné



## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




## Choix d'appareils et possibilités de combinaisons

#### 1er exemple de conception: deux plans de cuisson

## Guidage de l'air dans l'élément inférieur à gauche/à droite.


Le plan de cuisson en vitrocéramique wok **W** est **toujours** placé du côté opposé au guidage de l'air évacué. Plan de cuisson standard **S**.



## 2e exemple: trois plans de cuisson

#### Guidage de l'air dans l'élément inférieur de chaque côté à gauche/à droite.

Le plan de cuisson Teppan Yaki **P** (600 mm) est placé au centre. Le plan de cuisson en vitrocéramique wok **W** est **toujours** placé du côté opposé au guidage de l'air évacué. Plan de cuisson standard **S**.



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




## 3e exemple: trois plans de cuisson

#### Guidage de l'air dans l'élément inférieur vers l'extérieur dans chaque cas.

Le plan de cuisson en vitrocéramique wok **W** (400 mm) est placé au centre. Plan de cuisson standard **S**. Possibilité de positionnement des 2 moteurs de ventilateur **M**.







#### 4e exemple: grand plan de cuisson placé au centre

#### Guidage de l'air dans l'élément inférieur de chaque côté vers l'intérieur pour gagner de l'espace.

Permet de placer au centre un plan de cuisson standard S d'une largeur d'encastrement ≤800 mm. Le plan de cuisson en vitrocéramique wok W ne peut **pas** être placé au centre. Possibilité de positionnement des 2 moteurs de ventilateur M.





## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



Variante d'installation d'un aérateur de plan de cuisson avec recyclage d'air «Boîtier de recyclage d'air» Exemple: mode de recyclage d'air avec boîtier de recyclage d'air

Le coude flexible plat **H**, no d'article **1012786** de longueur flexible (240-600 mm), simplifie l'installation/l'accès au moteur du ventilateur **M** et au boîtier de recyclage d'air **U**.







Il faut prévoir une place de réserve suffisante pour les travaux de maintenance et s'assurer que l'on peut accéder au moteur du ventilateur et au boîtier de recyclage d'air (remplacement des filtres à charbon actif)! Coupe d'une ouverture d'évacuation d'air: il faut prévoir min. 500 cm² pour l'évacuation d'air dans la zone du socle.




En mode de recyclage d'air, il faut obligatoirement équiper l'appareil des accessoires prévus à cet effet: boîtier de recyclage d'air avec filtres à charbon actif, no d'article 1012161!

Variante d'installation d'un aérateur de plan de cuisson avec évacuation d'air

Exemple: mode d'évacuation d'air avec gaine rigide (gaine ronde également possible)

Prévoir une longueur de **7000 mm max.** pour le système à gaine rigide jusqu'à la sortie d'air. Si l'air évacué est guidé vers l'extérieur, nous recommandons d'installer un coffret mural télescopique (accessoire à commander).





Il faut prévoir une place de réserve suffisante pour les travaux de maintenance et s'assurer que l'on peut accéder au moteur du ventilateur/système à gaine rigide!

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



## DSTS9 (64004)

Mode de cuisson Evacuation d'air/recyclage d'air Niveau sonore 49–69 dB (A)/43–76 dB (A)

Variante de montage avec encastrement superposé



- Le boîtier moteur peut également être planifié et monté à l'arrière de la hotte d'aspiration, l'accessibilité pour le service et le montage devant quand même être garantie par l'avant.
- La tubulure d'évacuation d'air peut être placée dans quatre directions différentes.


Accessoires: boîtier de recyclage d'air 1012161. Une pièce de transition 1012782 ou H42078 est nécessaire pour l'installation.

Voir Systèmes de gaine rigide en plastique (voir page 238).


Filtre à charbon actif Longlife 1012163

Raccordement secteur220–240 V~ 50/60 Hz, 276 WProtection par fusible10 AAllures du ventilateur4Poids~35 kg

#### Variante de montage avec encastrement à fleur



Recommandation de plans de cuisson du type: GK45TEPS..., GK46TIMPS..., GK47TIMPS...





Coupe d'une ouverture d'évacuation d'air: prévoir min. 500 cm² pour l'évacuation d'air dans la zone du socle.

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### Hottes de plan de travail

Le ventilateur peut être monté en position retournée. Le guidage de l'air évacué peut ainsi être placé en haut, à gauche, à droite ou en bas. Le ventilateur peut également être monté dans la même position à l'arrière de l'appareil. Si le ventilateur est monté à l'arrière de l'appareil, la paroi arrière de l'armoire doit être découpée dans la zone de montage et l'espace de montage correspondant doit être respecté derrière l'armoire. L'accessibilité pour le service et le montage doit être garantie par l'avant. Les éléments électriques peuvent être placés si nécessaire à gauche à côté du ventilateur sur le corps de la hotte ou librement dans l'armoire. Une variante avec moteur externe est également possible en option.

#### Variantes d'installation


#### Hotte de plan de travail avec évacuation d'air

Dans le cas de cette variante de montage, le ventilateur de socle guide l'air évacué à travers un tuyau d'évacuation d'air ou à travers une gaine rigide traversant le mur pour gagner de la place.



# Hotte de plan de travail avec recyclage d'air «Boîtier de recyclage d'air»

Dans le cas de cette variante de montage, le boîtier de recyclage d'air est raccordé à la gaine rigide en position verticale. L'évacuation d'air peut par exemple être ramenée dans la pièce par un joint creux. Dans le cas de cette variante de construction, une ouverture de révision doit être prévue pour le remplacement des filtres du boîtier de recyclage d'air.




Coupe d'une ouverture d'évacuation d'air: prévoir min. 500 cm² pour l'évacuation d'air dans la zone du socle.

#### Hotte de plan de travail avec moteur externe

Dans le cas de cette variante de montage, le moteur peut être placé à l'extérieur, par exemple dans l'armoire située à côté. Une distance maximale de 4 m est recommandée. Le moteur externe doit être placé uniquement à l'intérieur.

# Hotte de plan de travail avec recyclage d'air «Filtres à charbon actif»


Dans le cas de cette variante de montage, les filtres à charbon actif sont placés directement à l'avant, derrière le filtre métallique à graisse. L'évacuation d'air peut par exemple être ramenée dans la pièce par un joint creux.



Coupe d'une ouverture d'évacuation d'air: prévoir min. 500 cm² pour l'évacuation d'air dans la zone du socle.


# Hotte de plan de travail avec recyclage d'air «Boîtier de recyclage d'air»

Dans le cas de cette variante de montage, le boîtier de recyclage d'air est raccordé au ventilateur de socle. L'évacuation d'air peut par exemple être ramenée dans la pièce par un joint creux. Dans le cas de cette variante de construction, une ouverture de révision doit être prévue pour le remplacement des filtres du boîtier de recyclage d'air.



Coupe d'une ouverture d'évacuation d'air: prévoir min. 500 cm² pour l'évacuation d'air dans la zone du socle.

Nécessite le kit de montage de moteur externe 1012164.



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




# 13.4 Hottes de plafond

#### Les points ci-après s'appliquent aux hottes suivantes:

- Voir le document P60.008 pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance, etc.
- Raccordement électrique directement au-dessus de la hotte d'aspiration, câble de raccordement 1,5 m avec fiche.

### DSDSR12 (64003)


Mode de cuissonEvacuation d'airNiveau sonore43-72 dB (A)Eclairage $2 \times 7 \text{ W}$ Moteur $1 \times 170 \text{ W}$ 





Le boîtier moteur **E** peut être tourné des quatre côtés

F Tasseau en bois

#### Découpe vue X







Distance minimale **B** au-dessus du plan de cuisson: 800 mm

Distance maximale recommandée **B**: 1 300 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

# Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




### Installation avec boîtier moteur externe avec sortie latérale (les pièces ci-dessous ne sont pas comprises dans la livraison)

Accessoires nécessaires: kit de montage pour boîtier moteur externe H43403 (avec pièce de transition C pour gaine rigide V-ZUG)



- Evacuation D possible sur les quatre côtés.
- Sortie E pouvant être choisie sur les quatre côtés



 Installation avec boîtier moteur externe, avec sortie située au-dessus. Le boîtier moteur doit être placé uniquement à l'intérieur.

# Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




Mode de cuissonRecyclage d'airNiveau sonore65-77 dB (A)Eclairage $2 \times 7 \text{ W}$ Moteur $1 \times 170 \text{ W}$ 



Le boîtier moteur E peut être tourné des quatre côtés


**F** Tasseau en bois Découpe vue **X** 




Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur Poids

220–240 V~ 50/60 Hz, 184 W 10 A

4 ~33 kg



Vue Y



Distance minimale  ${\bf B}$  au-dessus du plan de cuisson: 800 mm

Distance maximale recommandée **B**: 1 300 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



#### Installation avec boîtier moteur externe avec sortie latérale (les pièces ci-dessous ne sont pas comprises dans la livraison)

Accessoires nécessaires: kit de montage pour boîtier moteur externe H43403 (avec pièce de transition C pour gaine rigide V-ZUG)



403,6

Vue du dessous

326,6

- Evacuation D possible sur les quatre côtés.
- Sortie E pouvant être choisie sur les quatre côtés.
- Installation avec boîtier moteur externe, avec sortie située au-dessus.
   A: option boîtier de recyclage d'air. Le boîtier moteur doit être placé uniquement à l'intérieur.
- Les raccordements possibles du boîtier de recyclage d'air sont sur le côté, à l'arrière et en haut.

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



# DIAS 10 (63009)

 $\begin{tabular}{lll} \textbf{Mode de fonctionnement} & Recyclage d'air \\ \textbf{Niveau sonore} & 54-70 \ dB(A) \\ \textbf{Eclairage} & 4 \times 5 \ W, \ 12 \ V^{\sim} \\ \textbf{Moteur} & 1 \times 100 \ W \\ \end{tabular}$ 




Raccordement secteur 220-240 V~ 50/60 Hz, 120 W
Protection par fusible 10 A
Allures du ventilateur 4
Poids 4

Raccordement secteur 220-240 V~ 50/60 Hz, 120 W
10 A

30 kg

Gabarit de perçage



### Distance minimale X au-dessus du plan de cuisson

Pour plan de cuisson électrique: 650 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm

Distance maximale recommandée X: 1300 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### 13.5 Hottes îlots

#### Les points ci-après s'appliquent aux hottes suivantes:

- Habillage télescopique (réglable) disponible en différentes hauteurs de base.
- Raccordement électrique directement au-dessus de la hotte d'aspiration, câble de raccordement 1,2 m avec fiche.
- Voir le document P60.008 pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance, etc.

Protection par fusible

Allures du ventilateur

**Poids** 

# AiroClearllôt V6000 (63020)


Mode de fonctionnement Evacuation d'air/recyclage d'air Raccordement secteur

**Niveau sonore** 38 à 63 dB(A)/41 à 68 dB(A)

Raccordement d'options 180 W max.


(en option)

### Plan de perçage (vue X)




Pour recyclage d'air (voir détail Y):

Sortie de l'air possible par la gauche/la droite et par l'arrière/l'avant.



# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)

220-240 V~ 50-60 Hz, 138 W



10 A

~ 32/35 kg

4

# Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.

Disponible en 2 hauteurs de base.

# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### V-ZUG SA

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DIQS10 (63014)

Mode de cuisson Evacuation d'air/recyclage d'air Niveau sonore 52-69 dB (A)/69-76 dB (A)

**Eclairage**  $4 \times 1 W$ 1 × 270 W Moteur

Raccordement secteur Protection par fusible

220-240 V~ 50/60 Hz, 274 W

10 A Allures du ventilateur 4 **Poids** 


~32,7 kg

Raccordement d'options max. 200 W

### Plan de perçage (vue X)

# 350 350 280 220 മ ø10 35

## Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



### Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.


Disponible en 2 hauteurs de base.

Pour recyclage d'air (voir détail Y):

- Sortie de l'air possible par la gauche/la droite et par l'arrière/l'avant.

#### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 650 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)



#### V-ZUG SA

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DIE9 (63013)

Mode de cuisson Niveau sonore Eclairage Moteur Evacuation d'air/recyclage d'air 52-69 dB (A)/69-76 dB (A)


4 × 1 W 1 × 270 W Raccordement secteur

220-240 V~ 50/60 Hz, 274 W


Protection par fusible 10 A Allures du ventilateur 4 Poids ~36,5

~36,5 kg

### Plan de perçage (vue X)



# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



# Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.


Disponible en 1 hauteur de base.

Pour recyclage d'air (voir détail Y):

Sortie de l'air possible par la gauche/la droite et par l'arrière/l'avant.

# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson

Pour plan de cuisson électrique: 650 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 13.6 Hottes murales


#### Les points ci-après s'appliquent aux hottes suivantes:

- Tenir compte du type de conduite (conduite droite ou coude).
- Habillage télescopique (réglable) disponible en différentes hauteurs de base.
- Raccordement électrique directement derrière l'habillage télescopique.
- Voir le document P60.008 pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance,

### AiroClearMural V6000 (62028)

Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airRaccordement secteur $220-240 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$ , 134 WNiveau sonore38-63 dB (A)/41-68 dB (A)Protection par fusible10 AEclairage $2 \times 2 \text{ W}$ Allures du ventilateur4Moteur $1 \times 130 \text{ W}$ Poids $\sim 25,5 \text{ kg}$ 


Moteur  $1 \times 130 \text{ W}$ Raccordement d'options max. 180 W




# Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.

Disponible en 2 hauteurs de base.




# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson élec-

trique: 500 mm

Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir

page 131)

### V-ZUG SA

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# AiroClearMural V6000 (62029)

Evacuation d'air/recyclage d'air Mode de cuisson Niveau sonore 38-63 dB (A)/41-68 dB (A)

**Eclairage**  $3 \times 2 W$ Moteur 1 × 130 W Raccordement d'options max. 180 W


Raccordement secteur Protection par fusible

220-240 V~ 50/60 Hz, 134 W

10 A Allures du ventilateur 4 **Poids** ~29 kg


# 330 310 ≤660 ≤875 357/537 Ø150 1 1 1198

# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.




### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

# Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.

Disponible en 2 hauteurs de base.



# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




# DWVHR9 (62030)


Mode de cuisson Niveau sonore Eclairage Moteur Evacuation d'air/recyclage d'air 51-72 dB (A)/71-78 dB (A)  $2 \times 1,1$  W, 12 V~  $1 \times 270$  W

Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur Poids 220–240 V~ 50/60 Hz, 272 W

10 A 4 ~16 kg




Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.




# Habillage télescopique de l'évacuation d'air

Disponible en 2 hauteurs de base **A**: 805–1 095 mm (standard) 1 090–1 435 mm (long)



Exécution standard du recyclage d'air:

sans habillage télescopique, avec cache plat pour filtre et câble d'alimentation



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 450 mm Pour plan de cuisson à gaz: 500 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# **DWVMR9 (62009)**

Mode de cuisson Niveau sonore **Eclairage** Moteur

Evacuation d'air/recyclage d'air 53-72 dB (A)/70-75 dB (A) 2 × 2,5 W, 12 V~ 1 × 300 W

Raccordement secteur Protection par fusible


220-240 V~ 50/60 Hz, 305 W

10 A Allures du ventilateur 4 **Poids** 

19 kg




Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.




# Habillage télescopique de l'évacuation

Disponible dans la hauteur de base A: 1 045-1 465 mm (standard)



Exécution standard du recyclage d'air:

sans habillage télescopique, avec grille de protection pour ouverture du ventilateur



### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 400 mm Pour plan de cuisson à gaz: 500 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# DWQS6 (62019), DWQS7 (62020), DWQS9 (62021)

Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airNiveau sonore52-69 dB (A)/69-76 dB (A)

 Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur 220-240 V~ 50/60 Hz, 272 W

10 A 4


**Poids** ~15,6/17,7/22 kg

#### 300 V 260 300 V 2820 08 800 108


### Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.

Disponible en 2 hauteurs de base.




# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 650 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DWE9 (62003)


Mode de cuisson Evacuation d'air/recyclage d'air Raccordement secteur 220-240 V~ 50/60 Hz, 272 W Niveau sonore 52-69 dB (A)/69-76 dB (A) Protection par fusible 10 A **Eclairage**  $2 \times 1 W$ Allures du ventilateur 4 1 × 270 W Moteur **Poids** ~22 kg




#### Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.

Disponible en 1 hauteur de base.




# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 650 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# DWN6 (62015), DWN9 (62016)

Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur Poids 220-240 V~ 50/60 Hz, 272 W

10 A 4


~15/16 kg

# 


### Habillage télescopique de l'évacuation d'air/recyclage d'air:

Réglable en hauteur.

Disponible en 1 hauteur de base.




# Sortie d'air en mode de recyclage d'air (détail Y)



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



# AiroClearEncastrable V200 pour montage mural (61048)

Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airNiveau sonore52-73 dB (A)Eclairage $2 \times 3$  W, 230 V~Moteur $1 \times 160$  W






Raccordement secteur 220-240 V~ 50/60 Hz, 166 W Protection par fusible 10 A

Allures du ventilateur 3 Poids ~5/6 kg

#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible



# Habillage télescopique de l'évacuation d'air

Disponible en 2 hauteurs de base **A**: 545–880 mm (standard) 700–1140 mm (long)

#### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# 13.7 Hottes d'aspiration à encastrer

#### Les points ci-après s'appliquent aux hottes suivantes:

- Voir le document P60.008 pour la commande des volets motorisés externes, des ventilateurs de toit, des aérateurs d'ambiance, etc.
- Câble de raccordement 1,2 m avec fiche
- Si l'air est soufflé par la tubulure d'évacuation en mode de recyclage d'air, une grille d'aération d'une aire de section d'au moins 200 cm² (surface de soufflement) doit être présente dans le raccord de plafond, voir le document J41548.

# AiroClearEncastrable V4000 hotte d'aspiration intégrée (64009/64010)


Mode de fonctionnement Evacuation d'air/recyclage d'air

Niveau sonore 49–67 dB (A) Éclairage 2 × 2 W Moteur 265 W Raccordement d'options 180 W max. Raccordement secteur 220-

220-240 V~ 50 Hz, 269 W


Protection par fusible 10 A Allures du ventilateur 4

**Poids** 19,6 kg/22,9 kg



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson élec-


trique: 500 mm

Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir

page 131)


#### En usine A

(\*) Options C/D/E: disposition possible de la boîte él. et de la sortie d'air.



#### 600 35 30 500 25 P<sub>stat</sub> [Pa] 4 intensif 20 300 15 <u>E</u> 200 10 100 5 0 200 400 500 600 100 Débit [m³/h]

### Découpe de l'armoire suspendue (vue X)



<sup>1</sup> Dimension de la découpe

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DEHMR5 (61023), DEHMR7 (61024)

Mode de cuisson Evacuation d'air/recyclage d'air Niveau sonore 56 à 72 dB (A) **Eclairage**  $2 \times 1,1 W$ 256 W Moteur



600 60 500 50 pstat [mm WS/CE] 40 400 300 30 4 intensif 20

2

600

400

Débit [m³/h]

200


10

800

Raccordement secteur 220-240 V~ 50/60 Hz, 267,2 W Protection par fusible 10 A Allures du ventilateur 4 **Poids** 7/8 kg

### <sup>2</sup> Utilisation de caches en pierre


Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 450 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

#### Découpe de l'armoire suspendue (vue X)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dimension de la découpe

100

0

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46


12.07.21



# **DEHMR8 (61025)**

 $\begin{tabular}{lll} \textbf{Mode de cuisson} & Evacuation d'air/recyclage d'air \\ \textbf{Niveau sonore} & 56 à 72 dB (A) \\ \textbf{Eclairage} & 2 \times 1,1 \ W \\ \textbf{Moteur} & 256 \ W \\ \end{tabular}$ 






Raccordement secteur 220–240 V~ 50/60 Hz, 267,2 W
Protection par fusible 10 A
Allures du ventilateur 4
Poids 9 kg

### <sup>2</sup> Utilisation de caches en pierre


Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 450 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Découpe de l'armoire suspendue (vue X)



<sup>1</sup> Dimension de la découpe

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# AiroClearEncastrable V6000 (61061/ 61062/61063)

Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airNiveau sonore38-63 dB (A)/42-68 dB (A)

**Eclairage** 2 × 2 W **Moteur** 1 × 130 W

Raccordement d'options max. 180 W


(en option)

Raccordement secteur


220-240 V~ 50/60 Hz, 134 W

Protection par fusible 10 A Allures du ventilateur 4

**Poids** ~21,5/22/27,4 kg




# <sup>1</sup> Pour une profondeur d'armoire suspendue de 351–370 mm: profil de finition supplémentaire nécessaire



#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



Profil de finition compris dans la livraison:			Disponible en option:			
Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	No d'article
AE6T5GT (61061)	548 mm	330 à 350 mm	AE6T5GT (61061)	548 mm	351 à 370 mm	1046974
AE6T6GT (61062)	598 mm	330 à 350 mm	AE6T6GT (61062)	598 mm	351 à 370 mm	1046975
AE6T9GT (61063)	898 mm	330 à 350 mm	AE6T9GT (61063)	898 mm	351 à 370 mm	1046976

			Kit de recyclage d'air pour armoires suspendues sans cache disponible en option, peut être combiné avec 1046971 et 1046972			
Туре	Matériau	Hauteur C	No d'article	Туре	Matériau	No d'article
AE6TxGT (61061-63)	ChromeClass	410 à 790 mm	1046971	AE6TxGT (61061-63)	ChromeClass	H42630
AE6TxGT (61061-63)	ChromeClass	791 à 1150 mm	1046972			



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

**Poids** 

Raccordement secteur

Protection par fusible

Allures du ventilateur

J001055-46

12.07.21




# AiroClearEncastrable V6000 (61064)

**Mode de cuisson** Evacuation d'air/recyclage d'air **Niveau sonore** 38-63 dB (A)/42-68 dB (A)


Eclairage 3 × 2 W

 $\begin{tabular}{lll} \textbf{Moteur} & 1 \times 130 \ W \\ \textbf{Raccordement d'options} & max. \ 180 \ W \\ \end{tabular}$ 

(en option)




<sup>1</sup> Pour une profondeur d'armoire suspendue de 351–370 mm: profil de finition supplémentaire nécessaire



## Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.

220-240 V~ 50/60 Hz, 136 W



10 A

~32,8 kg

4

# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



Profil de finition compris dans la livraison:			Disponible en option:				
Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	No d'article	Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	No d'article
AE6T12GT (61064)	1198 mm	330 à 350 mm	H42660	AE6T12GT (61064)	1198 mm	351 à 370 mm	1046977

·			Kit de recyclage d'air pour armoires suspendues sans cache disponible en option, peut être combiné avec 1046971 et 1046972			
Туре	Matériau	Hauteur C	No d'article	Туре	Matériau	No d'article
AE6T12GT (61064)	ChromeClass	410 à 790 mm	1046971	AE6T12GT (61064)	ChromeClass	H42630
	ChromeClass	791 à 1150 mm	1046972			



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

**Poids** 

Raccordement secteur

Protection par fusible

Allures du ventilateur

J001055-46

12.07.21




# AiroClearEncastrable V6000 (61057/ 61058/61060)

**Mode de cuisson** Evacuation d'air/recyclage d'air **Niveau sonore** 38-64 dB (A)/42-69 dB (A)


Eclairage  $2 \times 2 \text{ W}$ Moteur  $1 \times 130 \text{ W}$ 

Raccordement d'options max. 180 W

(en option)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour une profondeur d'armoire suspendue de 351-370 mm: profil de finition supplémentaire nécessaire.




# Utilisation de caches en pierre

~20,5/21,8/27,1 kg

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.

220-240 V~ 50/60 Hz, 134 W



10 A

# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



Profil de finition compris dans la livraison:			Disponible en option:			
Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	No d'article
AE6T5FT (61057)	548 mm	330 à 350 mm	AE6T5FT (61057)	548 mm	351 à 370 mm	1046978
AE6T6FT (61058)	598 mm	330 à 350 mm	AE6T6FT (61058)	598 mm	351 à 370 mm	1046979
AE6T9FT (61060)	898 mm	330 à 350 mm	AE6T9FT (61060)	898 mm	351 à 370 mm	1046980

				Kit de recyclage d'air pour armoires suspendues sans cache disponible en option, peut être combiné avec 1046971 et 1046972		
Туре	Matériau	Hauteur C	No d'article	Туре	Matériau	No d'article
AE6TxFT (61057-60)	ChromeClass	410 à 790 mm	1046971	AE6TxFT (61057-60)	ChromeClass	H42630
	ChromeClass	791 à 1150 mm	1046972			



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




# DFSG5 (61030), DFSG6 (61031), écran de verre


 $\begin{tabular}{lll} \textbf{Mode de cuisson} & Evacuation d'air/recyclage d'air \\ \textbf{Niveau sonore} & 46-66 \ dB \ (A) \\ \textbf{Eclairage} & 1 \times 7 \ W, 230 \ V^{\sim} \\ \textbf{Moteur} & 1 \times 200 \ W \\ \end{tabular}$ 

Raccordement secteur 220-240 V~ 50/60 Hz, 207 W
Protection par fusible 10 A
Allures du ventilateur 4
Poids ∼16,5 kg

### Utilisation de caches en pierre


Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.





Variante de montage: partiellement visible (TS), visible (SI)

\* Si la hotte d'aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l'armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du cache d'évacuation supérieur.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 430 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)


# Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21











Profil de finition	Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	Couleur	Fournitures	No d'article
étroit	DFSG5	544 mm	280 à 300 mm	ChromeClass	Non/option	H42223
moyen	(61030)		290 à 320 mm		Oui	H42224
large			321 à 350 mm		Oui	H42277
extra large			350 à 370 mm		Non/option	1077315
étroit	DFSG6	594 mm	280 à 300 mm	ChromeClass	Non/option	H42225
moyen	(61031)		290 à 320 mm		Oui	H42226
large	1		321 à 350 mm		Oui	H42281
extra large	1		350 à 370 mm		Non/option	1077316

Profil étroit 280-300 mm disponible en option



Profil large 321-350 mm compris dans la livraison



Profil moyen 290-320 mm compris dans la livraison



Profil extra large 350-370 mm disponible en option



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DFSG8 (61032), DFSG9 (61033), écran de verre


 $\begin{tabular}{lll} \textbf{Mode de cuisson} & Evacuation d'air/recyclage d'air \\ \textbf{Niveau sonore} & 46-66 \ dB \ (A) \\ \textbf{Eclairage} & 1 \times 7 \ W, 230 \ V^{\sim} \\ \textbf{Moteur} & 1 \times 200 \ W \\ \end{tabular}$ 


Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur 220-240 V~ 50/60 Hz, 207 W

10 A 4 ~19 kg

### Utilisation de caches en pierre


Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.





Variante de montage: partiellement visible (TS), visible (SI)

\* Si la hotte d'aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l'armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du cache d'évacuation supérieur.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 430 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)


# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21





Profil de finition	Туре	Largeur	Prof. armoire suspendue	Couleur	Fournitures	No d'article
moyen	DFSG8	817 mm	290 à 320 mm	ChromeClass	Oui	1056115
large	(61032)		321 à 350 mm		Oui	H42290
extra large			350 à 370 mm		Non/option	1077317
moyen	DFSG9	895 mm	290 à 320 mm	ChromeClass	Oui	1056116
large	(61033)		321 à 350 mm		Oui	H42294
extra large			350 à 370 mm		Non/option	1077318


Profil moyen 290-320 mm compris dans la livraison



Profil large 321-350 mm compris dans la livraison



Profil extra large 350-370 mm disponible en option



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



# DFSE5 (61028), DFSE6 (61029), tiroir coulissant


Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airNiveau sonore46-67 dB (A)/52-73 dB (A)Eclairage $2 \times 2,5 \text{ W}, 230 \text{ V}^{\sim}$ Moteur $1 \times 200 \text{ W}$ 


Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur Poids 220–240 V~ 50Hz, 205 W 10 A

4 ~12 kg

# Utilisation de caches en pierre


Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.





Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client).

\* Si la hotte d'aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l'armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du cache d'évacuation supérieur.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 430 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

Désignation Options	No d'article 55 cm	No d'article 60 cm
Panneau frontal (DFS de remplacement) Panneau frontal pour le marché de remplacement de modèles DFS de hauteur spéciale de 63 mm.	548 21	598 21
Nero	1022071	1022068
Blanc	1022072	1022069
ChromeClass	1022070	1022067

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### AiroClearEncastrable V400 (61067), tiroir coulissant uniquement pour mode d'évacuation d'air


Mode de cuissonEvacuation d'airNiveau sonore $48 \ a \ 61 \ dB(A)$ Eclairage $2 \times 2.5 \ W, 230 \ V^{\sim}$ Moteur $1 \times 180 \ W$ 

air Raccordement secteur 220 à 240 V~ 50 Hz, 185 W
Protection par fusible 10 A

Allures du ventilateur 4
Poids ~ 12 kg


# Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.




## Remarque:

\*\* Appareil approprié aux conduites d'évacuation d'air longues d'une section transversale de ø 125 mm ou ø 150 mm. Réducteur de ø 150 mm à ø 125 mm fourni.



Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client).

\* Si la hotte d'aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l'armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du cache d'évacuation supérieur.



#### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson

Pour plan de cuisson électrique: 430 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)



Le modèle V400 est prévu pour le mode d'évacuation d'air. Pour une utilisation en mode de recyclage d'air, nous recommandons l'utilisation du modèle DFSE ou DFN pour des raisons de performance.

Désignation Options	No d'article 55 cm	No d'article 60 cm
Panneau frontal (DFS de remplacement) Panneau frontal pour le marché de remplacement de modèles DFS de hauteur spéciale de 63 mm.	548 21	598 21
Nero	1022071	1022068
Blanc	1022072	1022069
ChromeClass	1022070	1022067

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DFN5 (61026), DFN6 (61027), tiroir coulissant

Mode de fonctionnement Evacuation d'air/recyclage d'air Niveau sonore 46-67 dB (A)/51-73 dB (A) Éclairage 2 × 3 W, 230 V~

1 × 200 W


Raccordement secteur

220-240 V~ 50 Hz, 206 W


Protection par fusible 10 A Allures du ventilateur 3 ~ 12 kg

## Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.




Remarque:appareil approprié aux conduites d'évacuation d'air courtes de ø minimum 150 mm!



Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client).

\* Si la hotte d'aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l'armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du cache d'évacuation supérieur.



#### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 430 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

Désignation Options	No d'article 55 cm	No d'article 60 cm
Panneau frontal (DFS de remplacement) Panneau frontal pour le marché de remplacement de modèles DFS de hauteur spéciale de 63 mm.	548 21	598 21
Nero	1022071	1022068
Blanc	1022072	1022069
ChromeClass	1022070	1022067

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




# DFL5 (61034), DFL6 (61035), tiroir coulissant uniquement pour mode d'évacuation d'air



Mode de cuisson

Les dimensions de l'appareil ont changé à partir de 2018 par rapport au modèle précédent!




Evacuation d'air


**Raccordement secteur** 220-240  $V \sim 50/60$  Hz, 121 W **Protection par fusible** 10 A

Allures du ventilateur 3 Poids ~6 kg

#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.





Panneau frontal remplaçable par du bois (par le client).


286/386


<sup>\*</sup> Si la hotte d'aspiration est encastrée au niveau de la partie inférieure de l'armoire, 2 mm de plus doivent être prévus en raison du cache d'évacuation supérieur.



Le modèle DFL est principalement adapté au mode d'évacuation d'air. En mode de recyclage d'air, la performance est limitée par la taille compacte. C'est pourquoi nous recommandons la combinaison avec une cassette de recyclage d'air, qui est déjà équipée d'un pack de filtres à charbon actif.

#### Cache du boîtier moteur à fournir par le client possible





\*\* Cache, \*\*\* Façade du meuble

# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le capot de la hotte d'aspiration est vissé sur la grille par le dessous

Moteur

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

# Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# AiroClearEncastrable V200 (61048/61051/61054), en saillie


Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airNiveau sonore52-73 dB (A)Eclairage2 x 3 W, 230 V~

2 × 3 W, 230 V~ 1 × 160 W Raccordement secteur

220-240 V~ 50 Hz, 166 W


Protection par fusible 10 A Allures du ventilateur 3


**Poids** ~5/5/6 kg



### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.





# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 500 mm Pour plan de cuisson à gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



# DFU5 (672102), DFL6 (680102), tiroir coulissant uniquement pour mode de recyclage d'air


Mode de cuisson Recyclage d'air Niveau sonore 52-71 dB(A) 2 × 3 W, 230 V~ **Eclairage** Moteur  $2 \times 130 W$ 

Raccordement secteur Protection par fusible Allures du ventilateur **Poids** 

# ~14 kg Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.

220-240 V~ 50/60 Hz, 266 W



6 A

3


### Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 600 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page


131)

#### A Face

<sup>1</sup> Pour une profondeur d'armoire suspendue <320 mm: prévoir poignée encastrée



### Panneau frontal en bois ou en métal (version bois par le client) Utilisation d'un panneau frontal fourni par le client



Désignation	No d'article 55 cm	No d'article 60 cm
En option: Panneau frontal en métal	546	596
Nero	H42401	H42404
Blanc	H42402	H42405
ChromeClass	H42403	H42406

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21




# DKS5i (61043), DKS6i (61044), avec clapet

Mode de cuissonEvacuation d'air/recyclage d'airNiveau sonore53-65 dB (A)/68-71 dB (A)Eclairage $2 \times 4 \text{ W}$ 

**Moteur** 2 × 4 W 1 × 125 W



Panneau frontal en bois ou en métal (version bois par le client). Poids max. admissible du panneau frontal: 2 kg.




# Raccordement secteur 230 V~ 50 Hz, 133 W

Protection par fusible 6 A Allures du ventilateur 3

**Poids** ~11,2/11,5 kg

#### Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



# Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson:

Pour plan de cuisson électrique: 550 mm Pour plan de cuisson au gaz: 750 mm Indications Distance minimale (voir page 131)

Désignation Options	No d'article	Panneau
Panneau frontal en métal (17 × 252 × 547 mm), blanc	1046989	25 17 547
Panneau frontal en métal (17 × 252 × 547 mm), Nero	1046988	
Panneau frontal en métal (17 × 252 × 597 mm), blanc	1046991	17 597
Panneau frontal en métal (17 × 252 × 597 mm), Nero	1046990	

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21




## 13.8 Cassette de recyclage d'air LRC

• Encastrement dans le bandeau supérieur



## 13.9 Cassette de sortie d'air LAC

• Encastrement dans le bandeau supérieur



## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 14 Lave-vaisselle AdoraVaisselle

## 14.1 Indications générales



L'appareil doit pouvoir être sorti de la niche à l'horizontale à tout moment sans avoir à démonter des éléments de meuble.

- ▶ Les vis et les fixations doivent être noyées dans la niche. Aucune pièce, tête de vis, équerre, etc. ne doit dépasser, car sinon, des composants de l'appareil risquent d'être endommagés.
- ⇒ Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.



La fente sur le joint creux doit subsister





Pour plus d'informations, voir le manuel technique pour les cuisines ASC.

## Conditions de fonctionnement générales

Température ambiante: de min. 10 °C à max. 35 °C Altitude de service des appareils: max. 2000 m d'altitude.

## Domaine de validité

Désignation du modèle	Туре	Numéro de modèle
AdoraVaisselle V2000	AS2T	41091, 41093, 41094, 41106–41109
AdoraVaisselle V4000 AS4T		41095-41099, 41110-41114, 41122, 41123
AdoraVaisselle V6000	AS6T	41100-41105, 41115-41120, 41124, 41125

Lave-vaisselle avec pompe à chaleur

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



## 14.2 Caractéristiques de raccordement électrique / Caractéristiques des raccordements sanitaires

## Exemple de raccordement



Désig	gnation	Raccord. à partir du sol (hauteur de socle 105 mm)	Raccordement dans une niche (du milieu au raccordement)	Type de raccordement			
A	Raccordement électrique	600 mm	<b>K</b> = 160 mm	Prise sous crépi 230 V/400 V			
В	Eau froide	600 mm	<b>N</b> = 170 mm	G3⁄4"			
С	Eau chaude*	600 mm	<b>M</b> = 70 mm	G3⁄4"			
D	Marche à suivre	400 mm	<b>L</b> = 110 mm	ø 56 mm			
G1	Lave-vaisselle dans élément inférieur	Raccordement dans une niche adjacente à gauche ou à droite					
G2	Lave-vaisselle dans armoire haute	Raccordement à 2 niches max. à gauche ou à droite					
U1	Prise		Oui				
U2	Câble de raccordement		Longueur 1,50 m**				
٧	Raccordement eau froide		Oui				
W	Raccordement eau chaude*		Oui				
X	Tuyau d'écoulement	Longueur 1,55 m**/diamètre intérieur = 22 mm					
Υ	Organe de fermeture de l'arrivée d'eau	Oui, ¾"					
Z	Aquastop/alimentation avec filtre, filetage 3/4" (G3/4")	Longueur 1,55 m**					

<sup>\*</sup> Le raccordement à l'eau chaude peut être activé à une température de départ de l'eau d'au moins 45 °C et de 60 °C maximum. Une température de départ de 60 °C pour l'eau est recommandée pour la fonction «sans chauffage».

<sup>\*\*</sup> Commander un appareil avec une longueur de raccordement de 3 m si la longueur de raccordement standard ne suffit pas.



Les longueurs spéciales doivent être raccordées directement sur l'appareil. Une rallonge de l'arrivée et de l'écoulement n'est pas autorisée.



Les longueurs spéciales peuvent être commandées lors de la commande de l'appareil contre un supplément. Equipement ultérieur uniquement par le service V-ZUG SA. Facturation en régie.

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



## Données de raccordement électriques

Désignation du modèle	Туре	Numéro de modèle	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
AdoraVais-	AS6T	41100 – 41105	400 V 2N~ 50 Hz	10 A*	1,5 m sans fiche
selle V6000		41115 – 41120 41124 – -41125	230 V~ 50 Hz**	10 A	
			230 V~ 50 Hz	16 A	1,5 m avec fiche de type 23
AdoraVais- selle V4000	AS4T	41095 – 41098, 41110 – 41113,	230 V~ 50 Hz**	10 A	1,5 m avec fiche de type 12
		41122			1,5 m sans fiche
	AS4TB***	41099, 41114, 41123	400 V 2N~ 50 Hz	10 A *	1,5 m sans fiche
			230 V~ 50 Hz**	10 A	
			230 V~ 50 Hz	16 A	1,5 m avec fiche de type 23
AdoraVais- selle V2000	AS2T	41091, 41093, 41094 41106 – 41109	230 V~ 50 Hz**	10 A	1,5 m avec fiche de type 12

<sup>\*</sup> Commander le set W85585 séparément en cas de transformation d'un appareil sur le type de raccordement 230 V~ 16 A. Seul un personnel spécialisé est autorisé à effectuer le montage.

## Données de raccordements sanitaires



Pour les cas spéciaux avec une dureté d'eau supérieure à 50 °fH, il est recommandé d'avoir recours à des adoucisseurs d'eau externes. Vous obtiendrez des indications sur la dureté de l'eau de votre localité auprès des entreprises locales d'approvisionnement en eau.

Valeur	Valeur nominale	Minimale	Maximale		
Pression de réseau (0,1 MPa = 1 bar)	statique	0,3-0,4 MPa	0,1 MPa	1,0 MPa	
	courante	_	0,08 MPa	1,0 MPa	
Dureté de l'eau		_	0,5 °fH	50 °fH	
Température arrivée d'eau		_	5 °C	60 °C	

<sup>\*\*</sup> Si le câble d'alimentation standard ne suffit pas, commander (voir page 246) la rallonge de câble d'alimentation de 3,7 m (P53398).

<sup>\*\*\*</sup> AdoraVaisselle V4000 avec tiroir à couverts

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 14.3 Vue d'ensemble de l'encastrement

## Hauteur de la niche H en mm

		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
	250												S						G
	240											S	S					G	G G
	230										S	S	S				G	G	G
	220									S	S	S	S			G	G	G	G
	210								S	S	S	S	S		G	G	G	G	Ğ
	200							S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G
	190						S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G G G
	180					S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G
_	170				S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G
ШШ	160			S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G
٦	150		S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G				
en	140	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G					
⋖	130	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G					
Mesure	120	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G		
3SI	110	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G			
ž	107	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	SMS*	G	G	G	G	G				
	100	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G				
	90	S	S	S	S	S	S	S/ <b>G</b>	G	G	G	G	G	G					
	80	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
	70	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G							
	60	S	S	S	S			G	G	G	G								
	50	S	S	S				G	G	G									
	40	S	S					G	G										
	30	S						G											
	23							G											

S St


Standard 55/60

G S/**G**  Grand volume 55/60 Standard et grand volume 55/60

SMS

Système de mesures suisse pour appareils standards 55/60, grand volume 55/60 sans socle de meuble

\* à la hauteur de base de 105 mm



## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46


12.07.21




## 14.4 Plans de perçage de décor 55 cm







## Détail U




Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



## 14.5 Plans de perçage de décor 60 cm





## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





## 14.6 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 55 cm



Dans le cas de plans de travail sensibles à l'humidité, employer la protection spéciale W70162.

## Elément inférieur «standard»





**B** Tôle coulissante

Les poids admissibles pour le panneau frontal et le système décor 1 sont fonction de la variante d'exécution:

Système décor	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir	Entièrement intégré
Poids minimal	5 kg	3,5 kg	4,5 kg
Poids maximal	10,5 kg	9 kg	9,5 kg
Poids maximal avec ressorts forts (kit spécial W84603)	Jusqu'à 15,5 kg	Jusqu'à 12,5 kg	Jusqu'à 12 kg

- Les indications de poids valent uniquement pour les décors uniformes jusqu'à 22 mm d'épaisseur.
- Pour les décors épais et particulièrement irréguliers (par ex. les constructions de cadres ou les plaques en verre rapportées, etc.), il est possible d'utiliser le kit KD «frein pour charnière de porte» (No d'art. 1011228) afin de stabiliser encore mieux la porte lorsqu'elle est ouverte.



Pour d'autres dimensions / poids de décor, contrôler avec l'outil «Calcul décor spécial lave-vaisselle»: https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/planningaid

## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




## Elément inférieur «grand volume»



- \* De 926 jusqu'à 961 max. uniquement avec 2° patin,
- à commander sous la réf. W82930
- \*\* De 932 jusqu'à 967 max. uniquement avec 2° patin,
- à commander sous la réf. W82930
- ► Le panneau frontal et le système décor (bois) 1 doivent être découpés aux dimensions requises.

Hauteur de la niche <b>H</b> en mm											S min.		
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	en mm
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
lack	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
T ]	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
mm .	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
eu j	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
⋖	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
<u>le</u>	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
Mesure	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
Ĭ.	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
V	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max.	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30



Les poids admissibles pour le panneau frontal et le système décor 1 sont fonction de la variante d'exécution:

Système décor	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir	Entièrement intégré
Poids minimal	5 kg	3,5 kg	4,5 kg
Poids maximal	10,5 kg	8 kg	9,5 kg
Poids maximal avec ressorts forts (kit spécial W84604)	Jusqu'à 11,5 kg	Jusqu'à 9,5 kg	Jusqu'à 11 kg

- Les indications de poids valent uniquement pour les décors uniformes jusqu'à 22 mm d'épaisseur.
- Pour les décors épais et particulièrement irréguliers (par ex. les constructions de cadres ou les plaques en verre rapportées, etc.), il est possible d'utiliser le kit KD «frein pour charnière de porte» (No d'art. 1011228) afin de stabiliser encore mieux la porte lorsqu'elle est ouverte.



Pour d'autres dimensions / poids de décor, contrôler avec l'outil «Calcul décor spécial lave-vaisselle»: https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/planningaid

## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21




## Encastrement en armoire haute «standard»



## Encastrement en armoire haute «grand volume»



## B Tôle coulissante\*




Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



## Encastrement en armoire haute «grand volume» avec décor 5/6 et tiroir 2/6






B Tôle coulissante\*

C Baguette couvrante démontable



\* Si le modèle souhaité avec tôle coulissante n'est pas disponible, il est possible de commander le kit W83582 auprès de V-ZUG (voir page 246).

## Encastrement décor surdimensionné



Une sous-face continue est conseillée.

E Plan de travail

F Sous-face

**G** Décor

H Hauteur de niche

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## 14.7 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 60 cm



Dans le cas de plans de travail sensibles à l'humidité, employer la protection spéciale W70163.

### Elément inférieur «standard»




- \* de 861 jusqu'à 896 max. uniquement avec 2° patin,
- à commander sous la réf. W82930
- \*\* de 867 jusqu'à 902 max. uniquement avec 2° patin.
- à commander sous la réf. W82930

► Le panneau frontal et le système décor (bois) 1 doivent être découpés aux dimensions requises.

«Standard»	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Miroir au design intégré			
Panneau de commande <b>B</b> avec compensateur	124 à 146 mm	124 à 140 mm			
Décor <b>D</b>	490 à 632 mm	496 à 632 mm			

Hauteur de la niche <b>H</b> en mm												S min.	
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	en mm
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
₽₩	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
en	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
⋖	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
socle	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
90	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
du s	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
Hauteur •	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
Ħ	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
光★	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30



Les poids admissibles pour le panneau frontal et le système décor 1 sont fonction de la variante d'exécution:

Système décor	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir	Entièrement intégré
Poids minimal	5,5 kg	4 kg	5 kg
Poids maximal	9 kg	6,5 kg	7 kg
Poids maximum avec forts ressorts (set spécial W84603)	Jusqu'à 12,5 kg	Jusqu'à 9 kg	Jusqu'à 10 kg

- Les indications de poids valent uniquement pour les décors uniformes jusqu'à 22 mm d'épaisseur.
- Pour les décors épais et particulièrement irréguliers (par ex. les constructions de cadres ou les plaques en verre rapportées, etc.),
   il est possible d'utiliser le kit KD «frein pour charnière de porte» (No d'art. 1011228) afin de stabiliser encore mieux la porte lorsqu'elle est ouverte.



Pour d'autres dimensions / poids de décor, contrôler avec l'outil «Calcul décor spécial lave-vaisselle»: https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/planningaid

## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



## Elément inférieur «grand volume»




- \* de 926 jusqu'à 961 max. uniquement avec 2° patin,
- à commander sous la réf. W82930
- \*\* de 932 jusqu'à 967 max. uniquement avec 2° patin,
- à commander sous la réf. W82930

▶ Le panneau frontal et le système décor (bois) 1 doivent être découpés aux dimensions requises.

«Grand volume»	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir			
Panneau de commande <b>B</b> avec compensateur	124 à 146 mm	124 à 140 mm			
Décor <b>D</b>	555 à 697 mm	561 à 697 mm			

Hauteur de la niche <b>H</b> en mm						S min.							
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	en mm
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
$\mathbf{A}$	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
T	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
ш   .	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
en	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
⋖ ं	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
_ 6	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
Mesure	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
Me .	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
_   _	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
▼ 1	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max.	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30



Les poids admissibles pour le panneau frontal et le système décor 1 sont fonction de la variante d'exécution:

Système décor	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir	Entièrement intégré
Poids minimal	5,5 kg	4 kg	5 kg
Poids maximal	9 kg	7 kg	7,5 kg
Poids maximum avec forts ressorts (set spécial W84604)	Jusqu'à 10 kg	Jusqu'à 8,5 kg	Jusqu'à 9 kg

- Les indications de poids valent uniquement pour les décors uniformes jusqu'à 22 mm d'épaisseur.
- Pour les décors épais et particulièrement irréguliers (par ex. les constructions de cadres ou les plaques en verre rapportées, etc.), il est possible d'utiliser le kit KD «frein pour charnière de porte» (No d'art. 1011228) afin de stabiliser encore mieux la porte lorsqu'elle est ouverte.



Pour d'autres dimensions / poids de décor, contrôler avec l'outil «Calcul décor spécial lave-vaisselle»: https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/planningaid


## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21





## Encastrement en armoire haute «standard»



## Encastrement en armoire haute «grand volume»







«Standard»	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir
Panneau de commande <b>B</b> avec compensateur	124 à 146 mm	124 à 140 mm
Décor <b>D</b>	610 à 632 mm	616 à 632 mm

«Grand volume»	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir		
Panneau de commande <b>B</b> avec compensateur	124 à 146 mm	124 à 140 mm		
Décor <b>D</b>	675 à 697 mm	681 à 697 mm		



\* Si le modèle souhaité avec tôle coulissante n'est pas disponible, il est possible de commander le kit W83583 auprès de V-ZUG (voir page 246).


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



## Encastrement en armoire haute «grand volume» avec décor et tiroir 251 mm





C Tôle coulissante\*


E Baguette couvrante démontable

«Grand volume»	Intégré Nero, blanc, ChromeClass	Design intégré Miroir
Panneau de commande <b>B</b> avec compensateur	124 à 146 mm	124 à 140 mm
Décor <b>D</b>	610 à 632 mm	616 à 632 mm



\* Si le modèle souhaité avec tôle coulissante n'est pas disponible, il est possible de commander le kit W83583 auprès de V-ZUG (voir page 246).

## Encastrement décor surdimensionné



- Une sous-face continue est conseillée.
- F Plan de travailF Sous-face
- **G** Décor
- H Hauteur de niche

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 15 Lave-vaisselle AdoraVaisselle avec pompe à chaleur

## 15.1 Indications générales



L'appareil doit pouvoir être sorti de la niche à l'horizontale à tout moment sans avoir à démonter des éléments de meuble.

- ▶ Les vis et les fixations doivent être noyées dans la niche. Aucune pièce, tête de vis, équerre, etc. ne doit dépasser, car sinon, des composants de l'appareil risquent d'être endommagés.
- ⇒ Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.



La fente sur le joint creux doit subsister





Pour plus d'informations, voir le manuel technique pour les cuisines ASC.

## Température ambiante

Température ambiante: de min. 10 °C à max. 35 °C Altitude de service des appareils: max. 2000 m d'altitude.

## Domaine de validité

Désignation du modèle	Туре	Numéro de modèle
AdoraVaisselle V6000	AS6T	41121

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



## 15.2 Caractéristiques de raccordement électrique / Caractéristiques des raccordements sanitaires

Exemple de raccordement



Désignation		Raccord. à partir du sol (hauteur de socle 105 mm)	Raccordement dans une niche (du milieu au raccordement)	Type de raccordement		
Α	Raccordement électrique	600 mm	<b>K</b> = 160 mm	Prise sous crépi 230 V/400 V		
В	Eau froide	600 mm	<b>N</b> = 170 mm	G3/4"		
С	Eau chaude*	600 mm	<b>M</b> = 70 mm	G³⁄4"		
D	Marche à suivre	400 mm	<b>L</b> = 110 mm	ø 56 mm		
G1	Lave-vaisselle dans élément inférieur	Raccordement dans une niche adjacente à gauche ou à droite				
G2	Lave-vaisselle dans armoire haute	Raccordement à 2 niches max. à gauche ou à droite				
U1	Prise	Oui				
U2	Câble de raccordement		Longueur 1,50 m**			
٧	Raccordement eau froide		Oui			
W	Raccordement eau chaude*		Oui			
Х	Tuyau d'écoulement	Longueur 1,55 m**/diamètre intérieur = 22 mm				
Υ	Organe de fermeture de l'arrivée d'eau	Oui, ¾"				
Z	Aquastop/alimentation avec filtre, filetage 3/4" (G3/4")	Longueur 1,55 m**				

<sup>\*</sup> Le raccordement à l'eau chaude peut être activé à une température de départ de l'eau d'au moins 45 °C et de 60 °C maximum. Une température de départ de 60 °C pour l'eau est recommandée pour la fonction «sans chauffage».

<sup>\*\*</sup> Commander un appareil avec une longueur de raccordement de 3 m si la longueur de raccordement standard ne suffit pas.



Les longueurs spéciales doivent être raccordées directement sur l'appareil. Une rallonge de l'arrivée et de l'écoulement n'est pas autorisée.



Les longueurs spéciales peuvent être commandées lors de la commande de l'appareil contre un supplément. Equipement ultérieur uniquement par le service V-ZUG SA. Facturation en régie.

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## Données de raccordement électriques

Désignation du modèle	Туре	Numéro de modèle	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
AdoraVais-	AS6T	41121	400 V 2N~ 50 Hz	10 A*	1,5 m sans fiche
selle V6000			230 V~ 50 Hz**	10 A	
			230 V~ 50 Hz	16 A	1,5 m avec fiche de type 23

<sup>\*</sup> Commander le set W85585 séparément en cas de transformation d'un appareil sur le type de raccordement 230 V~ 16 A. Seul un personnel spécialisé est autorisé à effectuer le montage.

## Données de raccordements sanitaires



Pour les cas spéciaux avec une dureté d'eau supérieure à 50 °fH, il est recommandé d'avoir recours à des adoucisseurs d'eau externes. Vous obtiendrez des indications sur la dureté de l'eau de votre localité auprès des entreprises locales d'approvisionnement en eau.

Valeur		Valeur nominale	Minimale	Maximale
Pression de réseau (0,1 MPa = 1 bar)	statique	0,3-0,4 MPa	0,1 MPa	1,0 MPa
	courante	_	0,08 MPa	1,0 MPa
Dureté de l'eau		-	0,5 °fH	50 °fH
Température arrivée d'eau		_	5 °C	60 °C


## 15.3 Vue d'ensemble de l'encastrement



Laisser l'espace du socle dégagé, l'appareil est posé sur le sol.

## Hauteur de niche H en mm

		870	880	890	900	910
	200 190 180 170					\$ \$ \$ \$ \$
E	190				SS	S
Dimension A en mm	180			S	S	S
eu	170		S	S S S	S	S
⋖	160	S	\$ \$ \$	S	S	S
Ľ	150 140	\$ \$ \$ \$ \$	S	S	S	S
Si.	140	S	S	S	S	
en	130 120 110	S	S	S		
Ξ	120	S	S			
$\bar{\Box}$	110					
	105	S				



S Standard sans socle de meuble

<sup>\*\*</sup> Si le câble d'alimentation standard ne suffit pas, commander (voir page 246) la rallonge de câble d'alimentation de 3,7 m (P53398).


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21




## 15.4 Plans de perçage de décor 60 cm





## Détail U



Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## 15.5 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 60 cm



Dans le cas de plans de travail sensibles à l'humidité, employer la protection spéciale W70163.


### Elément inférieur



\* Lorsque la hauteur de la niche est supérieure à 910 mm, une plaque doit être placée en dessous ou un décor surdimensionné doit être utilisé.

▶ Le panneau frontal et le système décor (bois) 1 doivent être découpés aux dimensions requises.

Hauteur de la niche <b>H</b> en mm							S min.
		870	880	890	900	910	en mm
mi	in.	107	117	127	137	147	2
		117	127	137	147	157	2
mm		127	137	147	157	167	2
Ε		137	147	157	167	177	2
en		147	157	167	177	187	2
4		157	167	177	187	197	2
		167	177	187	197	207	2
sio		177	187	197	207	217	2
Dimension		187	197	207	217	227	5
Ĕ		197	207	217	227	237	10
$\Box$		207	217	227	237	247	15
1		217	227	237	247	257	23
ma	ax.	225	235	245	255	265	30



Système décor	Entièrement intégré
Poids minimal	5 kg
Poids maximal	7 kg
Kit spécial ressorts forts W84603	Jusqu'à 10 kg

- Les indications de poids valent uniquement pour les décors uniformes jusqu'à 22 mm d'épaisseur.
- Pour les décors épais et particulièrement irréguliers (par ex. les constructions de cadres ou les plaques en verre rapportées, etc.), il est possible d'utiliser le kit KD «frein pour charnière de porte» (No d'art. 1011228) afin de stabiliser encore mieux la porte lorsqu'elle est ouverte.



Pour d'autres dimensions / poids de décor, contrôler avec l'outil «Calcul décor spécial lave-vaisselle»: https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/planningaid

## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



## Encastrement en armoire haute




## Coupe Exemple d'encastrement




**C** Face inférieure (251) démontable

## Fond de la niche A



- Capacité de charge du fond de la niche A: 100 kg
- Pour une charge de 75 kg par pied de l'appareil G, le fond de la niche ne doit pas plier de plus de 1 mm.

## Encastrement décor surdimensionné



- Une sous-face continue est conseillée.
- E Plan de travail
- F Sous-face
- **G** Décor
- H Hauteur de niche

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 16 Lave-vaisselle Adorina


## 16.1 Indications générales



Une réparation parfaite ne peut être garantie que si la désinstallation sans destruction de l'ensemble de l'appareil est toujours possible.

- Voir le chapitre 6 du manuel technique pour les cuisines ASC
- Toutes les tolérances se réfèrent à SMS

## 16.2 Données de raccordements électriques / raccordements sanitaires



Désig	nation	Raccord. à partir du sol (hauteur de socle 105 mm)	Raccordement dans une niche (du milieu au raccordement)	Type de raccordement	
A	Raccordement électrique	600 mm	<b>K</b> = 160 mm	Prise sous crépi 230 V/400 V	
В	Eau froide	600 mm	<b>N</b> = 170 mm	G3/4"	
С	Eau chaude*	600 mm	<b>M</b> = 70 mm	G3/4"	
D	Marche à suivre	400 mm	L = 110 mm	ø56 mm	
G	Lave-vaisselle dans élément inférieur	Raccordement dans une niche adjacente à gauche ou à droite			

<sup>\*</sup> Le raccordement à l'eau >60 °C n'est pas recommandé.

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



## Caractéristiques de raccordement électrique



Des informations générales concernant les raccordements électriques sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Désignation du modèle	Туре	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
AdorinaVaisselle V600 VS, AdorinaVaisselle V400 VS	41141, 41142	230 V~ 50 Hz	10 A	1,5 m avec fiche de type 12
AdorinaVaisselle V200 V	41143	230 V~ 50 Hz	10 A	1,7 m avec fiche de type 12


## Caractéristiques des raccordements sanitaires



Pour les cas spéciaux avec une dureté de l'eau supérieure à 50 °fH, il est recommandé d'avoir recours à des adoucisseurs d'eau externes. Des indications sur la dureté de l'eau peuvent être obtenues auprès des entreprises locales d'approvisionnement en eau.

Valeur		Valeur nominale	Minimale	Maximale
Pression de réseau	statique	0,3-0,4 MPa	0,1 MPa	1,0 MPa
(0,1 MPa = 1 bar)	courante	courante _		1,0 MPa
Dureté de l'eau		_	0,5 °fH	50 °fH
Température arrivée d'eau	Eau froide	_	5 °C	35 °C
	Eau chaude	_	40 °C	60 °C

## Exemple de raccordement avec rallonges



Désig	nation	AdorinaVaisselle V600 VS, AdorinaVaisselle V400 VS	AdorinaVaisselle V200 V
<b>A</b> 1	Prise	Oui	Oui
A2	Câble de raccordement	Longueur 1,7 m	Longueur 1,7 m
В	Raccordement eau froide	Oui	Oui
С	Raccordement eau chaude	Oui	Oui
D	Tuyau d'écoulement	Longueur 1,7 m Diamètre intérieur = 22 mm	Longueur 1,7 m Diamètre intérieur = 22 mm
E	Organe de fermeture de l'arrivée d'eau	Oui	Oui, 3/4"
F	Aquastop/alimentation avec filtre, filetage G3/4"	Longueur 1,6 m	Longueur 1,4 m

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 16.3 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 45 cm



Le poids du panneau frontal et du système décor 1 doit être de 2,5-7,5 kg.

• Le panneau frontal et le système décor (bois) 1 sont entièrement intégrés. Ils doivent être fournis par le client.

# Elément inférieur SMS 444 550 028 450 450

# Elément inférieur EURO 444 550 028 08 450 08 450

A 650-720 mm: sans garniture d'encastrement SMS 730-760 mm: avec garniture d'encastrement SMS

## Hauteur de la niche en mm

		810	820	830	840	850	860	870
	220							X
	210						X	Χ
E	200					Χ	X	Χ
	190				Χ	Χ	Χ	Χ
en	180			Х	Х	Х	X	X
e	170		Х	Х	Х	Х	X	X
Hauteur du socle	160	Х	X	Х	Х	Х	Х	X
S	150	Х	X	Х	Х	Х	Χ	X
믕	140	Х	Х	Х	Х	Х	Х	SMS
=	130	Χ	X	Х	Х	Х	SMS	SMS
ह	120	Χ	X	Х	Х		SMS	SMS
Ĭ	110	Χ	X	X			SMS	SMS
Ï	105	Χ	X	X			SMS	SMS
	100	Χ	Х				SMS	
	90	Χ						

X Installation sans garniture d'encastrement SMS

SMS Installation avec garniture d'encastrement SMS 1114289

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




## 16.4 Lave-vaisselle avec une largeur de niche de 60 cm



Le poids du panneau frontal et du système décor 1 doit être de 2,5-8,5 kg.

Le panneau frontal et le système décor (bois) 1 sont entièrement intégrés. Ils doivent être fournis par le client.

# Elément inférieur SMS 596 550 028-518 600 600 530 600



A 650-720 mm: sans garniture d'encastrement SMS 730-760 mm: avec garniture d'encastrement SMS

## Hauteur de niche en mm

		810	820	830	840	850	860	870
_	220							Χ
en mm	210						Χ	Χ
_	200					Χ	Χ	X
	190				Χ	Χ	Χ	Χ
<u>0</u>	180			Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
de socle	170		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
S	160	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
ö	150	Χ	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
≒	140	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	SMS
Hauteur	130	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	SMS	SMS
an	120	Χ	Χ	Χ	Χ		SMS	SMS
I	110	Χ	Χ	Χ			SMS	SMS
	105	Χ	Χ	Χ			SMS	SMS
	100	Χ	X				SMS	
	90	Χ						

X Encastrement sans kit de montage SMS

SMS Encastrement avec kit de montage SMS 1114290

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 17 Réfrigérateurs

## 17.1 Indications générales



Une aération insuffisante peut occasionner des dysfonctionnements et réduire la durée de vie de l'appareil.

Des doubles portes lourdes réduisent la longévité des charnières de porte. Respecter le poids maximal admissible.

Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

Il faut compter sur des émissions de bruit plus importantes dans les cuisines où les fentes d'aération sont dirigées vers l'habitation.

## 17.2 Conditions ambiantes

## Température ambiante

Classe climatique	Minimale	Maximale
SN	+10 °C	+32 °C
N	+16 °C	+32 °C
TS	+16 °C	+38 °C
Т	+16 °C	+43 °C

## Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

**J001055-46** 



## 17.3 Ventilation de niche

Pour une bonne dissipation de la chaleur de l'appareil, un conduit d'air doit être réalisé dans la largeur de l'armoire avec un passage libre d'au moins 200 cm² de l'entrée d'air dans la zone du socle **A** à la sortie d'air dans la zone arrière **B** ou dans la zone avant supérieure **C**.

Si des armoires suspendues sont disponibles, la fente d'aération **x** doit être sélectionnée conformément au tableau suivant. Si, pour des raisons de design, la sortie d'air frontale supérieure est souhaitée avec une fente d'aération **y** plus petite, alors l'aération supérieure doit être réalisée sur plusieurs largeurs de caisson. Le dimensionnement de **y** est indiqué dans le tableau suivant.

Dans le cas d'une disposition côte à côte (side-by-side) des réfrigérateurs/congélateurs (largeur b), les exigences relatives aux sections des conduits d'air sont doublées.

Dimensions par appareil	b (mm)	y (mm)	x (mm)	
b	550-568	≥ 40	≥ 50	X A C
	1 100– 1 168	≥ 30	≥ 100	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
b b	≥ 1 650	≥ 20		

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 17.4 Données de raccordement électriques



Des informations générales concernant les raccordements électriques et un aperçu de leurs positions sont disponibles dans le chapitre Récapitulatif des raccordements, zones et dimensions (voir page 6).

Appareil	Classe climatique	Raccordement secteur	Protection par fusible	Câble d'alimentation
Réfrigérateurs				
Cooltronic eco, Cooltronic 60i eco (51069)	SN-T	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,2 m avec fiche
Noblesse eco, Noblesse 60i eco (51068)	SN-T			
CombiCooler V4000 178NI (51108)	SN-T			
CombiCooler V2000 178NI (51106)	SN-ST			
CombiCooler V2000 152NI (51107)	SN-T			
Prestige eco (51045/51105), Prestige 60i eco (51045)	SN-ST			
Magnum, Magnum 60i (51088)	SN-ST			
Classic eco (51062/51103)	SN-T			
Futura eco (51061/51104), Futura 60i eco (51061)	SN-ST			
Optima 2 (51085)	SN-ST			
De Luxe eco, De Luxe 60i eco (51060)	SN-T			
De Luxe(51063/ 51064), De Luxe 60i (51064)	SN-ST			
Perfect (51053/ 51054), Perfect 60i (51083)	SN-ST			
Perfect eco (51055/51056), Perfect 60i Eco(51084)	SN-T			
Ideal (51003/51004)	SN-ST			
Komfort (51001)	SN-ST			
Jumbo 60i (51078)	SN-ST	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,1 m avec fiche
Iglu 60i (51077)	SN-ST			
Magnum 2 60i (51076)	SN-T			
Ideal 60i (51090)	ST			
Komfort 60i (51089)	SN-ST			
CombiCooler V6000 Supreme (51096)	SN-T	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,0 m avec fiche
Cooler V6000 Supreme (51098)	SN-T			
Armoires à vin				
Winecooler SL 60 (51075), Winecooler 90 SL 60 (51082), Winecooler SL (51074)	SN-ST	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,2 m avec fiche
Winecooler UCSL(51073/51093)	SN-ST	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,1 m avec fiche
WineCooler V6000 (51095)	SN-ST			2,1 m avec fiche
WineCooler V6000 Supreme (51097)	SN-T	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,0 m avec fiche
FoodCenter				
FoodCenter V2000 (52004)	SN-T	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,0 m avec fiche

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




## 17.5 Réfrigérateurs avec largeur de niche de 55 cm

## Cooltronic eco (51069)


KCieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



## CombiCooler V4000 178NI (51108) CCOI178NBH6VI (intégrable)


Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



## Noblesse eco (51068)


KNieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en bas)/12 kg (en haut)



## CombiCooler V2000 178NI (51106) CCOI178NBH4VI (intégrable)


Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



## Magnum (51088)

KMi (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 25 kg



## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



## Prestige eco (51045/51105)


## KPRieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



## Prestige Eco (51105)

**KPR** (décorable avec option kit cadre décor \*)




* Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor supérieur	534 mm	1130 mm	jusqu'à 4 mm
Décor inférieur	534 mm	622 mm	jusqu'à 4 mm

## Classic eco (51062/51103)


## KCLieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:




## Classic eco (51103)

**KCL** (décorable avec option kit cadre décor\*\*)



# Variante d'encastrement avec grille d'aération



Pour un raccordement par fiche secteur, la paroi arrière de l'armoire doit être amovible.

** Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor supérieur	534 mm	1 003 mm	jusqu'à 4 mm
Décor inférieur	534 mm	622 mm	jusqu'à 4 mm

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



## CombiCooler V2000 152NI (51107)

(CombiCooler V400 auparavant) **CCOI152NBH6VI** (intégrable)


Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



## Futura eco (51061/51104)

KFieco (intégrable)


Poids max. adm. de la double porte: 15 kg (en haut)/12 kg (en bas)



## Optima 2 (51085)


KO2i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:




## **Futura eco (51104)**

**KF** (décorable avec option kit cadre décor\*)



## Variante d'encastrement avec grille d'aération



Pour un raccordement par fiche secteur, la paroi arrière de l'armoire doit être amovible.

* Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor supérieur	534 mm	876 mm	jusqu'à 4 mm
Décor inférieur	534 mm	622 mm	jusqu'à 4 mm

## Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## De Luxe eco (51060), De Luxe (51064) KLi eco, KLi (intégrables)

Poids max. adm. de la double porte: 21 kg




## De Luxe (51063)

KL (décorable avec option kit cadre décor\*)



## Variante d'encastrement avec grille d'aération



Pour un raccordement par fiche secteur, la paroi arrière de l'armoire doit être amovible.


≥200 cm<sup>2</sup>

* Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor	534 mm	1 511 mm	jusqu'à 4 mm

## Perfect eco (51055/51056), Perfect (51053/51054)

## KPieco, KPi (intégrables)

Poids max. adm. de la double porte:




## KPeco, KP (décorables avec option kit cadre décor\*\*)

# \$\famile\$ 550 605 1268

# $1270^{0} = 10/6$ 547 575

## Variante d'encastrement avec grille d'aération



Pour un raccordement par fiche secteur, la paroi arrière de l'armoire doit être amovible.

** Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor	534 mm	1 257 mm	jusqu'à 4 mm

≥200 cm<sup>2</sup>

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21




## Ideal (51003/51004)

## KLi (intégrable)


Poids max. adm. de la double porte: 15 kg



## **KI** (décorable avec option kit cadre décor\*)



## Variante d'encastrement avec grille d'aération





Pour un raccordement par fiche secteur, la paroi arrière de l'armoire doit être amovible.


* Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor	534 mm	854,5 mm	jusqu'à 4 mm

## Komfort (51001)

KK (décorable avec option kit cadre décor\*\*)







**1** Ventilateur d'aération, **2** Equerre de fixation pour revêtement en pierre (non comprise dans la livraison).

Pour un raccordement par fiche secteur, la paroi arrière de l'armoire doit être amovible.

** Dimensions de la plaque de décoration	Largeur	Hauteur	Epaisseur
Décor	534 mm	719,5 mm	jusqu'à 4 mm

Equerre de fixation	Gauche	Droite
Pour revêtement en pierre	H73377	H73378

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



## 17.6 Réfrigérateurs avec largeur de niche de 60 cm




Nous recommandons une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm pour les réfrigérateurs avec une largeur de niche de 60 cm.

## Cooltronic 60i eco (51069)

KC60ieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:

17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



- a Chevauchement
- **b** Fente (≥ 4 mm)

## CombiCooler V4000 178NI (51108) CCOI178NBH6VI (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)

635+a-b/2 1143+a-b/2 a 1776 1776 1778 0 = 14/6

≥200 cm<sup>2</sup>

≥200 cm<sup>2</sup>

a Chevauchement

545

594-597


**b** Fente (≥ 4 mm)

## Noblesse 60i eco (51068)

KN60ieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:


17,5 kg (en bas)/12 kg (en haut)



\* = Recommandation: 560 mm.

## CombiCooler V2000 178NI (51106) CCOI178NBH4VI (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:



\* = Recommandation: 560 mm.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## Prestige 60i eco (51045)

## KPR60ieco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:

17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)




- a Chevauchement
- **b** Fente (≥ 4 mm)

## Magnum 2 60i eco (51076)

KMI260i eco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 26 kg




a Chevauchement

## Magnum 60i (51088)

## KMI60i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 25 kg




\* = Recommandation: 560 mm.

## Optima 2 60i (51085)

## KO260i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 21 kg



\* = Recommandation: 560 mm.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




## CombiCooler V2000 152NI (51107)

(CombiCooler V400 auparavant)

## CCOI152NBH6VI (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:

15 kg (en haut)/12 kg (en bas)




a Chevauchement

**b** Fente (≥ 4 mm)

## De Luxe 60i eco (51060), De Luxe 60i (51064) KL60ieco, KL60i (intégrables)

Poids max. adm. de la double porte: 21 kg




a Chevauchement

## Futura 60i eco (51061)

## KF60ieco (intégrable)


Poids max. adm. de la double porte: 15 kg (en haut)/12 kg (en bas)



\* = Recommandation: 560 mm.

## Perfect 60i eco (51084), Perfect 60i (51083) KP60ieco, KP60i (intégrables)

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg



\* = Recommandation: 560 mm.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



#### Jumbo 60i (51078)

#### KJ60i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 26 kg




a Chevauchement

### Komfort 60i (51089)

#### KK60i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 10 kg




1 Elément d'aération intégré au socle, 2 Respecter impérativement le retrait de socle pour l'aération, 3 Kit de montage pour revêtement en pierre (non compris dans la livraison).

### Ideal 60i (51090)

### KI60i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 10 kg



\* = Recommandation: 560 mm.

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### 17.7 Modèles spéciaux: appareils 55 cm dans les cuisines en version 60 cm




Pour l'encastrement des réfrigérateurs 55 cm mentionnés ci-dessous, il est impératif de respecter une profondeur de niche de 605 mm minimum dans une cuisine en version 60 cm. Pour la compensation de la niche, un profil de remplissage peut être commandé (voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).

#### Classic eco (51062)

KCLi eco (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte:


17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)



- a Chevauchement
- **b** Fente (≥ 4 mm)

#### Perfect eco (51055), Perfect (51053) KPi eco, KPi (intégrables)

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg



Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### 17.8 Réfrigérateurs avec largeur de niche de 90 cm

#### CombiCooler V6000 Supreme (51096)


CCO9205NBH3VI (entièrement intégré)

Poids brut: 212 kg. Poids max. adm. de la double-porte: 23 kg (en haut)/11 kg (en bas).

Raccord d'eau: longueur 2,5 m, un écoulement d'eau et Aquastop ne sont pas à prévoir.

Raccord d'eau fixe 🗂: filetage interne 3/4", le raccord d'eau doit toujours être accessible.

Câble de raccordement électrique: 2 m.



- \* = La hauteur de la double porte doit être adaptée pour une hauteur de niche > 2064.
- \*\* = Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal (pour les dimensions, voir la notice d'installation).

OT Vue sans double porte, MT Vue avec double porte, L Entrée d'air (ouverture d'au moins 50%), M Aimant de fixation.

### Dimensions des grilles d'aération et position des aimants:

A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

#### Accessoires d'installation:

Set double porte acier chromé (avec poignée design chromée), largeur: 894, hauteur partie réfrigération: 1320, hauteur partie congélation: 581.

Charnière à gauche: No d'article 1090119, charnière à droite: No d'article 1087155.

Pour la solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette de recouvrement en mat. plastique (fournies). Baguette de recouvrement intermédiaire en mat. plastique (accessoire à commander).

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### Cooler V6000 Supreme (51098)

CO9205H3VI (entièrement intégré)

Poids brut: 189 kg. Poids max. adm. de la double-porte: 34 kg.

Câble de raccordement électrique: 2 m.



- \* = La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2064 (voir la notice d'installation).
- \*\* = Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal (pour les dimensions, voir la notice d'installation).

OT Vue sans double porte, MT Vue avec double porte, L Entrée d'air (ouverture d'au moins 50%), M Aimant de fixation.

#### Dimensions des grilles d'aération et position des aimants:

A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

#### Accessoires d'installation:

Set double porte acier chromé (avec poignée design chromée), largeur: 894, hauteur: 1904.

Charnière à gauche: No d'article 1090120, charnière à droite: No d'article 1087157.

Pour la solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette de recouvrement en mat. plastique (fournies). Baguette de recouvrement intermédiaire en mat. plastique (accessoire à commander).

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21





### 17.9 Armoire à vin




Le kit de montage pour le montage est fourni avec l'appareil.

## Winecooler SL (51074), 55 cm








Modèle	Type de	Hauteur de	No d'art. du kit de	Hauteur du kit de	Dimension de la fente	
	montage	niche H	montage	montage	S1	S2
KWSL	SMS 55	889+2	1032130	7,5 mm	3 mm	3 mm

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21










# Winecooler 90 SL (51082), 60 cm KW90SL60



Détail X







Modèle	Type de	Hauteur de	de No d'art. du kit de Hauteur du kit		Chevauchement	
	montage	niche H	montage	de montage	U1	U2
KWSL60	EURO 60	874–877	-	-	3–6 mm	6 mm
KWSL60	EURO 60	877–880	1032131	3 mm		3 mm
KW90SL60	EURO 90/60	906 +2/0	1031817	16 mm	4 mm	-


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### Winecooler UCSL 60 (51073) KWUCSL60

Grille d'aération comprise dans la livraison.




Equerre de montage: **No d'art. 1062627** V1: avec bois\*, V2: avec miroir de Galvolux\*.

\* non compris dans la livraison



Modèle	Type de montage	Hauteur de niche H
KWUCSL60	EURO 60	820-870+2

## WineCooler V6000(51095) 60 cm WC61781GR



\* = Recommandation: 560 mm.

Modèle	Type de montage	Hauteur de niche H	
WC61781G (51095)	EURO 60	1778 +10/0	

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




#### WineCooler V6000 Supreme (51097), 60 cm

WC6205H1VI (entièrement intégré)

Poids brut: 153 kg. Poids max. adm. de la double-porte: 34 kg.

Câble de raccordement électrique: 2 m.



- \* = La disposition des alésages sur la double porte ainsi que sa hauteur doivent être adaptées pour une hauteur de niche > 2064.
- (voir la notice d'installation).

  \*\* = Grille avant chromée remplaçable par panneau frontal (pour les dimensions, voir la notice d'installation).

OT Vue sans double porte, MT Vue avec double porte, L Entrée d'air (ouverture d'au moins 50%), M Aimant de fixation,

#### Dimensions des grilles d'aération et position des aimants:

A = 594, B = 215, C = 400, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30.

**Accessoires d'installation:** Set double porte acier chromé (avec poignée design chromée), largeur: 594, hauteur: 1904. Charnière à gauche: No d'article **1090121**, charnière à droite: No d'article **1087156**.

Pour la solution side-by-side: équerre de liaison latérale en mat. plastique + baguette de recouvrement en mat. plastique (fournies). Baguette de recouvrement intermédiaire en mat. plastique (accessoire à commander).

Modèle	Type de montage	Hauteur de niche H	
WC6205H1VI (51097)	EURO 60	≥ 2064	

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### 17.10 Congélateur




Pour la compensation de la niche, un profil de remplissage peut être commandé (voir le chapitre Accessoires (voir page 227)).

#### Iglu 60i (51077)

KIG60i (intégrable)

Poids max. adm. de la double porte: 26 kg



a Chevauchement

\* = Recommandation: 560 mm.

#### Solution side-by-side



Le congélateur Iglu 60i/-T et le réfrigérateur Jumbo 60i/-T ainsi que nos autres appareils peuvent être installés à gauche/à droite ou inversement. Les appareils doivent être encastrés dans un meuble séparé.

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46


12.07.21



### 17.11 FoodCenter

### FoodCenter V2000 (52004)

- Tuyau flexible de 5 m pour arrivée d'eau au dos de l'appareil (
   ☐ filetage du raccord ¾").
- La pression de l'eau à l'arrivée doit se situer entre 207 KPa et 689 KPa (entre 2,07 bar et 6,89 bar).
- Le filtre à eau fourni doit être installé sur un mur dégagé (pas directement au mur derrière l'appareil).
- Un écoulement d'eau n'est pas à prévoir.
- La distance par rapport à la niche à l'arrière doit être impérativement respectée du fait de l'aération de l'appareil.
- Assurer une sortie d'air de 200 cm² au-dessus de l'appareil.



 $\mathbf{X}$  = vue de dessus

X1 = vue de dessus, variante 1, à fleur avec le boîtier

**X2** = vue de dessus, variante 2, à fleur avec l'avant



Les raccordements électriques et d'arrivée d'eau réalisés par le client ne doivent pas être placés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être sorti de la niche à tout moment sans avoir à démonter des éléments de meuble.

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



### 18 Accessoires


#### 18.1 Set de commande optionnel (module capteur de courant avec module de relais)



Le set de commande optionnel sert à commander les appareils tiers (p. ex. ventilateur) au moyen d'un signal de commande généré par un appareil de V-ZUG. Pour une parfaite interaction, il appartient de connaître les caractéristiques électriques des deux éléments. Une clarification soigneuse de la situation s'impose et l'installation requiert des connaissances techniques en électrotechnique. Pour ces raisons, l'étude et l'installation sont strictement réservées aux spécialistes en électrotechnique.

Pour 230 V~/max. 16 A: No d'article		Pour 400 V 3N~/max. 25 A:	No d'article
Set de commande optionnel SSM230	P60036	Set de commande optionnel SSM400	P60037
composé de:		composé de:	
1 module capteur de courant cpl. SSM1	P60031	1 module capteur de courant cpl. SSM2	P60032
1 module de relais cpl. RM	P60033	1 module de relais cpl. RM	P60033

L'exemple de raccordement ci-après illustre une situation standard. Pour une étude détaillée, demandez le document P60.008 auprès du siège social à Zoug, tél. 58 767 67 ou sur le site Internet vzug.com/b2b/ch/fr/.



Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




# 18.2 Cuisinières/fours/cuiseurs à vapeur/micro-ondes/machines à café/tiroirs sous-vide/chauffants/de l'appareil

### Eléments de compensation

Pour niches SMS (division verticale 1/6 = 127 mm) les compensateurs ci-après peuvent être utilisés:

#### Bandeau de recouvrement

Pour l'installation, voir la notice d'installation 1038049



Couleur	No d'art.	Type de construction
Nero	1064716	55-600
Blanc	1064717	55-600
ChromeClass	1064718	55-600
Nero	1064720	60-600
Blanc	1064722	60-600
ChromeClass	1064723	60-600

### Grille d'aération

- Les grilles d'aération sont nécessaires pour les fours avec plan de cuisson en vitrocéramique superposé.
- Installation au-dessus du panneau de commande, voir la notice d'utilisation J40254



Largeur de niche 60 cm			Largeur de niche 55 cm		
Désignation	Hauteur de l'appareil	No d'article	Désignation	Hauteur de l'appareil	No d'article
Nero	38,1 cm	H60033	Nero	38,1 cm	H60032
ChromeClass	38,1 cm	H60049	ChromeClass	38,1 cm	H60051
Nero	60 cm	H63163	Nero	60 cm	H63162
Blanc	60 cm	H63161	Blanc	60 cm	H63160
ChromeClass	60 cm	H63256	ChromeClass	60 cm	H63255
Nero	45 cm	H60039			
ChromeClass	45 cm	H60053			

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### Cadre d'adaptation

- Pour l'installation, voir la notice d'installation J715050 (55 cm)/J731050 (60 cm).
- Installation en dessous de l'appareil




Largeur de niche 60 cm			Largeur de niche 55 cm		
Désignation	Hauteur de l'appareil	No d'article	Désignation	Hauteur de l'appareil	No d'article
Nero	38,1/60 cm	K38136	Nero	38,1/60 cm	K38127
Blanc	38,1/60 cm	K38137	Blanc	38,1/60 cm	K38126
Miroir	38,1/60 cm	K38134	Miroir	38,1/60 cm	K38129
ChromeClass	38,1/60 cm	K48135	ChromeClass	38,1/60 cm	K48128

### Set d'équerres pour élément inférieur

- Pour l'installation, voir la notice d'installation 1052866
- Installation avec un modèle court de four/une cuisinière dans un élément inférieur sans fond de niche plan


No d'art. 1055330 Set d'équerres



### Set d'équerres pour combinaisons

- Pour l'installation, voir la notice d'installation J21021050
- ▶ Installation dans la niche latéralement à gauche et à droite sur le bois.
- ► Type de construction 55-600 et 55-381: les équerres doivent être montées vers le bas
- L'appareil est placé sur les équerres et introduit dans la niche.

N° d'art. K50572 types de construction SMS/EURO



#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46


12.07.21



### Kit protège-arête

 Pour l'installation, voir les notices d'installation: 1044771, 1044772, 1075859.

**No d'art. 1056472** Le kit protège-arête n'a besoin d'être commandé qu'une seule fois.




#### Set anti-basculement du VacuDrawer V6000

 Pour l'installation, voir les notices d'installation: 1044772.

No d'art. 1016692 Le set de cornières anti-basculement

n'a besoin d'être commandé qu'une seule fois.



#### Cache design

Le cache design recouvre la paroi intermédiaire pour les niches EURO en cas d'encastrement combiné de deux appareils, p. ex. four 1 et cuiseur à vapeur combiné 2. Le cache est dimensionné pour un chevauchement de panneau de 4 mm.

- Pour l'installation, voir la notice d'installation J340050
- Le cache design A, fonction de l'épaisseur de la paroi intermédiaire b, existe en 2 variantes (nero):


No d'art. K37158 (b = 16 mm/a = 10.5 mm) No d'art. K37159 (b = 19 mm/a = 13.5 mm)

#### Profil esthétique

Kit de montage Profil esthétique pour Miwell à encastrer à côté d'un autre appareil.

Pour l'installation, voir la notice d'installation 1009019

No d'art. 1009179



### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### Option Raccordement électrique combiné

No d'art. K34565

#### **Pour fours**

Combair SLP

Combair SLPCombair SL


- Pour fours à vapeur
- Combair-Steam SL
- Combi-Steam MSLQ

#### Kit boîte de dérivation

La boîte de dérivation est nécessaire lorsque le câble électrique est court.

 Peut être utilisée avec les appareils suivants: Combair V200/V400/V600/V2000/ V4000/V6000 et CombairSteamer V2000/V6000

No d'art. 1084803 Kit boîte de dérivation



### 18.3 Champs de cuisson et aérateurs de plan de cuisson

Désignation	No d'article	Notice d'installation
Kit de bouclier thermique pour appareils CookTop		
CookTop V2000 A302	H62542	J40270
CookTop V2000 A604, CookTop V6000 A604B	H62540	
CookTop V4000 A604/A704	H62622	
CookTop V6000 A804	H62617	
CookTop V6000 A904B	H62616	
CookTop V6000 A905	H63280	

Kit de tôle de protection d'aération p appareils à induction, appareils Coo	No d'article	Notice d'installation	
(impossible pour les appareils wok et à	induction à commande par commutateu	r rotatif)	
Largeur de niche 550mm Largeur de niche 600mm Largeur de niche 825mm Largeur de niche 900mm	pour les autres appareils à induction	H61082 H61083 H61084 H61085	J40248
Largeur de niche 550 mm sans joint Largeur de niche 600 mm sans joint Largeur de niche 825 mm sans joint Largeur de niche 900 mm sans joint	- pour tous les CookTop - pour induction CookTop V4000 I904	H61086 H61087 H61088 H61089	

Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



Désignation	No d'article	Notice d'installation
Grille d'aération, hauteur 35 mm pour four encastré sous plan, modèle court		
Type de construction 55-600		
Blanc Nero ChromeClass ChromeClass (TouchClean)	H63160 H63162 H63164 H63255	J40254
Type de construction 60-600		
Blanc Nero ChromeClass ChromeClass (TouchClean)	H63161 H63163 H63165 H63256	J40254
Type de construction 60-450		
Nero ChromeClass ChromeClass (TouchClean)	H60039 H60041 H60053	J40250
Type de construction 60-381		
Nero ChromeClass ChromeClass (TouchClean)	H60033 H60035 H60049	J40252
Type de construction 55-381		
Nero ChromeClass ChromeClass (TouchClean)	H60032 H60034 H60051	J40252
Set d'équerres pour encastrement à fleur avec coupe de pierre droite	No d'article	Notice d'installation
Plans de cuisson de dimension 30 Plans de cuisson de dimension 40 Plans de cuisson de dimension 60 Plans de cuisson de dimension 70 Plans de cuisson de dimension 80 Plans de cuisson de dimension 90 Plans de cuisson de dimension 80 Panorama Plans de cuisson de dimension 90 Panorama	H63770 H63771 H63772 H63773 H63774 H63775 H62679 H62568	-
Pour le marché de remplacement (découpes jusqu'à 2012)	ı	
Plans de cuisson de dimension 30 Plans de cuisson de dimension 40 Plans de cuisson de dimension 60 Plans de cuisson de dimension 70 Plans de cuisson de dimension 80 Plans de cuisson de dimension 90	H62570 H62571 H62084 H62567 H62085 H62981	_
Colle adaptée pour un encastrement dans des caches en pierre Permabond F246, avec activateur, tube de 50 ml / Silitech AG, 3008 Berne.	B11502	-
Kit pour encastrement à fleur	No d'article	Notice d'installation
	+	
Kit de bande d'étanchéité pour tous les plans de cuisson	H63283	J004131
Kit de bande d'étanchéité pour tous les plans de cuisson  Kit de plaquettes de support	H63283 H60330	J004131
		J004131  Notice d'installation

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



Désignation	No d'article	Notice d'installation	
Kits d'entretoises pour encastrement combiné			
Entretoise en acier inox pour la combinaison avec encastrement superposé de plusieurs plans de cuisson	1014361	1013771	
Entretoise noire pour la combinaison avec encastrement superposé de plusieurs plans de cuisson	1019199		
Baguettes latérales pour encastrement d'une combinaison avec Cook- Top Teppan Yaki et aérateur de plan de cuisson	1028587		
Entretoise pour la combinaison avec encastrement à fleur de plusieurs plans de cuisson	H63789	1014379	

Accessoires d'installation pour plans de cuisson	Notice d'installation
Colle à prise rapide pour l'installation des équerres en acier, 50 ml	B11657
Buse de mélange droite	B11656
Pistolet	-
Kit de bande d'étanchéité (bande et plaquettes de support)	H63283
Bande d'étanchéité 10 × 3 × 2800	86392887
Bande d'étanchéité 5 x 1,5 x 2552	H62377
Kit de plaquettes de support	H60330
Alcool isopropylique TREMCLEAN, 1000 ml	1056609
Silicone noir FA880, 310 ml	B11555
Silicone anthracite FA880, 310 ml	B11556
Silicone blanc FA880, 310 ml	1031313
Silicone gris pierre FA880, 310 ml	1031314
Produit de lissage marbre AA320, 1000 ml	B11557
Fugenboy	B75158

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21




### 18.4 Hottes d'aspiration



Des informations techniques sur les hottes d'aspiration sont disponibles dans le document «Information technique pour hottes d'aspiration» respectivement J32833 (DE), J32834 (FR), 1008410 (IT) ainsi que dans la liste de prix.

### Tôle de protection latérale

Les tôles de protection latérale sont nécessaires pour protéger les parois latérales de l'armoire suspendue de la graisse et de l'humidité.



Désignation	Dimensions (hauteur × profondeur)	Profondeur de l'armoire suspendue x	Couleur	No d'article
Tôle de protection latérale	235 × 310 mm	330 mm	Blanc	K26092
Tôle de protection latérale	235 × 310 mm	330 mm	Nero	K26093
Tôle de protection latérale	235 × 310 mm	330 mm	ChromeClass	K26094
Tôle de protection latérale	235 × 330 mm	350 mm	Blanc	H42792
Tôle de protection latérale	235 × 330 mm	350 mm	Nero	H42791
Tôle de protection latérale	235 × 330 mm	350 mm	ChromeClass	H42790
Tôle de protection latérale	235 × 350 mm	370 mm	Blanc	H42795
Tôle de protection latérale	235 × 350 mm	370 mm	Nero	H42794
Tôle de protection latérale	235 × 350 mm	370 mm	ChromeClass	H42793

#### **Tubes spiro**

### Tube spiro



#### **Description**

Tube spiro robuste, galvanisé Epaisseur du matériau 0,5 mm

Pièce de 3 m

No d'art. d1

H42028 ø125 mm H42029 ø150 mm

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine


J001055-46

12.07.21



#### Eléments de fixation

### Bride à sceller avec filetage




#### **Description**

Pour fixer le tube spiro En 2 pièces, avec garniture isophonique, vis et écrous compris Acier galvanisé, filetage M8

**N° d'art.** d1 H42050 ø150 mm

### Double vis sans tête M8, galvanisée



#### Description

Pour fixer la bride à sceller dans le mur en béton Longueur 40 mm **No d'art.** H42057

### Bride de tuyau avec fermeture à clip




#### No d'art.

33121304 ø110–130 mm 33121336 ø150 mm

### Manchons de raccord/manchons extérieurs pour pièces de formes

#### Manchons de raccord




### Description

Tôle d'acier galvanisée

L = 80 mm  $N^{\circ}$  d'art. d1 H42031 ø150 mm

#### Manchon extérieur pour pièces de formes



### Description

Tôle d'acier galvanisée

L = 90 mm

 N° d'art.
 d1

 H42032
 ø125 mm

 H42033
 ø150 mm

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### Coude

#### Coude 90°



#### **Description**

Coude serti, R = d1 A utiliser sur les tuyaux flexibles et rigides

Tôle d'acier galvanisée


 No d'art.
 d1

 H42034
 Ø125 mm

 H42036
 Ø150 mm

### Réductions

#### Réduction



#### Description


Exécution sertie, L = 22 mm Tôle d'acier galvanisée

No d'art. d1

H42040 ø150–125 mm

#### Pièces d'extrémité

#### Pièce d'extrémité



#### **Description**


Manchon avec grille Tôle d'acier galvanisée

N° d'art. d1

H42048 ø150 mm

### Grille pare-pluie

### Grille pare-pluie en plastique



#### Description

Grille pare-pluie sans clapet de retenue, carrée avec manchon Résistante aux intempéries,  $L=40\ mm$ 

N° d'art.

H42080 ø150 mm, blanc

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

#### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### Grille pare-pluie



### **Description**


Grille pare-pluie sans clapet de retenue, ronde, sertie, en aluminium

Avec moustiquaire et manchon, L = 45 mm**N**° **d'art.** d1

H42064 ø150 mm

#### Tubes pour maçonnerie

### Tube télescopique avec clapet de retenue



#### **Description**

En 3 pièces, L = épaisseur du mur 300-460 mm

Tôle d'acier galvanisée

Grille en aluminium, mise en peinture possible


 No d'art.
 d1

 H42065
 Ø125 mm

 H42066
 Ø150 mm

### Clapets

### Clapet de retenue avec lèvre d'étanchéité



#### Description


En tôle d'acier robuste

Pour tuyaux flexibles et rigides, L = 80 mm

No d'art.

H42061 Ø125 mm H42062 Ø150 mm

#### Volet motorisé complet 230 V



#### **Description**

Comprenant un moteur, un levier de clapet et un clapet de régulation avec joint Tôle d'acier galvanisée

 No d'art.
 d1

 H43390
 ø125 mm

 H43391
 ø150 mm


#### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine **J001055-46** 12.07.21



#### Tuyaux

### Tuyau en aluminium, semi-flexible



#### Description

Aluflex rond, semi-flexible

Forme stable, difficilement inflammable

Pièce de 3 m


 No d'art.
 d1

 H42051
 Ø125 mm

 H42052
 Ø150 mm

 H40168
 Ø160 mm

### Tuyau en aluminium, hautement flexible




#### Description

Aluflex rond, hautement flexible
Rayon de courbure intérieur 30–60 mm
Forme stable, difficilement inflammable
N° d'art. d1

H42053 ø125 mm, pièce de 10 m 16955803 ø150 mm, pièce de 15 m

#### Pièce insonorisante en aluminium



### Description

Pièce insonorisante en aluminium pour diamètre de tuyau ø150 mm. Réduction du bruit jusqu'à 22 dB.

N° d'art.


1030591 ø150 mm

### Systèmes de gaine rigide en plastique



Accessoires en plastique et pas en matériau ignifuge.

### Gaine rigide



#### Description

Tuyau de ventilation sans embout

No d'art.

1012780 L = 1000 mm

### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### Raccord de gaine




#### **Description**

Pour tuyaux de ventilation droits **No d'art.** 

1012781

L = 80 mm

### Pièce de transition pour gaine rigide




#### Description

Avec embout moulé pour la transition directe de plat à rond Optimisée en termes de flux

No d'art.

1012782

### Raccord de renvoi sur gaine rigide 90°




#### **Description**

Pour un raccordement direct du capot de hotte d'aspiration avec des déflecteurs d'air et un embout moulé d'un côté

No d'art.

1012783

### Coude à 90°, horizontal




### Description

Avec des déflecteurs d'air et des embouts moulés des deux côtés **No d'art.** 

1012784

### Coude à 90°, vertical



#### Description

Avec des déflecteurs d'air et des embouts moulés des deux côtés **No d'art.** 

1012785


### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21

zŭ

#### Coude flexible, plat



#### Description


Pour déviations et rotations jusqu'à 90°

Adaptateur, flexible, rectangulaire à rectangulaire, avec embout moulé

No d'art. 1012786

L = 240-600 mm

### Coude flexible, rond à plat



### Description


Pour déviations et rotations jusqu'à 90°

Adaptateur, flexible, rond à rectangulaire, avec embout moulé

**No d'art.** 1012787

L = 160-550 mm

### Grille pare-pluie pour gaine rigide en plastique



#### Description

Grille d'aération pour gaine rigide en plastique ChromeClass avec clapet de retenue. Compatible avec gaine rigide, no d'art. 1012780.

No d'art.


1030590 290 × 160 mm

### Systèmes à gaine rigide en métal



Accessoires en métal et en matériau réfractaire.

### Gaine rigide



#### Description

Gaine rigide avec joint

No d'art.

1046627 L = 500 mm

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

#### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### Gaine rigide




#### **Description**

Gaine rigide avec joint

No d'art.

1046628

### Nervure de renfort pour scellement dans le béton



#### **Description**

Nervure de renfort pour scellement dans le béton (résistance au piétinement 100 kg max.)


L = 1000 mm

1 pièce en cas d'utilisation dans gaine plate (L = 500 mm) No d'art. 1046627 2 pièces en cas d'utilisation dans gaine plate (L = 1000 mm) No d'art. 1046628

lo d'art

1077495 L = 300 mm

### Gaine rigide flexible




#### Description

Gaine rigide flexible avec joint

No d'art.

1046629 L = 500 mm

### Gaine rigide flexible




#### **Description**

Gaine rigide flexible avec joint

No d'art.

1046635 L = 1000 mm

### Raccord de gaine



### Description

Pour gaines rigides droites

No d'art.

1046636 L = 100 mm


### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### Raccord de renvoi sur gaine rigide 90°




#### Description

Pour un raccordement direct du capot de hotte d'aspiration avec déflecteurs d'air et embout moulé d'un côté

#### No d'art.

1046638


### Coude à 90°, horizontal



### Description

Coude avec déflecteurs d'air **No d'art.** 1046639


### Coude à 90°, vertical



#### **Description**

Coude avec déflecteurs d'air **No d'art.** 1046643


### Pièce de transition pour gaine rigide



#### Description

Pour la transition directe de plat à rond, optimisée en termes de flux **No d'art.** 1046644

### Raccord de tuyau



#### No d'art.

1046646 d = 150 mm

#### Aide à la conception


Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21




### Pièce terminale de décalage sur moteur de socle



**No d'art.** 1046649


#### Kit de tuyau pour aérateur de plan de cuisson



No d'art. 1046650

### Gaines rigides

### Gaine rigide



#### **Description**


Système de gaine d'évacuation d'air de très faible hauteur totale (82 mm)

Tôle d'acier galvanisée Correspond à un DN ø 150 mm

No d'art.

H42068 L = 1000 mm H42069 L = 600 mm

#### Gaine rigide renforcée



#### Description

Système de gaine d'évacuation d'air de très faible hauteur totale (82 mm)

Tôle d'acier galvanisée


Avec renforcement pour scellement dans le béton

Correspond à un DN ø 150 mm

No d'art.

H42085 L = 600 mm H42086 L = 1000 mm

#### Gaine rigide télescopique



#### Description

Système de gaine d'évacuation d'air de très faible hauteur totale (82 mm)

Tôle d'acier galvanisée

Correspond à un DN ø 150 mm

No d'art.


H42070 L = 275-535 mm

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### Renfort central pour gaine rigide




#### **Description**

Pour scellement dans le béton d'une gaine rigide

### No d'art.


H42071 L = 600 mm H42072 L = 1000 mm

### Support de montage pour gaine rigide




#### **No d'art.** H42073

### Coude 90°, vertical, pour gaine rigide




**No d'art.** H42074

### Coude 45°, vertical, pour gaine rigide




**No d'art.** H42075

### Coude 90°, horizontal, pour gaine rigide



**No d'art.** H42076

### Coude 45°, horizontal, pour gaine rigide



**No d'art.** H42077


### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### Raccord transformateur de gaine rigide



#### Description

Pour la transition de rond à plat


N° d'art.

H42078

d1

0150 mm


### Raccord-déviation sur gaine rigide



#### No d'art.

H42087 Manchon ø125 mm H42079 Manchon ø150 mm

### Coffret mural de gaine rigide




#### Description

Avec clapet de retenue et grille pare-pluie **No d'art.** H42054

### Rubans d'étanchéité

### Ruban d'aluminium



#### Description

Fibres renforcées, avec film de protection, rouleau de 50 m, largeur de 50 mm  $\,$  No d'art.

H42067

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21

zŭg

### 18.5 Lave-vaisselle

### AdoraVaisselle

### Systèmes décor (option)

-) - (-p )				
55 cm (intégré)	546 mm	632 mm	21 mm	No d'article
Décor	Largeur	Hauteur	Profondeur	
Kit décor 55 blanc	540 mm	626 mm	≤ 4 mm	1101716
Kit décor 55 noir	540 mm	626 mm	≤ 4 mm	1101717
60 cm (intégré) standard	596 mm	632 mm	20 – 22 mm*	No d'article
Décor	Largeur	Hauteur	Profondeur	
Kit décor 60 blanc standard	589 mm	626 mm	≤ 4 mm	W81458
Kit décor 60 noir standard	589 mm	626 mm	≤ 4 mm	W81459
60 cm (intégré) grand volume	596 mm	697 mm	20 – 22 mm*	No d'article
Décor	Largeur	Hauteur	Profondeur	
Kit décor 60 blanc grand volume	589 mm	691 mm	≤ 4 mm	W83572
Kit décor 60 noir grand volume	589 mm	691 mm	≤ 4 mm	W83567

<sup>\*</sup> En fonction de l'épaisseur de la plaque de décoration

### Façades miroir (en option)

55 cm/60 cm			No d'article	
Décor	Largeur	Hauteur	Profondeur	
Kit décor 55 miroir	546 mm	632 mm	20 mm	W83525
Kit décor 60 standard miroir	596 mm	632 mm	20 mm	W83526
Kit décor 60 grand volume miroir	596 mm	697 mm	20 mm	W83527

#### Kits divers

55 cm	No d'article	Remarques
Kit de tôle coulissante 55 cm, 3 mm	W83582	Pour appareils grand volume en 55. A la place des patins de
Kit de tôle coulissante 55 cm, niche spéciale 1,5 mm	W84788	socle pour encastrement sur un socle ou en armoire haute.
Protection du plan de travail	W70162	Protection contre les fuites d'humidité
Patin de socle	W82930	Pour la compensation de hauteur dans la niche
Kit de frein pour charnière de porte	1011228	Pour décors très lourds pour appareils avec mécanisme d'ouverture automatique
Set ressorts de traction robustes pour appareils standard	W84603	Pour décors assez lourds
Set ressorts de traction robustes pour appareils grand volume	W84604	Pour décors assez lourds
Rallonge de câble d'alimentation 3,7 m pour lave-vaisselle avec raccordement 230 V~ 10 A	P53398	
Câble d'alimentation pour transformation de lave-vaisselle du type de raccordement 400 V 2N~ 10 A à 230 V~ 16 A	W85585	

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



60 cm	No d'article	Remarques
Kit de tôle coulissante 60 cm, 3 mm	W83583	Pour appareils grand volume en 60. A la place des patins de
Kit de tôle coulissante 60 cm, niche spéciale 1,5 mm	W84789	socle pour encastrement sur un socle ou en armoire haute.
Protection du plan de travail	W70163	Protection contre les fuites d'humidité
Patin de socle	W82930	Pour la compensation de hauteur dans la niche
Kit de frein pour charnière de porte	1011228	Pour décors très lourds pour appareils avec mécanisme d'ouverture automatique
Set ressorts de traction robustes pour appareils standard	W84603	Pour décors assez lourds
Set ressorts de traction robustes pour appareils grand volume	W84604	Pour décors assez lourds
Rallonge de câble d'alimentation 3,7 m pour lave-vaisselle avec raccordement 230 V~ 10 A	P53398	
Câble d'alimentation pour transformation de lave-vaisselle du type de raccordement 400 V 2N~ 10 A à 230 V~ 16 A	W85585	

### Longueurs spéciales de raccordements



Les longueurs spéciales doivent être raccordées directement sur l'appareil. Une rallonge de l'arrivée et de l'écoulement n'est pas autorisée.



Les longueurs spéciales peuvent être commandées lors de la commande de l'appareil contre un supplément. Equipement ultérieur uniquement par le service V-ZUG SA. Facturation en régie.

Désignation	Longueur spéciale	No d'article
Aquastop/alimentation pour V2000/V4000	3 m (longueur standard 1,55 m)	1062214
Aquastop/alimentation pour V4000***/V6000/ V6000 WP		1012366
Tuyau d'écoulement	3 m (longueur standard 1,55 m)	W81994
	4 m (longueur standard 1,55 m)	W81995

<sup>\*\*\*</sup> AdoraVaisselle V4000 avec tiroir à couverts

### Raccords d'eau spéciaux pour Aquastop

Désignation	No d'article
Raccord mural, équerre à 90°	W81759
Raccord mural, double équerre	P30160

#### **Adorina**

### Raccords d'eau spéciaux pour Aquastop

Désignation	No d'article
Raccord mural, équerre à 90°	W81759
Raccord mural, double équerre	P30160

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



## 18.6 Réfrigérateurs

Désignation	No d'article	Remarques
Kit complémentaire 60 cm (profil de remplissage)		
KPi eco, KPi	H71754	Longueur 1270 mm
KFi, KFi eco, KRi, KLi eco, KLi, KIi	H71755	Longueur 1530 mm
KCi eco, KCi, KNi eco, KNi, KPRPi eco, KPRi eco, KPRi, KCLi eco, KCLi	H71756	Longueur 1780 mm
Grille d'aération Nero		
KPR, KCL, KF, KL, KI, KP eco, KP	H71840	SMS 1/12 (63,5 mm)
Grille d'aération blanche		
KPR, KCL, KF, KL, KI, KP eco, KP	H71841	SMS 1/12 (63,5 mm)
Kit cadre décor		
KPR	H74440	Nero
	H74441	blanc
KCL	H74439	blanc
KF	H74436	Nero
	H74437	blanc
KL	H74434	Nero
	H74435	blanc
KP eco, KP	1011216	Nero
	1011214	blanc
KI	H74432	Nero
	H74433	blanc
KK	H74430	Nero
	H74431	blanc
Kit de montage pour revêtement en pierre		
KKi	H73377	Gauche
	H73378	Droite
Profil compensateur KWUCSL60	1062627	Hauteur ≥ 30 mm
Grille de guidage Magnum 2 60i	1061793	-
Garniture de montage cuisines Forster	H71758 (VZKT 10182408)	Cuisines intégrées en acier
Garniture de montage avec profilé de remplissage CombiCooler V4000 178NI (51108), CombiCooler V2000 178NI (51106)	1066699 (VZKT 10182022)	Longueur 1780 mm
Garniture de montage avec profilé de remplissage CombiCooler V2000 152NI (51107)	1107073 (VZKT 10182305)	Longueur 1520 mm
Plaque de fixation de faces avant sans poignée Applicable à tous les réfrigérateurs, excepté V6000 Supreme, 51076 – 51078 et 51089 – 51092.	H73409	-

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



Désignation	No d'article	Remarques	
Accessoires d'installation pour			
CombiCooler V6000 Supreme (51096):			
Set double-porte acier chromé (avec poignée design chromée), charnière à droite	1087155	Largeur 894 mm Hauteur partie réfrigéra-	
Set double-porte acier chromé (avec poignée design chromée), charnière à gauche	1090119	tion 1320 mm Hauteur partie congélation 581 mm	
Cooler V6000 Supreme (51098):			
Set double-porte acier chromé (avec poignée design chromée), charnière à droite	1087157	Largeur 894 mm, hauteur 1904 mm	
Set double-porte acier chromé (avec poignée design chromée), charnière à gauche	1090120		
WineCooler V6000 Supreme (51097):			
Set double-porte acier chromé (avec poignée design chromée), charnière à droite			
Set double-porte acier chromé (avec poignée design chromée), charnière à gauche	1090121		
Pour tous les V6000 Supreme:			
Baguette couvrante intermédiaire en mat. plastique pour solution side-by-side	1101167	-	
Poignée de porte longue, horizontale	1084381	Longueur 760 mm	
Poignée de porte très longue, verticale	1084417	Longueur 1060 mm	

### 18.7 Boutique d'accessoires



Les accessoires adaptés à vos appareils V-ZUG peuvent être commandés directement auprès de notre boutique d'accessoires. Pour plus d'informations, vzug.com/ch/fr/.

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine J001055-46

12.07.21



### 19 V-ZUG-Home

### 19.1 Accès à Internet



Un accès à Internet est nécessaire pour pouvoir utiliser pleinement V-ZUG-Home.

#### 19.2 Fournitures

Pour les appareils avec V-ZUG-Home, le module V-ZUG-Home est intégré à l'appareil et prêt à fonctionner. Les modèles équipés du module V-ZUG-Home peuvent être connectés au réseau domestique par WLAN.

Catégorie d'appareil	Numéro de modèle	Type de connexion
Fours	21036-21059, 21064-21070, 21072-21091, 21094-21097, 21099, 21100, 21106-21110, 21112-21120	Wi-Fi
Cuisinières	22017, 22019, 22021,22023, 22026, 22028-22030	Wi-Fi
Fours à vapeur	23024-23033, 23035-23040, 23043, 23045, 23048, 23049, 23056-23061, 23063-23065, 23067, 23069, 23070, 23072, 23073, 23098, 23100, 23103-23106	Wi-Fi
Lave-vaisselle	41091, 41093-41125	Wi-Fi
Plans de cuisson à induction	31132, 31134	Wi-Fi
Réfrigérateurs	51106-51108	Wi-Fi

### 19.3 Connexion au réseau domestique

#### Connexion par WLAN



La connexion entre l'appareil et le réseau sans fil est décrite dans le mode d'emploi «V-ZUG-Home». Celle-ci peut être consultée sur home.vzug.com/fr/.

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



### Index

A	
Accessoires	227
Cache design	
Pour cuisinières, fours, cuiseurs à vapeur, micro-ondes	228
pour hottes d'aspiration	
Pour plans de cuisson en vitrocéramique	231
Pour réfrigérateurs	249
Armoires à vin	221
В	
Boutique d'accessoires	249
	_ 10
C	
Cache design	
Cadre d'adaptation	229
Caractéristiques de raccordement électrique	
Adorina	
Coffee-Center	
Coffrets de commande à encastrer	
Cuisinières	
Four à vapeur	
Fours	
Hottes d'aspiration	
Lave-vaisselle Adora	
Micro-ondes	
Plans de cuisson à induction	
Plans de cuisson CookTop	
Plans de cuisson Toptronic	
Réchauds à encastrer	
Réfrigérateurs	
Sélecteurs individuels	
Tiroirs sous-vide, chauffants et de l'appareil	. 52
Caractéristiques des raccordements sanitaires	100
Lave-vaisselle Adora	103
Cassette de sortie d'air LAC	
Coffee-Center	101
Caractéristiques de raccordement électrique	64
Combinaisons possibles	
Coffrets de commande à encastrer	
Combinaisons possibles	123
Fours	66
Fours à vapeur	
Minifours	
Commande d'appareils tiers	
Conditions de fonctionnement générales	
Cotes de montage	
Dimensions de la façade	
EURO	
SMS	
Courants de court-circuit	
Cuiseur à vapeur	•
Accessoires	228
Raccordements sanitaires	
Cuisinières	
Accessoires	
Caractéristiques de raccordement électrique	
D	
	^
Documents complémentaires	
Info technique pour hottes d'aspiration	∠34

_	
E	
Ecart de fréquence	6
Eléments de compensation	
Cache design	
Cadre d'adaptation	
Grille d'aération	
Set d'équerres pour combinaisons	
Éléments de compensation	228
Equipement supplémentaire Set de commande optionnel	007
	221
F	
FoodCenter	226
Four à vapeur	
Caractéristiques de raccordement électrique	
Raccordements sanitaires	
Fours	
Accessoires	
Caractéristiques de raccordement électrique	
Combinaisons possibles	
Fours à vapeur	
Combinaisons possibles	. 67
G	
générales	
Consignes de sécurité	6
Grille d'aération	
н	
Hauteur d'utilisation des appareils	6
Hottes d'aspiration	
Caractéristiques de raccordement électrique	132
Cassette de recyclage d'air LRC	
Cassette de sortie d'air LAC	
Clapets	
Coude	
Eléments de fixation	
Gaines rigides	
Grille d'aération	161
Grille pare-pluie	236
Hottes d'aspiration à encastrer	161
Hottes de plafond	145
Hottes îlots	
Hottes murales	
Info technique pour hottes d'aspiration	
Manchons de raccord	
Manchons extérieurs pour pièces de forme	
Pièces d'extrémité	
Réductions	
Rubans d'étanchéité	
Tubes pour maçonnerie	
Tubes spiro	
Tuyaux	
Hottes d'aspiration à encastrer	161
Hottes d'aspiration:Hottes spéciales	
llettee de platered	133
Hottes de plafond	133 145
Hottes de plafond	133 145 150

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



Info technique pour hottes d'aspiration Interrupteurs FI	
K	
Kit boîte de dérivation	231
Kit de bande d'étanchéité	
Kit de bouclier thermique	
Kit de boddier trieffrique	
Kit de plaquettes de support	
Kit de tôle de protection d'aération	
	201
L	
Lave-vaisselle	
Accessoires	
Caractéristiques des raccordements sanitaires	
Lave-vaisselle Adorina	
Lave-vaisselle avec pompe à chaleur	
Caractéristiques des raccordements sanitaires	
Liens utiles	2
M	
Machines à café	
Accessoires	228
Micro-ondes	
Accessoires	
Caractéristiques de raccordement électrique	
Minifours	
Combinaisons possibles	. 66
Module capteur de courant avec module de relais	
Montage	
EURO	9
SMS	
N	
Notes	253
	233
0	
Option Raccordement électrique combiné	231
P	
Plan de cuisson à induction	. 77
Plan de cuisson CookTop	
Plan de cuisson Toptronic	
Plans de cuisson	
Accessoires	228
Plans de cuisson en vitrocéramique	
Accessoires	231
Plans de cuisson à induction	
Plans de cuisson CookTop	
Plans de cuisson pour le marché de remplacement	
Plans de cuisson Toptronic	
Positions des raccordements électriques	

R		
Raccordement combiné		231
Raccordement électrique combiné		231
Raccordements électriques		
Conditions de fonctionnement générales		6
Courants de court-circuit		
Interrupteurs FI		6
Position		7
Raccordements électriques et cotes de montage		6
Raccordements sanitaires		
Lave-vaisselle Adorina		202
Réchauds à encastrer	128,	129
Réfrigérateurs		206
Caractéristiques de raccordement électrique		208
Modèles spéciaux		218
S		
Sélecteurs individuels	128	130
Set d'équerres		
Set d'équerres pour combinaisons		
Set de commande optionnel		
Stabilité en fréquence		
Symboles utilisés		
Systèmes à gaine rigide en métal		
Systèmes de gaine rigide en plastique		
T		
Tiroirs chauffants		E (
Accessoires		
Tiroirs de l'appareil		
Tiroirs sous-vide		
Accessoires		
Tiroirs sous-vide, chauffants et de l'appareil		220
Caractéristiques de raccordement électrique		E1
		. 52
W		
Wok à induction		. 77

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

### Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



20 Notes

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

Aide à la conception Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61 info@vzug.com, www.vzug.com

## Aide à la conception

Collection Suisse pour l'électroménager de cuisine

J001055-46

12.07.21



#### ZUGORAMA Centre d'exposition et de conseil

Afin de pouvoir vous conseiller de manière optimale, nous vous prions de prendre rendez-vous.

Vous trouverez nos heures d'ouverture à l'adresse vzug.com/zugorama

#### 4052 Bâle

Münchensteinerstrasse 43 Tél. 058 767 38 00 Fax 058 767 38 09 basel@vzug.com

#### 6500 Bellinzona

Viale Portone 3 Tél. 058 767 38 20 Fax 058 767 38 29 bellinzona@vzug.com

#### 2504 Bienne

Grenchenstrasse 5 Tél. 058 767 38 30 Fax 058 767 38 39 biel@vzug.com

#### 7000 Coire

Kasernenstrasse 90 Tél. 058 767 38 50 Fax 058 767 38 59 chur@vzug.com

#### 1023 Crissier

Chemin des Lentillières 24 Tél. 058 767 38 60 Fax 058 767 38 69 crissier@vzuq.com

#### 1216 Genève Cointrin

Avenue Louis-Casaï 79 Tél. 058 767 38 80 Fax 058 767 38 89 genf@vzug.com

#### 3075 Rüfenacht/Berne

Worbstrasse 87 Tél. 058 767 38 90 Fax 058 767 38 99 bern@vzug.com

#### 9015 Saint Gall-Winkeln

Breitfeldstrasse 8 Tél. 058 767 39 10 Fax 058 767 39 19 st.gallen@vzug.com

## zugorama@vzug.com

8005 Zurich

6302 Zoug

Baarerstrasse 124

Tél. 058 767 67 65

Fax 058 767 61 65

Pfingstweidstrasse 106 Tél. 058 767 39 20 Fax 058 767 39 29 zuerich@vzug.com

#### Contacts à Zoug

Prenez contact avec nous, nous nous en réjouissons.

#### **V-ZUG SA**

Industriestrasse 66 6302 Zoug Tél. 058 767 67 67 Fax 058 767 61 67 info@vzug.com

#### Vente

Tél. 058 767 80 01 Fax 058 767 61 61 kundenbestellung@vzug.com

#### Pièces de rechange

Tél. 058 767 67 84 (de) 058 767 67 70 (fr) 058 767 67 71 (it) Fax 058 767 96 62 ersatzteildienst@vzug.com

#### Conseils techniques

Tél. 058 767 67 77 (de) 058 767 67 72 (fr) 058 767 67 73 (it)

info@vzug.com

