



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Productkenmerken AiroClearCabinet V6000



Energie-efficiëntieklasse

### Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6105800006
- EAN-code: 7630029439449
- Type: AE6T6FTLG
- Productcategorie: Afzuigkap
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Inbouwafzuigkap



## AiroClearCabinet V6000

### Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### Design

- Type: AE6T6FTLG
- Productcategorie: Afzuigkap
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Inbouwafzuigkap

### Specificaties

- Diepte met uitschuifbare lade: 507.0 mm
- Nisbreedte: 600 mm
- Max. nisbreedte: 600 mm
- Nisdiepte: 330 mm
- Toestelhoogte: 470 mm
- Fronthoogte: 25 mm
- Toestelbreedte: 598 mm
- Toesteldiepte: 303 mm
- Max. toesteldiepte: 325 mm
- Leeg gewicht: 21.8 kg

### Bediening en display

- Bediening: TouchControl
- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 2

### Energie

- Meet- en rekenmethode: EN61591
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.48 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Verordening betreffende lichtbronnen
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik op jaarbasis: 31.2 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 34.7
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 2 x 2 W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.13 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.2 m

### Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- Plafondkapdesign: Flatdesign
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Ventilatorstand selecteerbaar: Via wasemscherm
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als toebehoren
- Vetfilters: 1
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd



### **Functies**

- OptiLink
- ComfortFix
- Luchtafvoer
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Luchtre circulatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Veegbeschermingstoets
- Intensief niveau
- Automatische naloop

### **Services**

- Garantie: 2 + 8 jaar
- Interface: Bluetooth

### **Overige specificaties**

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 28
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 113 lux
- Vetfilterklasse: C
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 653 m<sup>3</sup>/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 452 m<sup>3</sup>/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 247 m<sup>3</sup>/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie intensief niveau: 566 m<sup>3</sup>/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie max. niveau: 392 m<sup>3</sup>/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie max. niveau: 215 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 64 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 53 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 38 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie max. niveau: 57 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie min. niveau: 42 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 130 W
- Uitrustingsniveau: 5