



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken DSTS



B

Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6400460005
- EAN-code: 7630029417553
- Type: DSTS9g
- Productcategorie: Afzuigkap
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Glas
- Soort afzuiging : Werkbladafzuiging



Details Dampafzuiger DSTS

Verdere instelmogelijkheden

- Clean-Airfunctie

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSTS9g
- Productcategorie: Afzuigkap
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Glas
- Soort afzuiging : Werkbladafzuiging

Specificaties

- Toestelhoogte: 650 mm
- Toestelbreedte: 880 mm
- Toesteldiepte: 120 mm
- Max. toesteldiepte: 120 mm
- Leeg gewicht: 35 kg

Bediening en display

- Bediening: TouchControl
- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 1

Energie

- Verbruik in de Uit-stand: 0.0 W
- Energie-efficiëntieklasse: B
- Energieverbruik op jaarbasis: 62.1 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 27.1
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: B
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 1 x 6
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.28 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.5 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Dimbare verlichting: 2 fasen
- Aantal vetfilters: 2
- Randafzuiging
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd

Functies

- Luchtafvoer
- Dimbare verlichting: 2 fasen
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Randafzuiging
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- Intensief niveau
- Automatische naloop



Overige specificaties

- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 28.1
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 170 lux
- Vetfilterklasse: D
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 670 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max. : 420 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 280 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie intensief niveau: 670 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 330 m³/h
- Luchtvermogen luchtrecirculatie max. niveau: 155 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 69 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max. : 57 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 49 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie intensieve trede: 76 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie max. niveau: 60 dB(A)
- Geluidsniveau luchtrecirculatie min. niveau: 43 dB(A)
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 270 W
- Uitrustingsniveau: 5

Services

- Garantie: 2 jaar