



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken AiroClearWall V6000



Energie-efficiëntieklasse

Geselecteerd product

- Artikelnummer : 6202900007 + 1046969
- EAN-code: 7630029440292 + 7630029428979
- Type: AW6T12LQTLG
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Lang
- Breedte: 120 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Wandafzuigkap
- Luchtre circulatiefilter: Startersset Longlife Plus



Details AiroClearWall V6000

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AW6T12LQTLG
- Productcategorie: Afzuigkap
- Uitschuifbaar damp scherm: Lang
- Breedte: 120 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Soort afzuiging: Wandafzuigkap
- Luchtre circulatiefilter: Startersset Longlife Plus

Specificaties

- Max. toestel hoogte luchtafvoer: 875 mm
- Toestel hoogte luchtafvoer: 660 mm
- Toestel hoogte luchtre circulatie: 780 mm
- Max. toestel hoogte luchtre circulatie: 995 mm
- Fronthoogte: 55 mm
- Toestel breedte: 1198 mm
- Toestel diepte: 550 mm
- Max. toestel diepte: 550 mm
- Leeg gewicht: 29 kg

Bediening en display

- Bediening: TouchControl
- Weergave van het ventilatievermogen
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 2

Energie

- Meet- en rekenmethode: EN61591
- Verbruik in stand-by modus indien toestel is uitgeschakeld: 0.48 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Verordening betreffende lichtbronnen
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik op jaarbasis: 29.7 kWh
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Hydrodynamische efficiëntie: 36.3
- Hydrodynamische efficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Nominaal vermogen verlichting (aantal x W): 3 x 2 W
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.14 kW
- Beveiliging (1): 10 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.5 m

Kenmerken afzuigkap

- Vetfilterreinigingsindicatie
- FlexLED
- SilentPlus
- Verzadigingsindicator voor actieve koolfilter
- Uitschuifbaar damp scherm: Lang
- Vermogensniveaus: 3 + i
- Afstandsbediening: Optioneel, als toebehoren
- Vetfilters: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Terugslagklep ingebouwd/meegeleverd: meegeleverd



Functies

- OptiLink
- ComfortFix
- Vetfilterreinigingsindicatie
- Luchtre circulatie
- Verzadigingsindicator voor actievekoolfilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Veegbeschermingstoets
- Intensief niveau
- Automatische naloop

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar
- Interface: Bluetooth

Overige specificaties

- Lichtkleur in Kelvin: 2700 K
- Lichtkleur in Kelvin (max.): 4000 K
- Diameter luchtafvoerkanaal: 150 mm
- Lichtrendement: 33
- Lichtsterkte boven kookoppervlak: 196 lux
- Vetfilterklasse: B
- Luchtafvoerdebietniveau Intensief: 675 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau max.: 452 m³/h
- Luchtafvoerdebietniveau min.: 247 m³/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie intensief niveau: 570 m³/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie max. niveau: 389 m³/h
- Luchtvermogen luchtre circulatie max. niveau: 210 m³/h
- Geluidsniveau luchtafvoer Intensief: 63 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer max.: 52 dB(A)
- Geluidsniveau luchtafvoer min.: 38 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie intensieve trede: 68 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie max. niveau: 56 dB(A)
- Geluidsniveau luchtre circulatie min. niveau: 41 dB(A)
- Aansluiting luchttoevoer-/luchtafvoer
- Aantal motoren: 1
- Nominaal vermogen motor: 130 W
- Uitrustingsniveau: 5