



# Fiche technique AiroClearMural V6000

N° d'article: 6202800007 + 1046969

Selon le règlement (UE) Nr. 65/2014, (UE) Nr. 66/2014

Type: AW6T9LQTLG

Nom	Unité	Valeur
Type		AW6T9LQTLG
Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.	dB(A)	41
Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.	dB(A)	56
Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif	dB(A)	68
ComfortFix		Oui
Consommation à l'«état éteint»	W	0.0
(UE) Nr. 65/2014		Oui
(UE) Nr. 66/2014		Oui
Catégorie de produit		Hotte d'aspiration
Consommation annuelle d'énergie	kWh	28.2
Facteur d'accroissement dans le temps		0.7
Efficacité fluidodynamique		36.3
Classe d'efficacité fluidodynamique		A
Indice d'efficacité énergétique		39
Débit d'air au point de rendement maximal	m <sup>3</sup> /h	371.7
Capacité de pression au point de rendement maximal	Pa	355
Débit d'air évacuation d'air niveau min.	m <sup>3</sup> /h	247
Débit d'air évacuation d'air niveau max.	m <sup>3</sup> /h	452
Débit d'air évacuation d'air niveau intensif	m <sup>3</sup> /h	675
Puissance électrique à l'entrée au point de rendement maximal	W	100
Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W)		2 x 2 W
Éclairage sur la surface de cuisson	lx	113
Puissance en veille appareil éteint	W	0.48
Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.	dB(A)	38
Niveau sonore évacuation d'air niveau max.	dB(A)	52



Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif	dB(A)	63
Efficacité de filtration des graisses		89.5
Classe d'efficacité de filtration des graisses		B
Efficacité lumineuse		28
Classe d'efficacité lumineuse		A