




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure Combair V2000 60C



Classe d'efficacité énergétique



### Produit choisi

- N° d'article: 2104200011
- Code EAN: 7630029442272
- Catégorie de produit: Four
- Type: C2T-21042
- Type d'appareil: Four encastrable
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 60 cm
- Modèle court
- Design frontal: Miroir Platinum
- Poignée: Poignée design Platinum
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: sans tiroir à ustensiles





## Détails Comhair V2000 60C

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

### Design

- Catégorie de produit: Four
- Type: C2T-21042
- Type d'appareil: Four encastrable
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 60 cm
- Modèle court
- Design frontal: Miroir Platinum
- Poignée: Poignée design Platinum
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: sans tiroir à ustensiles

### Dimensions

- Hauteur de niche min.: 600 mm
- Hauteur de niche max.: 600 mm
- Largeur de niche min.: 550 mm
- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche min.: 605 mm
- Hauteur de l'appareil: 598 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 598 mm
- Largeur de l'appareil: 548 mm
- Profondeur de l'appareil: 569 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 483 mm
- Poids déclaré: 36 kg

### Affichage et commande

- Affichage: Affichage graphique en couleurs
- Utilisation: Écran tactile avec CircleSlider
- Nombre de langues sur l'affichage: 22
- Langues sur l'affichage: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he\_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th\_TH, vi\_VN
- Technologie d'éclairage: Halogène
- Nombre de sources lumineuses: 2
- Écran d'affichage de la température: Température de consigne et mesurée

### Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 2619623
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 353209
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO2e): 868
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO2e): 138
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 898
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 176

### Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.8 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 1.5 W
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie cuisson classique: 0.85 kWh
- Consommation d'énergie cuisson circulation d'air chaud/air chaud: 0.79 kWh
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Type de raccordement (2): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Fréquence (2): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 3.4 kW
- Puissance connectée (2): 3.4 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Protection par fusible (2): 16 A
- Type de connecteur: Prise de courant





### **Caractéristiques four**

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Ordre des applications personnalisé
- Affichage de la fonctionnalité Images de fond
- Froid porte frontale
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Personnalisation
- Premium Swiss Quality
- Utilisation de la chaleur résiduelle
- Mode sabbat
- Signaux acoustiques
- Signal acoustique à la température de consigne
- SoftClose
- SoftOpen
- Données statistiques
- Affichage de l' heure
- Porte de l'appareil amovible
- Fonction Minuterie après préchauffage
- Hauteur du cadre: 80 mm
- Fonctionnement combiné: Four
- Nombre de programmes enregistrables: 50
- Volume de l'espace de cuisson: 69 l
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 280 °C
- Température réglable max. avec chaleur tournante/air chaud: 280 °C
- EcoStandby

### **Fonctions**

- Gril
- Gril avec circulation d'air chaud
- Favoris
- Air chaud
- Air chaud humide
- Air chaud Eco
- Chauffe-assiettes
- Passage à l'horaire d'été
- Chaleur voûte et sole Eco
- Chaleur voûte et sole
- Chaleur voûte et sole humide
- Chaleur de sole
- PizzaPlus
- Réchauffage rapide
- Maintenir des aliments au chaud
- Recettes intégrées

### **Service et interfaces**

- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Garantie: 2 ans
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN et Bluetooth

