




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure CookTop V4000 I804



### Produit choisi

- N° d'article: 3111200004
- Code EAN: 7630029438145
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- Type: CTI4T84MMSOLD
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign



## Détails CookTop V4000 I804

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

### Design

- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- Type: CTI4T84MMSOLD
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign

### Dimensions

- Hauteur de découpe: 8.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l'appareil: 51.7 mm
- Largeur de l'appareil: 761 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 2 mm
- Dimension du support largeur: 750 mm
- Dimension du support largeur max.: 750 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 51.7 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 47.7 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 767 mm
- Largeur de découpe superposition: 750 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 750 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids déclaré: 12 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 21 cm
- Position de la zone de cuisson 3: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 3: 21 cm
- Position de la zone de cuisson 4: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 18 cm

### Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Multi-Slider/Choix direct
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Bip de touche (marche/arrêt)



### Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 4021234
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 263741
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO<sub>2</sub>e): 1291
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO<sub>2</sub>e): 87
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 1369
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 174

### Energie

- Consommation d'énergie de l'ensemble du plan de cuisson: 175.2 Wh/kg
- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 220-240 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3000 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 3000 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Type de raccordement (2): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 7.4 kW
- Puissance connectée (2): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 32 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 177.9 Wh/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 172.9 Wh/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 170.9 Wh/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 179.3 Wh/kg

### Caractéristiques plan de cuisson

- Type de bobine d'induction: MaxiFlex
- OptiGlass
- Catégorie plan de cuisson: Induction
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Témoin de chaleur résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: 4
- Technique de chauffage: Plan de cuisson à induction

### Fonctions

- Fonction de maintien au chaud
- Détection automatique de la présence d'une casserole
- OptiLink
- GuidedCooking
- PowerPlus
- CuissonMatic
- Pack sécurité
- Détection de récipient: ab 11 cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Verrouillage tactile
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

### Service et interfaces

- Garantie: 2 ans
- Interface: Bluetooth