



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo AiroClearIncasso V200



Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 6104800004 + 1068362
- Codice EAN: 7630029438947 + 7630029440445
- Type: AE2H5USC
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 55 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi standard



Dettagli AiroClearIncasso V200

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE2H5USC
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 55 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi standard

Dimensioni

- Larghezza nicchia: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia: 300 mm
- Altezza apparecchio: 132 mm
- Altezza frontale: 132 mm
- Larghezza apparecchio: 549 mm
- Profondità apparecchio: 510 mm
- Profondità max. apparecchio: 510 mm
- Peso a vuoto: 5 kg

Display e comando

- Uso: Interruttore a cursore
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN61591
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico annuo: 103.3 kWh
- Classe di efficienza luminosa: D
- Efficienza fluidodinamica: 8.5
- Classe di efficienza fluidodinamica: E
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 2 x 3 W
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 0.17 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.2 m

Caratteristiche cappa aspirante

- Design cappa: Cappa nella base
- Tipo di installazione nell'armadio superiore: Visibile
- Livelli di potenza: 3
- Filtro del grasso: 2
- EcoStandby
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione

Funzioni

- Circolazione dell'aria



Altri dati

- Colore della luce in Kelvin: 2700 K
- Colore della luce in Kelvin valore superiore: 2700 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 125 mm
- Efficienza luminosa: 13
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 78 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Portata aria di scarico stadio max.: 336 m³/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 135 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 100 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 78 m³/h
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 72 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 50 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 74 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 62 dB(A)
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 160 W
- Livello di dotazione: 1

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2_Jahre