



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo AiroClearIncasso V400



Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 6106600001
- Codice EAN: 7630029438299
- Type: AE4H5FEC
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 55 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso



Dettagli AiroClearIncasso V400

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE4H5FEC
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 55 cm
- Design frontale: ChromeClass
- Tipo di incasso: Cappa aspirante da incasso

Dimensioni

- Profondità con cassetto: 457.0 mm
- Larghezza nicchia: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia: 305 mm
- Altezza apparecchio: 396 mm
- Altezza frontale: 40 mm
- Larghezza apparecchio: 548 mm
- Profondità apparecchio: 302 mm
- Profondità max. apparecchio: 302 mm
- Peso a vuoto: 12.5 kg

Display e comando

- Uso: Tasti
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN61591
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico annuo: 98 kWh
- Classe di efficienza luminosa: A
- Efficienza fluidodinamica: 9
- Classe di efficienza fluidodinamica: E
- Frequenza (1): 50-60 Hz

Caratteristiche cappa aspirante

- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Design cappa: Flatdesign
- Tipo di installazione nell'armadio superiore: Visibile
- Livelli di potenza: 3 + i
- Filtro del grasso: 2
- EcoStandby
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione

Nicht sichtbare Attribute

- Ideale anche per la conduttura dell'aria di scarico 125 mm

Funzioni

- Aria di scarico
- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Stadio intensivo
- Spegnimento temporizzato

**Altri dati**

- Colore della luce in Kelvin: 3000 K
- Colore della luce in Kelvin valore superiore: 3000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 76.1
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 381 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Portata aria di scarico stadio intensivo: 410 m³/h
- Portata aria di scarico stadio max.: 310 m³/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 205 m³/h
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 61 dB(A)
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 55 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 48 dB(A)
- Motore/i: 1
- Livello di dotazione: 2

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni