



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre AiroClearEinbau V4000



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6400900000
- EAN-Code: 7630029446744
- Type: AE4T-64009
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte



## Details AiroClearEinbau V4000

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### Design

- Type: AE4T-64009
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte

### Masse

- Gerätehöhe: 485 mm
- Fronthöhe: 6.5 mm
- Gerätebreite: 560 mm
- Gerätetiefe: 320 mm
- Gerätetiefe max.: 320 mm
- Leergewicht: 19.6 kg

### Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.43 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 43.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 33.1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.27 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

### Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- Haubendesign: Luefterbaustein
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 1
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



### **Funktionen**

- OptiLink
- ComfortFix
- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

### **Weitere Daten**

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 42.2
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 169 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 704 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 598 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 304 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 587 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 538 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 290 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 64 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 49 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 55 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 265 W
- Ausstattungsstufe: 4

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth