




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V6000



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6106400001
- EAN-Code: 7630029438442
- Type: AE6T12GTLC
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Glasauszug
- Breitenorm: 120 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details AiroClearEinbau V6000

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE6T12GTLC
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Glasauszug
- Breitenorm: 120 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Nischenbreite: 1200 mm
- Nischenbreite max.: 1200 mm
- Nischentiefe: 330 mm
- Gerätehöhe: 468 mm
- Fronthöhe: 10 mm
- Gerätebreite: 1198 mm
- Gerätetiefe: 306 mm
- Gerätetiefe max.: 325 mm
- Leergewicht: 32.8 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.48 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 32.6 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 34.7
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 3 x 2 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.14 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- Haubendesign: Flatdesign
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Lüfterstufe wählbar: Über Glasschirm
- Einbauart in Oberschrank: Teilsichtbar
- Glasauszug
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



Funktionen

- OptiLink
- ComfortFix
- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Wischschutztaste
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2_Jahre
- Kostenlose Heimberatung
- Schnittstelle: Bluetooth

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 32
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 191 lux
- Klasse für den Fettabseidegrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 657 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 455 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 250 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 566 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 392 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 215 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 63 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 53 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 57 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 42 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 130 W
- Ausstattungsstufe: 5