

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V6000





Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6105800001

- EAN-Code: 7630029438374

- Type: AE6T6FTLC

- Produktkategorie: Dunstabzug

Breitennorm: 60 cm Design: ChromeClass

- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

1



Details AiroClearEinbau V6000

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AE6T6FTLC

- Produktkategorie: Dunstabzug

Breitennorm: 60 cmDesign: ChromeClass

- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Nischenbreite: 600 mm

- Nischenbreite max.: 600 mm

Nischentiefe: 330 mmGerätehöhe: 470 mmFronthöhe: 25 mm

Gerätebreite: 598 mmGerätetiefe: 303 mm

- Gerätetiefe max.: 325 mm

- Leergewicht: 21.8 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl

- Gebläsestufeanzeige

- Beleuchtung: LED

- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.48 W

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Lichtquellenverordnung

- Energieeffizienzklasse: A+

- Jährlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh

- Beleuchtungseffizienzklasse: A

- Fluiddynamische Effizienz: 34.7

- Fluiddynamische Effizienzklasse: A

- Nennspannung (1): 220-240 V~

- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2 W

Frequenz (1): 50-60 HzNennleistung (1): 0.13 kWAbsicherungswert (1): 10 A

Steckertyp: CH Typ 12Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige

- Flachauszug

- FlexLED

- Haubendesign: Flatdesign

- SilentPlus

- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter

- Lüfterstufe wählbar: Über Schwadenschirm

- Einbauart in Oberschrank: Sichtbar

- Leistungsstufen: 3 + i

- Fernbedienung: Optional, als Zubehör

- Fettfilter: 1

- ComfortFix

- EcoStandby

- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



Funktionen

- OptiLink
- ComfortFix
- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Wischschutztaste
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K

- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm

- Beleuchtungseffizienz: 28

- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 113 lux

- Klasse für den Fettabscheidegrad: C

- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 653 m³/h

- Luftleistung Abluft max. Stufe: 452 m³/h

- Luftleistung Abluft min. Stufe: 247 m³/h

- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 566 m³/h

- Luftleistung Umluft max. Stufe: 392 m³/h

- Luftleistung Umluft min. Stufe: 215 m³/h

- Schallleistung Abluft Intensivstufe: 64 dB(A)

- Schalleistung Abluft max. Stufe: 53 dB(A)

- Schallleistung Abluft min. Stufe: 38 dB(A)

- Schallleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)

- Schallleistung Umluft max. Stufe: 57 dB(A)

- Schallleistung Umluft min. Stufe: 42 dB(A)

- Anschluss für Zu-/Abluftklappe

- Anzahl Motoren: 1

- Nennleistung Motor: 130 W

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

- Kostenlose Heimberatung

- Schnittstelle: Bluetooth