



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearWand V2000 V90



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6203200000
- EAN-Code: 7630029474303
- Type: AW2T-62032
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: BlackDesign
- Einbauart Lüften: Wandhaube



Details AiroClearWand V2000 V90

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: AW2T-62032
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 90 cm
- Design: BlackDesign
- Einbauart Lüften: Wandhaube

Masse

- Fronthöhe: 505.3 mm
- Gerätebreite: 898 mm
- Gerätetiefe: 355 mm
- Gerätetiefe max.: 355 mm
- Leergewicht: 19 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 47.5 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 34.2
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2.5 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.26 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Schräghaube
- LED-Type: LED-Spot
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- Randabsaugung
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 76.1
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 381 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 720 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 535 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 300 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 475 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 445 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 295 m³/h
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 62 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 50 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 75 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 73 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 65 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 250 W
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre