



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo AiroClearParete V6000



Classe di efficienza energetica

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 6202900002 + 1046969
- Codice EAN: 7630029438527 + 7630029428979
- Type: AW6T12LQTLG
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Rivestimento telescopico: Lungo
- Standard di larghezza: 120 cm
- Design frontale: Spiegelglas Schwarz
- Tipo di incasso: Cappa parete
- Filtri di ricircolo: Set starter longlife plus



## Dettagli AiroClearParete V6000

### Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Type: AW6T12LQTLG
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Rivestimento telescopico: Lungo
- Standard di larghezza: 120 cm
- Design frontale: Spiegelglas Schwarz
- Tipo di incasso: Cappa parete
- Filtri di ricircolo: Set starter longlife plus

### Dimensioni

- Altezza apparecchio aria di scarico: 460 mm
- Altezza apparecchio aria di scarico massima: 660 mm
- Altezza apparecchio circolazione dell'aria: 780 mm
- Altezza apparecchio circolazione dell'aria massima: 995 mm
- Altezza frontale: 55 mm
- Larghezza apparecchio: 1198 mm
- Profondità apparecchio: 550 mm
- Profondità max. apparecchio: 550 mm
- Peso a vuoto: 29 kg

### Display e comando

- Uso: TouchControl
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN61591
- Rendimento in standby disattivato: 0.48 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico annuo: 29.7 kWh
- Classe di efficienza luminosa: A
- Efficienza fluidodinamica: 36.3
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 3 x 2 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.14 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

### Caratteristiche cappa aspirante

- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- FlexLED
- Design cappa: cubico
- SilentPlus
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Rivestimento telescopico: Lungo
- Livelli di potenza: 3 + i
- Telecomando: Optional, come accessorio
- Filtro del grasso: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione



### **Funzioni**

- OptiLink
- ComfortFix
- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Circolazione dell'aria
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- SilentPlus
- FlexLED
- Tasto protezione pulizia
- Stadio intensivo
- Spegnimento temporizzato

### **Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2\_Jahre
- Dimostrazione gratuita a domicilio
- Interfaccia: Bluetooth

### **Altri dati**

- Colore della luce in Kelvin: 2700 K
- Colore della luce in Kelvin valore superiore: 4000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 33
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 196 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Portata aria di scarico stadio intensivo: 675 m<sup>3</sup>/h
- Portata aria di scarico stadio max.: 452 m<sup>3</sup>/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 247 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 570 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 389 m<sup>3</sup>/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 210 m<sup>3</sup>/h
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 63 dB(A)
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 52 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 38 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo: 68 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 56 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 41 dB(A)
- Collegamento per valvola aria fresca/aria di scarico
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 130 W
- Livello di dotazione: 5